

绍兴市龙山书院 5#楼厨房设备采购项目

公 开 招 标 文 件

招标编号：

项目业主：绍兴市未来社区开发建设有限公司

采购单位：绍兴市交通建设有限公司

招标代理单位：浙江益诚工程咨询有限公司

监督单位：绍兴市交通投资集团有限公司

二〇二三年十二月

目 录

第一部分	招标公告
第二部分	投标须知
第三部分	招标项目范围及要求
第四部分	合同的主要条款
第五部分	评标方法及标准
第六部分	投标文件及其附件格式

第一部分 招标公告

项目概况：

绍兴市龙山书院 5#楼厨房设备采购项目的潜在投标人应在线下报名获取招标文件，并于 2024 年 月 日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：绍兴市龙山书院 5#楼厨房设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3487056

最高限价（元）：3487056

1、为保证公平竞争，投标人报价下浮比例 $((\text{最高投标限价}-\text{投标人报价})/\text{最高投标限价})$ ，下浮比例超出 15%时，投标人需进行成本说明。无法提供成本说明或评标小组集体讨论认定成本说明不合理的，该投标报价做无效标处理。

2、在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

采购需求：详见招标文件

标项一：

标项名称：绍兴市龙山书院 5#楼厨房设备采购项目

数量：1

预算金额（元）：3487056

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：无

合同履行期限：于 2024 年 6 月 30 日前完成设备的供货、安装和调试工作，经采购人提出供货要求后 30 天内完成设备的供货、安装和调试工作，达到正常的使用状态和稳定运行，并得到采购人的书面验收确认。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：未被“信用中国”

(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

无；

专门面向中小企业

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，小微企业合同金额应当达到%；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到%，小微企业合同金额应当达到%；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3. 本项目的特定资格要求：①信誉要求：近三年内（自2020年1月1日至投标截止日期）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）网页显示内容为准，时间以法院判决书判决日期为准）（供应商需提供证明材料，通过中国裁判文书网查询后的打印件）。

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：至2024年 月 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线下获取文件法定节假日除外）。

地点：浙江益诚工程咨询有限公司（绍兴市越城区朝皇路正大综合楼5楼503室）
招标代理部

方式：线下获取招标文件，提供资料如下（加盖单位公章）：授权委托书及委托人身份证、企业营业执照、供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为的证明材料。以上资料加盖公章后扫描件发送至QQ邮箱1316929110@qq.com并在邮箱内注明：单位全称、联系人姓名、联系人电话、联系人QQ号码。上述资料仅作为获取招

标文件登记使用，获取招标文件时不对投标人资格是否符合作出评判，如出现同一家投标单位重复递交资料的，以递交资料提交的时间领先者为准。获取招标文件资料核验通过者发送电子招标文件给各潜在投标人。获取招标文件后不参加投标的供应商，须向采购代理机构提供书面说明。

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

供应商应于 2024 年 月 日 09:30 时整以前将投标文件密封送交到绍兴市交通投资集团有限公司一楼 116 会议室，逾期送达不予接收。

本项目投标文件递交方式（以下两种方式可任选一种）：

①通过邮寄快递方式送达（建议采用 EMS、顺丰快递）。邮寄送达地址：浙江益诚工程咨询有限公司（绍兴市越城区朝皇路正大综合楼 5 楼 503 招标代理部），接收人：马哲登，联系方式：17815918197。快递寄出后，请将快递底单照片发送邮件至 1316929110@qq.com，邮件名称为公司名字+联系人姓名+手机号，以便及时查收）。同时请充分考虑快递时间，最迟在 202 年月 日 16 时前邮寄送达。投标文件递交的时间以签收时间为准，除邮寄外包装外，投标文件仍需要按采购文件要求封包，但在邮寄过程中发生的包封缺损或保管过程中发生的一切事宜均由投标人自行承担

②采用现场递交的方式，将投标文件在 2024 年 月 日 09:30 时整以前将投标文件密封送交到绍兴市交通投资集团有限公司一楼 116 会议室，递交后即交即走。投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起 7 个工作日内，以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 其他事项：无

七、招标公告发布：绍兴市交通投资集团有限公司官网（<http://www.sxsjttz.cn>）

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 招标人信息

项目业主：绍兴市未来社区开发建设有限公司

采购单位：绍兴市交通建设有限公司

地址：绍兴镜湖新区凤林西路 135 号

项目联系人（询问）：张翔岚

项目联系方式（询问）：0575-88126111

质疑联系人：林超郁

质疑联系方式：15257563643

2. 采购代理机构信息

名称：浙江益诚工程咨询有限公司

地址：绍兴市越城区朝皇路正大综合楼 5 楼

项目联系人（询问）：马哲登

项目联系方式（询问）：17815918197

质疑联系人：王沁沁

质疑联系方式：0575-88246997

3. 监督管理部门

名称：绍兴市交通投资集团有限公司

地址：绍兴市凤林西路 135 号交投大厦

监督投诉电话：0575-88718612

第二部分 投标须知

前附表

序号	内容
1	<p>投标人按照项目要求特许资格、资信证明文件（如果有）：</p> <p>法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。</p>
2	<p>资格审查方式：</p> <p>1. 资格后审。</p> <p>2. 法定代表人的被授权委托人必须是投标人职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1. 如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；2. 如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。</p>
3	<p>投标有效期：投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。</p>
4	<p>转包：本项目不得转包。</p>
5	<p>分包： <input type="checkbox"/>A 同意将非主体、非关键性的工作分包。 <input checked="" type="checkbox"/>B 不同意分包。</p>
6	<p>投标文件份数： 正本一份、副本四份。</p>
7	<p>开标前答疑会或现场考察：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>A 不组织。</p> <p><input type="checkbox"/>B 组织，时间：，地点：，联系人：，联系方式：。</p>
8	<p><input type="checkbox"/>A 不要求提供。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>B 要求提供，</p> <p>（1）样品：电磁双眼炒灶、单门冷藏醒发箱、双门蒸饭箱；</p> <p>（2）样品制作的标准和要求：详见招标文件第三部分招标项目范围及要求-绍兴市龙山书院 5#楼厨房设备价格预算清单-名称及参数；</p> <p>（3）样品的评审方法以及评审标准：详见招标文件第三部分招标项目范围及</p>

		<p>要求-绍兴市龙山书院 5#楼厨房设备价格预算清单-名称及参数；</p> <p>(4) 是否需要随样品提交检测报告：<input type="checkbox"/>否；<input checked="" type="checkbox"/>是，检测机构的要求：详见招标文件第三部分招标项目范围及要求-绍兴市龙山书院 5#楼厨房设备价格预算清单-名称及参数；检测内容：详见招标文件第三部分招标项目范围及要求-绍兴市龙山书院 5#楼厨房设备价格预算清单-名称及参数。</p> <p>(5) 提供样品的时间：开标时间截止前；地点：绍兴市交通投资集团有限公司一楼 116 会议室；联系人：张翔岚，联系电话：15757598977。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，招标人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。</p> <p>(6) 采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，招标人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，招标人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，招标人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。</p> <p>(7) 制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。</p>
9		方案讲解演示：无
10	进口产品	<input checked="" type="checkbox"/> 本项目不允许采购进口产品。 <input type="checkbox"/> 可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，招标人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。
11	项目属性与核心产品	<input checked="" type="checkbox"/> A 货物类，单一产品或核心产品为：/。 <input type="checkbox"/> B 服务类。
12	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	(1) 标的：标项 1，属于 <u>制造业</u> ；
13	投标人信用信息事项	信用信息查询渠道及截止时间： 招标人或招标人委托的评审小组或招标代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人 开标当天 的信用记录。

	<p>信用信息查询记录和证据留存的具体方式：招标人或招标人委托的评审小组或招标代理机构现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与招标文件一起存档。</p> <p>信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。</p> <p>联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。</p>
14	<p>扰乱公共资源交易市场秩序行为：</p> <p>不诚信参加公共资源交易活动，扰乱市场秩序，被绍兴市公共资源交易平台责令整改、暂停交易的投标人，在此期间将被拒绝参与政府采购活动。</p>
15	<p>需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件第二部分-总则。</p>
16	<p>更正补充公告请自行登录 http://www.sxsjttz.cn 查看下载。</p>
17	<p>投标与开标注意事项：</p> <p>本项目投标与开标采用以下方式：</p> <p>（1）本项目允许投标人现场送达（即交即走）的方式，在投标截止时间前将投标文件递交至投标地点。</p> <p>（2）投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，取消开标现场的书面签字确认等有关操作要求，投标人需向采购代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜。</p> <p>（3）本项目招标文件内对开标现场原件核验不作要求，招标人有权在标后对中标候选人进行原件核验。投标人对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。</p>
18	<p>特别说明：</p> <p>联合体投标的或者以分包方式履行合同的，联合体各方（供应商与分包供应商）分别提供与联合体协议（分包意向协议）中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。</p> <p><input type="checkbox"/> 联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第五部分评标标准要求提供资信</p>

	<p>证明文件，否则视为不符合相关要求。</p> <p><input type="checkbox"/>联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第五部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。</p>
<p>解释：凡涉及本招标文件的解释权属于招标人。</p>	
<p>注：中标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新开展采购活动。</p>	

一、总则

1. 项目说明

1.1 本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2 投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均应在法定时间内提出。

1.3 投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

1.4 本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以法定名称的投标业务专用章。

2. 定义

2.1 政府采购当事人及监管部门：**绍兴市未来社区开发建设有限公司**为本项目的项目业主，**绍兴市交通建设有限公司**为本项目的招标人，**浙江益诚工程咨询有限公司**为招标代理机构，响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标候选人，经公告无异议，并签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方），**绍兴市交通投资集团有限公司**为招标监督管理部门。

2.2 “产品”系指供方按招标文件规定，经合法途径取得的，须向招标人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.3 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4 “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

2.5 “授权代表”系指法定代表人的被授权委托人。

2.6 “★”系指实质性指标要求条款，“▲”系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准作扣分处理。“☑”系

指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。

2.7 因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（详见附件）

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非招标人采购进口产品，已经在采购活动开始前向监督部门提出申请并获得监督部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，招标人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1 招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2 招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**投标无效。**

3.2.3 修缮、装修类项目采购建材的，招标人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.4 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3 小微企业价格扣除（2022年7月1日至2022年12月31日期间发布采购公告或者发出采购邀请的货物、服务采购项目按照下列规定执行，到期后按财库〔2022〕19号文件规定执行）。

3.3.1 小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用

该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3.3.3 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.3.4 小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.5 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，招标人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.6 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，招标人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.7 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小微企业；

3.3.8 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

3.4 支持创新发展

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

★4. 特别说明：

4.1 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标单位所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为投标单位正式员工。

4.2 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3 供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；

中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》之规定赔偿采购人,且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

二、招标文件

1. 招标方式

- 1.1 本次招标采用**公开招标**方式进行。
- 1.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由招标人重新组织招标或按有关规定实施。
- 1.3 本次招标设定限价，即招标公告中公布的各标项预算金额或最高限价（各标项之间的预算金额不能互相调整）。

2. 投标委托

本项目为现场送达（即交即走）的方式递交投标文件，投标人的法定代表人或其授权代表或个体工商户不需要参加现场投标和开标。

3. 投标费用

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。中标人须向招标代理机构交纳代理服务费及评标过程中产生的其他费用，代理服务费：①以中标通知中确定的中标总金额作为招标代理服务费的计算基数，具体比例参照《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）规定的标准执行。②代理服务费的交纳方式：用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳代理服务费。③代理服务费的交纳时间：领取中标通知书前交纳。

4. 招标文件的修改

4.1 招标文件包括本招标文件及所有的招标答疑记录（澄清、修改）和发出的补充通知。

4.2 招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

4.3 招标文件的修改

4.3.1 在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法定代表人或其授权代表的签

字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

4.3.2 为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

5. 参考品牌

本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标人也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合采购单位实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。

三、投标文件

1. 投标文件的语言语言、计量单位、形式及效力

1.1 投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4 不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 投标文件的组成

投标文件由“**报价文件资料**”、“**商务技术（资信）文件资料**”两部分组成：

2.1 “**报价文件资料**”应包含以下内容（正本用原件）：

2.1.1 投标响应函（格式见第六部分附件）；

2.1.2 开标一览表（格式见第六部分附件）；

2.1.3 中小企业声明函（如有，格式见第六部分附件）；

2.1.4 残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六部分附件）。

以上文件组成“**报价文件资料**”。投标人在“**报价文件资料**”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

2.2 “**商务技术（资信）文件资料**”应包括以下内容（正本用原件）：

2.2.1 法定代表人授权委托书（格式见第六部分附件）；

- 2.2.2 授权代表社保证明（格式见第六部分附件）；
- 2.2.3 法定代表人身份证明书（格式见第六部分附件）；
- 2.2.4 供应商基本资格条件书面承诺函（格式见第六部分附件）；
- 2.2.5 供应商特定资格条件（如项目要求）的有关证明材料（复印件）；
- 2.2.6 投标人应提供针对项目的完整技术解决方案：

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如原厂技术说明、官网截图、产品彩页等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任）。

本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人须按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

2.2.7 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一；（如有）

2.2.8 提供相关标段成功案例。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章）（如无独立法人资格的分公司（如金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参加投标的，投标时提供的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，必须为投标分公司本身所具有，总公司或其他分公司的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不能作为该投标分公司的文件予以确认。）

2.2.9 投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效。采购机构将把这一情况报送采购监管部门；

2.2.10 针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括（但不限于）以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点、质量保证方案。

2.2.11 项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案，包括本地（绍兴）售后服务机构和人员情况等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务。

2.2.12 投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩（包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任），资质情况等；

2.2.13 备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供招标人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如有）

2.2.14 培训计划；

2.2.15 验收方案；

2.2.16 投标人售后服务证明材料：合作单位营业执照或投标人在本地（绍兴市行政区域范围内）设立的项目部、办公室、办事处等机构的证明材料或投标人作出的中标后提供本地化服务的承诺；

2.2.17 廉政承诺书（格式见第六部分附件）；

2.2.18 联合协议（如有）；

2.2.19 分包意向协议（如有）；

2.2.20 中小企业声明函（如有）；

2.2.21 未尽事宜请各投标人按评分标准和相对应标项相关要求制作；

2.2.22 投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“商务技术（资信）文件资料”。投标人在“商务技术（资信）文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

投标人不按招标文件的要求提供的投标文件，可能会被评标委员会视为未实

质性响应，其风险应由投标人自行承担。

3. 投标报价

3.1 投标人应按招标文件中《开标一览表》等附表要求填写。

3.2 报价为招标人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

3.3 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

★3.4 投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

4. 投标文件的有效期

4.1 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起 90 天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

4.2 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.3 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

5. 投标文件的份数和规定

5.1 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件，正本与副本不一致，以正本为准。

5.2 投标文件由“商务技术（资信）文件资料”和“报价文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写，装订成册。并在封面处明确注明“商务技术（资信）文件资料”或“报价文件资料”。

5.3 投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份。

5.4 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或其授权代表签署，投标人应写全称。

5.5 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或其授权代表签字或盖章。

5.6 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.7 投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

5.8 投标文件建议采用 A4 幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

6. 投标文件的密封、盖章和签署

“商务技术（资信）文件资料”、“报价文件资料”应分二部份分别密封封装。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。并明确注明“商务技术（资信）文件资料或报价文件资料、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖单位公章。

7. 投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）商务技术（资信）文件资料或报价文件资料、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

四、开标和评标

1. 开标

1.1 投标人的法定代表人或其授权代表无需参加开标会议。

1.2 开标会由招标代理机构主持。

2. 开标大会程序

2.1 主持人宣布开标会开始。

2.2 检查投标文件密封情况。

2.3 启封投标文件商务技术（资信）资料。

2.4 评标委员会对商务技术（资信）文件进行评审。

2.5 主持人宣布商务技术得分及无效（废）投标情形（如有），公布经商务技术（资信）评审符合招标文件要求的投标人名单及其商务技术得分。

2.6 启封报价文件资料，由唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

2.7 评标委员会对投标文件报价文件资料进行评审，核准投标报价及计算价格分，汇总商务技术分、价格分，根据得分排序确定中标候选人。

2.8 主持人公布评审结果。

3. 评标

3.1 评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

3.2 评标委员会由招标人代表和有关方面的专家组成，成员人数为 7 人及以上单数。

3.3 评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

3.4 评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.5 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.6 评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

4. 投标文件的初审鉴定

4.1 资格性审查

4.1.1 依据法律、法规和招标文件规定，评标委员会对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.2 符合性审查

4.2.1 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

4.3 如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

5. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

5.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6. 投标文件的评审、比较和否决

6.1 评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.2 在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标

文件的实质性内容。

6.3 在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

6.4 在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其进行书面确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.5 比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.6 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务技术（资信）文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

6.7 报价审核。对符合采购需求且通过商务技术（资信）评审的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.7.1 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

6.7.2 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.7.3 如需投标价格修正，按财政部 87 号令第五十九条的规定对投标价格进行修正。

6.8 评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较后，向本公司提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

7. 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

8. 无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

8.1 未按照招标文件规定要求签字或盖章的；

- 8.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；
- 8.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；
- 8.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；
- 8.5 《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；
- 8.6 《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章（《法定代表人授权委托书》要求“公章”和“签字或盖章”缺一不可）的；
- 8.7 授权代表非投标人正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明），法定代表人及个体工商户除外；
- 8.8 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；
- 8.9 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标人公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；
- 8.10 未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；
- 8.11 出现同一标的物或本次招标产品（服务）内的主要产品（重要组成部分）出现商务技术（资信）文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；
- 8.12 《技术偏离说明表》不真实填写或弄虚作假的；
- 8.13 投标文件含有招标人不能接受的附加条件；
- 8.14 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；
- 8.15 报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；
- 8.16 投标文件“商务技术（资信）文件资料”部分中出现《开标一览表》相关内容的；
- 8.17 招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能

产品认证证书的；

8.18 《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

8.19 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

8.20 投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

8.20.1 使用伪造、变造的许可证件；

8.20.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

8.20.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

8.20.4 提供虚假的信用状况；

8.20.5 其他弄虚作假的行为。

8.21 下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

8.21.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

8.21.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.21.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.21.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

8.21.5 不同投标人的投标文件相互混装；

8.21.6 有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的；

8.22 有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

8.22.1 供应商直接或者间接从招标人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

8.22.2 供应商按照招标人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

8.22.3 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

8.22.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

8.22.5 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

8.22.6 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

8.22.7 供应商与招标人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 8.23 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；
- 8.24 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；
- 8.25 其他违反法律、法规的情形。

9. 评标过程保密

9.1 评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、招标人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

9.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

五、授予合同

1. 中标条件

- 1.1 投标文件基本符合招标文件要求；
- 1.2 投标人有很好的执行合同的能力；
- 1.3 实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；
- 1.4 投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务；
- 1.5 招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2. 中标确认

- 2.1 招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
- 2.2 招标人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，视同按评标报告推荐的顺序确定的中标候选人为中标人。
- 2.3 招标人应在确认中标人前再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核实。

3. 中标通知

- 3.1 招标代理机构对中标结果在指定媒体（绍兴市交通投资集团有限公司 <http://www.sxsjttz.cn>）发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。
- 3.2 在招标代理机构发出中标通知书前，中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。
- 3.3 招标代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

4. 履约保证金

- 4.1 招标人在签订合同时，按规定可向中标人收取不高于中标额的1%的履约保

证金，招标人不得以供应商事先提交履约保证金作为签订合同的条件。鼓励招标人根据项目特点、供应商诚信等情况免收履约保证金或降低缴纳比例。

4.2 供应商在履行完合同约定事项后，招标人应及时退还履约保证金。

4.3 供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，招标人不得拒收。

4.4 政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。

5. 合同备案

5.1 中标人应当在中标通知书发出之日起 30 天内与招标人签订合同，自采购合同签订之日起 3 个工作日内，将采购合同原件报采购代理机构备案。

5.2 未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

6. 验收

6.1 招标人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

6.2 招标人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

6.3 招标人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，招标人应当及时处理，依法追究其违约责任。

7. 售后服务考核

采购机构将联合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好等情形，达不到国家、行业有关标准和商务技术（资信）文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

六、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第 658 号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第 94 号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》（财库〔2007〕1 号）和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18 号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1. 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2. 供应商质疑

2.1 供应商认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑，否则，采购机构不予受理：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标公告期限届满之日起计算，但招标文件在招标公告期限届满之日后获得的，应当自招标公告截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3. 供应商提交提出质疑应当提交质疑书和必要的证明材料，质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

(6) 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

(7) 提出质疑的日期。

(8) 质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。

(9) 质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以委托代理人办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

(10) 质疑人提供的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

4. 原则上由招标人回复的质疑：

(1) 对招标文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑；

(2) 对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑。

原则上由采购代理机构回复的质疑：

(1) 除特定资格条件、采购需求、评分办法外，对招标文件中其他内容提出的质疑；

(2) 除有关现场考察或开标前答疑会事项外，对采购过程中其它事项提出的质疑；

(3) 对采购结果提出的质疑。

5. 采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6. 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

7. 质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

第三部分 招标项目范围及要求



1、招标规格参数



厨房设备价格预算清单

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	地下一层					
	洁具间					
1	拖把池连架 材质：说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作， $\delta = 1.0\text{mm}$ ，骨架 40*40mm 方管制作，配接水盘。	厂制品	1100*500*600+1200	只	1	
	男女更					
1	更衣柜 说明：采用优质不锈钢板制作；门板、背板、侧板 $\delta = 1.0\text{mm}$ 。内置挂衣杆，每位配搁物层板，设有放鞋空格；共四门，独立开门带锁。	厂制品	900*400*1800	只	6	
	副食库					
1	四层货架 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，骨架 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，面板厚度 $\delta = 1.0\text{mm}$ ；下配 4 个可调子弹脚。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	1200*500*1800	只	4	
2	平板车 说明：用 SUS304 不锈钢板制作， $\delta = 1.2\text{mm}$ ，配	厂制品	900*500*800	辆	1	


序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	万向脚轮。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。					
3	灭蝇灯 电压(V)：220V 功率(W)：8W 固定方式：壁挂式 适用面积：20 m ² -50 m ²	笆笆啦、迪门子、飞利浦	390*165*200	只	1	
	主食库					
1	大米架 说明：用不锈钢 SUS30 4-2B 管制作。格栅型，骨架采用 38*38*1.2 mm SUS304-2B 方管制作。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	1200*500*200	只	5	
2	平板车 说明：用 SUS304 不锈钢板制作，δ=1.2mm，配万向脚轮。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	900*500*800	辆	1	
3	灭蝇灯 电压(V)：220V 功率(W)：8W 固定方式：壁挂式 适用面积：20 m ² -50 m ²	笆笆啦、迪门子、飞利浦	390*165*200	只	1	
	粗加工					


序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
1	<p>双星洗刷台</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$，水斗 $\delta = 1.2\text{mm}$，脚为不锈钢 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管，档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管；配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	1800*800*800	只	1	
2	<p>单星洗刷台</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$，水斗 $\delta = 1.2\text{mm}$，脚为不锈钢 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管，档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管；配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	1500*800*800	只	2	
3	<p>单星洗刷台连台</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$，水斗 $\delta = 1.2\text{mm}$，脚为不锈钢 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管，档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管；配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	1200*800*800	只	1	
4	<p>四层货架</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢管制作。格栅型，骨架采用 $\phi 38\text{mm}$ 加厚圆管制作，$\delta = 1.0\text{mm}$，横档为优质不锈钢 $25*38\text{mm}$ 方管制作，$\delta = 1.0\text{mm}$ 配</p>	厂制品	1200*500*1800	只	1	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>					
5	<p>洗地龙头</p> <p>1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）。</p> <p>2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体。</p> <p>3、大于或等于 10 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度。</p> <p>4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）。</p> <p>5、进水接口为标准 1/2" 外螺纹。</p> <p>6、产品相应技术规范符合管理系统认证证书要求。</p> <p>7、第三方责任险，累计赔偿额不低于 200 万元的保单。</p> <p>8、所投产品技术要求符合 QB/T1334-2013 《水嘴通用技术条件》标准要求。</p>	君畅、龙旗嘉业、T/S	10M	台	1	
6	<p>灭蝇灯</p> <p>电压(V)：220V</p> <p>功率(W)：8W</p> <p>固定方式：壁挂式</p> <p>适用面积：20 m²-50 m²</p>	笆笆啦、迪门子、飞利浦	390*165*200	只	1	


序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
7	<p>双层工作台</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$。脚为不锈钢管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$，档为 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	1400*800*800	只	1	
8	<p>四门双温冰箱</p> <p>1、材质：内外材质为优质不锈钢。</p> <p>2、电脑板智能控制，温度精确到 0.1 度，箱内温差不超过 2 度，开门报警、故障诊断功能。</p> <p>3、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合国际卫生标准，压缩机机组尺寸 $\leq 32\text{CM}$，以保证使用空间最大化，箱体发泡层厚度 $\geq 65\text{mm}$，门板发泡层厚度 $\geq 55\text{mm}$，以保证保温性能更好。</p> <p>4、直冷型冰箱冷藏可达到 0 度，冷冻可达到 -20 度。</p> <p>5、环保制冷剂 R134A 或 R404A，避免大气污染，环无烷无氟环保 60mm 厚高密度发泡保温层、保温性能更好。</p> <p>6、提供以下证书复印件加盖投标人公章：全国工业产品生产许可证证书、国家高新技术企业证书、ISO-9001 质量管理认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书，ISO45001 职业健康认证证书。</p> <p>7、提供所投制造商具有中国质量认证中心(CQC)</p>	特博尔、星崎、久景	1200*750*2000	台	1	


序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	颁布的食品接触证书复印件加盖投标人公章,同时产品能耗等级立式冰箱 1 级。 8、提供所投制造商具有中国质量认证中心(CQC)颁布的 CCC、CE 证书复印件加盖投标人公章。					
	热加工间					
1	调料平台 说明:用 SUS304-2B 不锈钢板制作,台面 $\delta=1.2\text{mm}$ 。脚为不锈钢管 $\phi 38*1.0\text{mm}$,档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求,提供证明材料。	厂制品	500*1000*800+400	只	1	
2	调料平台 说明:用 SUS304-2B 不锈钢板制作,台面 $\delta=1.2\text{mm}$ 。脚为不锈钢管 $\phi 38*1.0\text{mm}$,档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求,提供证明材料。	厂制品	1200*1000*800+400	只	1	
3	电磁双头煲汤炉 电压/功率: 380V/15kW*2 材质:304 不锈钢,面板厚 1.20mm,侧板厚 1.0mm。 汤桶:材质 304 复合底,尺寸 $\phi 500*500\text{mm}$,厚度 3mm,容积 98L。 说明:面板为一次性折弯无焊接,防水防污垢四面可直接喷淋,具备国家 IPX6 防护等级。 1. 电磁炉符合 GB4706.1-2005《家用和类似用途	荣创、名厨、智厨	1300*750* (500+700) mm	台	1	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>电器的安全第 1 部分:通用要求》 GB4706. 52-2008《家用和类似用途电器的安全商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》试验的一般条件、分类、标志和说明、对触及带电部件的防护、电动器具的启动、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、变压器和相关电路的过载保护、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耐热和耐燃、防锈、辐射、毒性和类似危险的要求。</p> <p>2. 所投产品整机符合依据 QB/T 4499-2013 《家用电磁灶》标准，对噪声、自动关机性能、连续工作时间的要求。</p>					
4	<p>电磁六眼煲仔炉</p> <p>说明：1. 材质：采用 SUS304 不锈钢，面板厚 1.2mm，侧板厚 1.0mm。</p> <p>2. 功率/电压：3.5kW*6/380V</p> <p>3. 面板为一次性折弯无焊接，防水防污垢四面可直接喷淋，具备国家 IPX6 防护等级。</p> <p>4. LED 数码显示屏，具备：定时；定温；预约；功能。</p> <p>5. 显示屏符合依据：GB/T 14522-2008 标准，对产品进行“紫外老化试验”。将样品进行初始检</p>	荣创、名厨、智厨	1200*800*800+50	台	1	


序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>测后入箱, 选择 UVA-340 灯型, 控制波长为 340nm, 辐照度为 $(0.76 \pm 0.02) \text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{nm})$, 控制温度 $(60 \pm 3)^\circ\text{C}$, 光照 14h; 接着进行 6h 的冷凝, 控制温度为 $(50 \pm 3)^\circ\text{C}$。以上为一次循环, 试验循环不低于 18 次。试验结束后, 目视检查样品外观色调应无变化, 饱和度应无变化, 明度应无变化。</p> <p>6. 所投产品符合依据 QB/T 4499-2013《商用电磁灶》标准对“自动关机性能”的要求。</p> <p>7. 所投产品符合依据 QB/T 4499-2013《商用电磁灶》GB/T 4214.1-2017《家用和类似用途电器噪声测试方法通用要求》标准。</p> <p>▲8. 提供电磁炉显示屏依据 GB/T 4208-2017 标准, 在试验 8h 情况下, 防尘能力达到 IP6X, 壳内无明显的灰尘沉积; 在防高温/高压喷水试验中, 从四个角度各喷射不低于 30S, 水温保持在 $(80 \pm 5)^\circ\text{C}$, 试验结束后, 防水能力达到 IPX9 的检测报告复印件加盖投标人公章。</p>					
5	<p>电磁双眼炒灶（需提供样品）</p> <p>材质：采用 SUS304 不锈钢, 面板厚 1.2mm, 侧板厚 1.0mm。</p> <p>锅外径 $\phi 500\text{mm}$, 微晶玻璃凹面 $\phi 400\text{mm}$。</p> <p>电压/功率：380V/15kW*2</p> <p>1. 所投电磁炉符合 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》GB</p>	荣创、名厨、智厨	1800*1000*800+400	台	1	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>4706. 52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》试验的一般条件、分类、标志和说明、对触及带电部件的防护、电动器具的启动、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耐热和耐燃、防锈。</p> <p>2. 电磁炉壳体部件、磁控开关、控制电路板、发热块部件、网格部件、智能显示屏、散热风扇、IGBT 电路板、电容电路板、机芯连接线、电源线、连接线、机芯外壳、变压器依据 GB/T 26572-2011、GB/T 26125-2011，测试项目：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚，含量符合限值要求。</p> <p>3. 提供所投电磁炉散热风扇依据 GB/T 4208-2017 标准, 在试验 2h 情况下, 防尘能力达到 IP6X, 壳内无明显的灰尘沉积; 在防高温/高压喷水试验中, 从四个角度各喷射不低于 30S, 水温保持在 (80±5) °C, 试验结束后, 防水能力达到 IPX9 的检测报告复印件加盖投标人公章。</p>					


序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
6	<p>不锈钢油烟净化一体机 说明：采用科学设计原理</p> <p>1：使用动态拦截甩油盘对油烟气体进行高速碰撞、冷凝等进行分离；</p> <p>2：两组以上静电式高低压铝合金电场，净化效率达 90%以上，</p> <p>3：配备 UV 光解除味装置，有效的去除异味；</p> <p>4：末端加装离心风机箱高效抽排油烟确保排烟效果；</p> <p>5：独特的新风机设计，有效的降温补风；同时极大地简化了传统有经验净化设备的结构，提高了设备的运行可靠性。</p> <p>外壳材质：采用优质不锈钢 201 双面油墨拉丝，国标≥1.0mm。</p> <p>结构：集烟罩与净化主体采用分体式结构设计，节省运输、存储空间，便于安装和维护。</p> <p>净化结构为：静电电场+UV 光解除味双重净化。</p> <p>电源：高压数字电源发生器具备功能：具有过压过流保护、负载短路保护功能、负载闪络、打火保护功能、放电极油垢清洗提示功能、负载开路保护功能等。</p> <p>照明：单台设备具备不少于两个独立的防爆 LED 照明灯。</p> <p>排烟：风机箱独立设计，出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，运行稳定，风力强劲。</p>	北沃、金达利、 中科宝洁	2600*1300*1000	台	1	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>1、所投产品符合依据 GB/T2423.10-2019《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 Fc :振动(正弦)》进行正弦振动试验。频率范围: 5Hz~20Hz~5Hz,三个相互垂直的振动方向,每个轴向扫频循环 10 次, 78min/轴向振动时间后样品结构无损伤,工作正常。</p> <p>2、所投产品依据 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准,进行雷击试验,电源线雷击试验波形和严酷等级 5 级,电流波为 5kA 8/20 μs,提供第三方检测机构出具的带 CMA、ilac-MRA 和 CNAS 标识的检测报告。</p> <p>▲3、所投产品符合 GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》标准,提供有毒有害物质限量认证证书复印件加盖投标人公章。</p>					
7	<p>不锈钢油烟净化一体机</p> <p>说明:采用科学设计原理</p> <p>1:使用动态拦截甩油盘对油烟气体进行高速碰撞、冷凝等进行分离;</p> <p>2:两组以上静电式高低压铝合金电场,净化效率达 90%以上,</p> <p>3:配备 UV 光解除味装置,有效的去除异味;</p> <p>4:末端加装离心风机箱高效抽排油烟确保排烟效果;</p> <p>5:独特的新风机设计,有效的降温补风;同时极大地简化了传统有经验净化设备的结构,提高</p>	北沃、金达利、 中科宝洁	2200*1300*1000	台	2	




序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>了设备的运行可靠性。</p> <p>外壳材质:采用优质不锈钢 201 双面油墨拉丝, 国标$\geq 1.0\text{mm}$。</p> <p>结构:集烟罩与净化主体采用分体式结构设计, 节省运输、存储空间, 便于安装和维护。</p> <p>净化结构为:静电电场+UV 光解除味双重净化。</p> <p>电源:高压数字电源发生器具备功能:具有过压过流保护、负载短路保护功能、负载闪络、打火保护功能、放电极油垢清洗提示功能、负载开路保护功能等。</p> <p>照明:单台设备具备不少于两个独立的防爆 LED 照明灯。</p> <p>排烟:风机箱独立设计, 出风口可选择前、后、左、右任意方向排风, 运行稳定, 风力强劲。</p> <p>1、所投产品符合依据 GB/T2423.10-2019《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 Fc :振动(正弦)》进行正弦振动试验。频率范围:5Hz~20Hz~5Hz,三个相互垂直的振动方向,每个轴向扫频循环 10 次,78min/轴向振动时间后样品结构无损伤,工作正常。</p> <p>2、所投产品依据 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准,进行雷击试验,电源线雷击试验波形和严酷等级 5 级,电流波为 5kA 8/20 μs,提供第三方检测机构出具的带 CMA、ilac-MRA 和 CNAS 标识的检测报告。</p>					



序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	▲3、所投产品符合 GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》标准，提供有毒有害物质限量认证证书复印件加盖投标人公章。					
8	<p>四层货架</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢管制作。格栅型，骨架采用 $\Phi 38\text{mm}$ 加厚圆管制作，$\delta = 1.0\text{mm}$，横档为优质不锈钢 25*38mm 方管制作，$\delta = 1.0\text{mm}$ 配不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	1200*500*1800	只	3	
9	<p>四门双温冰箱</p> <p>1、材质：内外材质为优质不锈钢。</p> <p>2、电脑板智能控制，温度精确到 0.1 度，箱内温差不超过 2 度，开门报警、故障诊断功能。</p> <p>3、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合国际卫生标准，压缩机机组尺寸 $\leq 32\text{CM}$，以保证使用空间最大化，箱体发泡层厚度 $\geq 65\text{mm}$，门板发泡层厚度 $\geq 55\text{mm}$，以保证保温性能更好。</p> <p>4、直冷型冰箱冷藏可达到 0 度，冷冻可达到 -20 度。</p> <p>5、环保制冷剂 R134A 或 R404A，避免大气污染，环无烷无氟环保 60mm 厚高密度发泡保温层、保温性能更好。</p> <p>6、提供以下证书复印件加盖投标人公章：全国工业产品生产许可证证书、国家高新技术企业证</p>	特博尔、星崎、久景	1200*750*2000	台	1	


序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>书、ISO-9001 质量管理认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书，ISO45001 职业健康认证证书。</p> <p>7、提供所投制造商具有中国质量认证中心(CQC)颁布的食品接触证书复印件加盖投标人公章，同时产品能耗等级立式冰箱 1 级。</p> <p>8、提供所投制造商具有中国质量认证中心(CQC)颁布的 CCC、CE 证书复印件加盖投标人公章。</p>					
10	<p>单向调理柜</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，面板厚度 1.2mm，侧板厚度 1.0mm，柜内中置一层不锈钢隔板，配移门，配不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	1800*700*800	只	1	
11	<p>单向调理柜</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，面板厚度 1.2mm，侧板厚度 1.0mm，柜内中置一层不锈钢隔板，配移门，配不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	1400*700*800	只	2	
12	<p>单星洗刷台</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$，水斗 $\delta = 1.2\text{mm}$，脚为不锈钢 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管，档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管；配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。</p>	厂制品	700*700*800	只	1	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。					
13	<p>10层10盘触摸屏万能蒸烤箱</p> <p>说明：1. 具备烘、烤、蒸及蒸烤混合模式等烹饪食品的功能；</p> <p>2. 既可以按设定的菜单，也可以根据自己的需求编制菜式，菜单储存量无上限，每个菜单可15个步骤；</p> <p>3. 30-290℃烘烤，30-120℃蒸煮，30-250℃蒸烤混合模式；</p> <p>4、三种全自动清洗模式：简单喷淋、每日清洗、深度清洗；内置式4点测温肉针；变频减速风机，风速可调：50~110%；蒸汽（湿度）可调：10~100%；</p> <p>5. 容量：10*1/1GN，每次烹饪膳食份数：150-240份，</p> <p>6. 电压：380V，发热功率：16kW，总功率：16.4kW；可显示每次烹饪的耗电量，实现成本精细核算；</p> <p>7. 设备具有分层时间烹饪和分层菜谱烹饪功能；具有Delta温差烹饪功能，可实现低温慢煮；设备采用安卓系统配TFT电容液晶触摸屏#烤箱箱内温度与设置偏差为±2℃内，风机速度以变频方式进行控制，并可线性调节风速，风机能在2秒内停止工作，自动反方向启动工作。</p> <p>8. 产品符合GB4806.11-2016；GB4806.5-2016；</p>	金甲、焙可达、双麦	935*795*1100	台	1	


序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	GB4806.9-2016 标准。 9. 产品内胆采用医用级别 316 不锈钢材质,符合 GB. 4806.9-2016 要求。					
14	万能蒸烤箱底座 说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; --台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$ --横档采用 $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配 FN1/1 份盆滑槽配置重力不锈钢可调节子弹脚;	厂制品	930*612*660	只	1	
15	烤盘 10*1/1GN	金甲、焙可达、双麦	1/1GN	只	10	
16	电磁三门蒸箱 电压/功率: 380V/30kW 材质: 优质不锈钢 304#材质, 面板 1.2mm, 前板, 后板, 围板 1.0mm, 板材负差 $\pm 20\text{C}$, 外加可调节子弹脚。 ▲提供电磁炉机芯依据 GB/T 4208-2017 标准, 在试验 8h 情况下, 防尘能力达到 IP6X, 壳内无明显的灰尘沉积; 在防高温/高压喷水试验中, 从四个角度各喷射不低于 30S, 水温保持在 $(80 \pm 5)^\circ\text{C}$, 试验结束后, 防水能力达到 IPX9 的检测报告复印件加盖投标人公章。	荣创、名厨、智厨	900*900*1850	台	1	
17	单向调理柜 说明: 用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 面板厚度 1.2mm, 侧板厚度 1.0mm, 柜内中置一层不锈钢隔板, 配移门, 配不锈钢可调节子弹脚。	厂制品	1000*700*800	只	1	




序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。					
18	不锈钢集气罩 说明：选用 SUS304 不锈钢板制作，厚度 1.2mm； (招标数量为投影面积)	厂制品	3700*1200*500	m ²	4.5	
19	洗地龙头 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）。 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体。 3、大于或等于 10 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度。 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）。 5、进水接口为标准 1/2" 外螺纹。 6、产品相应技术规范符合管理系统认证证书要求。 7、第三方责任险，累计赔偿额不低于 200 万元的保单。 8、所投产品技术要求符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求。	君畅、龙旗嘉业、T/S	10M	台	1	
20	灭蝇灯 电压(V)：220V 功率(W)：8W 固定方式：壁挂式	笆笆啦、迪门子、飞利浦	390*165*200	只	1	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	适用面积：20 m ² -50 m ²					
	小吃间					
1	直角蛋糕柜 说明：选用品牌压缩机，蒸发冷凝两器全铜管，精创电子温控，内胆整体环戎整体发泡保温，中空钢化镀膜电除雾玻璃。 温度：2-8℃ 制冷方式：风冷	摩威尔、凯普顿、法格	1200*670*1200	台	1	
2	平面冷藏冰箱 1、材质：内外材质为优质不锈钢。 2、电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度，开门报警、故障诊断功能。 3、卧式冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用、并且无需排水、自动蒸发。 4、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合国际卫生标准，压缩机机组尺寸≤32CM，以保证使用空间最大化，箱体发泡层厚度≥65mm，门板发泡层厚度≥55mm，以保证保温性能更好。 5、直冷型冰箱冷藏可达到0度。 6、环保制冷剂 R134A 或 R404A，避免大气污染，环无烷无氟环保 60mm 厚高密度发泡保温层、保温性能更好。 7、提供以下证书复印件加盖投标人公章：全国工业产品生产许可证证书、国家高新技术企业证	特博尔、星崎、久景	1800*800*800	台	1	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>书、ISO-9001 质量管理认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书，ISO45001 职业健康认证证书。</p> <p>8、提供所投制造商具有中国质量认证中心(CQC)颁布的食品接触证书复印件加盖投标人公章，同时产品能耗等级卧式冰箱 1 级。</p> <p>9、提供所投制造商具有中国质量认证中心(CQC)颁布的 CCC、CE 证书复印件加盖投标人公章。</p>					
3	<p>电磁四眼煲仔炉</p> <p>说明：1. 材质：采用 SUS304 不锈钢, 面板厚 1.2mm, 侧板厚 1.0mm。</p> <p>2. 功率/电压：3.5kW*4/380V</p> <p>3. 面板为一次性折弯无焊接, 防水防污垢四面可直接喷淋, 具备国家 IPX6 防护等级。</p> <p>4. LED 数码显示屏, 具备：定时；定温；预约；功能。</p> <p>5. 业级变频控制专用双核 CPU, 总线架构 32 位 DSP 芯片运算速度快, 每个工作周期实时监控及保护, 响应快, 准。</p> <p>6. 全封闭机芯, 喇叭形隧道散热风道设计, 散热快, 电子器件与风道完全隔离, 避免油烟、水汽侵蚀电路。</p> <p>7. 所投产品符合依据 QB/T 4499-2013《商用电磁灶》标准对“连续工作时间、自动关机性能”的要求。</p>	荣创、名厨、智厨	800*800*800+50	台	2	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	8. 所投产品符合依据 QB/T 4499-2013《商用电磁灶》GB/T 4214.1-2017《家用和类似用途电器噪声测试方法通用要求》标准，噪声声压级小于60dB。					
4	单向调理柜 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，面板厚度 1.2mm，侧板厚度 1.0mm，柜内中置一层不锈钢隔板，配移门，配不锈钢可调节子弹脚。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	1200*800*800	台	2	
5	单向调理柜 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，面板厚度 1.2mm，侧板厚度 1.0mm，柜内中置一层不锈钢隔板，配移门，配不锈钢可调节子弹脚。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	1800*800*800	只	1	
6	电磁双缸炸炉 1、电压/功率：380V/8kW*2 材质：SUS304 不锈钢板，板厚≥1.0mm。 2、ADD 磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠；设备带有通讯连接端口，可实现手机刷新更新程序，程序升级无忧； 3、喇叭形隧道散热风道设计、散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路；	荣创、名厨、智厨	1070*800*800+50	台	1	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>4、PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘；智能控制器采用：</p> <p>5、COG液晶屏模块技术，带有定时功能，时间精准设定到秒；</p> <p>6、具有定温功能，无需人工火力调档控温，程序自带PID算法精准控温、</p> <p>7、同时具备8个菜单自定义功能、每个菜单可分段控制，具备5个步骤分段控制；</p> <p>8、编程后带有记忆功能，外置防水金属机械按钮实现一键启动功能，高效节能便利！</p> <p>9、定温加定时功能，设定温度到达后，方可倒计时，实现定温，定时两段控制</p> <p>10、开关采用一体磨具成型，防油防水设计。</p>					
7	<p>扒炉连柜</p> <p>电压/功率：380V/8kW</p> <p>1. 全优质不锈钢结构设计，更加坚固耐用。</p> <p>2. 电磁炉显示屏符合 GB/T 14522-2008《机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯》，GB/T 15596-2009《塑料在玻璃下日光、自然气候或实验室光源暴露后颜色和性能变化的测定》，根据 GB/T 14522-2008，进行紫外老化试验，将样品进行初始检测后入箱，选择 UVA-340 灯型，控制波长为 340nm，辐照度为 (0.76±0.02)W/m².nm)，控制温度为 (60</p>	荣创、名厨、智厨	800*800*800+50	台	1	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>±3)℃;光照14h;接着进行6h的冷凝,控制温度为(50±3)℃;以上为一次循环,试验循环18次。根据标准GB/T 15596-2009进行目视评定,外观颜色无变化的。</p> <p>3.电磁炉电路控制板符合依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》对耐热和耐燃的要求。</p> <p>4.所投产品符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》的要求。</p>					
8	<p>单向调理柜</p> <p>说明:用SUS304-2B不锈钢板制作,面板厚度1.2mm,侧板厚度1.0mm,柜内中置一层不锈钢隔板,配移门,配不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求,提供证明材料。</p>	厂制品	600*800*800	只	1	
9	<p>单向调理柜</p> <p>说明:用SUS304-2B不锈钢板制作,面板厚度1.2mm,侧板厚度1.0mm,柜内中置一层不锈钢隔板,配移门,配不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求,提供证明材料。</p>	厂制品	1000*800*800	只	2	
10	<p>四格连冲孔保温售菜台</p> <p>说明:用SUS304-2B不锈钢板制作,台面δ=1.2mm,侧板厚度1.0mm,配下层板厚度1.0mm,配不锈钢可调节子弹脚,带冲孔网板。</p>	厂制品	1500*800*800	只	1	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。					
11	不锈钢份数斗带盖 说明：用不锈钢制作。	厂制品	1/2	只	4	
12	保温汤饭车 说明：用 SUS304-2B 不锈钢管制造， $\delta=1.2\text{mm}$ ，加厚圆管脚。电热保温。配重力定轮 2 只，万向轮 1 只，万向刹车轮 1 只； 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	1200*800*800	台	1	
13	电热煮面炉 电压/功率：380V/12kW 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，厚度 1.2mm 更加坚固耐用。脚 38*38*1.0mm 不锈钢管（配有可调子弹脚）。	厂制品	700*800*800	台	2	
14	单向调理柜 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，面板厚度 1.2mm，侧板厚度 1.0mm，柜内中置一层不锈钢隔板，配移门，配不锈钢可调节子弹脚。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	1400*600*800	只	1	
15	单向调理柜 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，面板厚度 1.2mm，侧板厚度 1.0mm，柜内中置一层不锈钢隔板，配移门，配不锈钢可调节子弹脚。	厂制品	1800*700*800	只	5	



序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。					
16	单星洗刷台 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，水斗 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，脚为不锈钢 $\Phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管，档为 $\Phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管；配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	700*700*800	只	3	
17	单头蒸包炉 说明：用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 1.2mm。脚 38*38*1.0mm 不锈钢方管（配有可调子弹脚）。 电压：380V，功率：12kW 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求。	厂制品	750*750*800	台	2	
18	明档玻璃罩 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作， $\delta = 1.2\text{mm}$ ，下口采用玻璃。	厂制品	17000*1000*500	m ²	17	
19	留样冰箱 说明：台面选用优质不锈钢，门铰链 304 不锈钢。整体发泡而成。采用品牌压缩机，管板蒸发器、全铜管、卫生美观，经久耐用。 制冷方式：风冷 箱内温度：R2 ⁻⁸ ℃	摩威尔、凯普顿、法格	615*760*2005	台	1	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	1、内胆抗腐蚀符合 GB/T 2423.17-2008《电工电子产品基本环境试验 规程 试验 Ka: 盐雾试验方法》。 2、不锈钢板材符合 GB/T26572-2011 标准要求。					
20	灭蝇灯 电压(V): 220V 功率(W): 8W 固定方式: 壁挂式 适用面积: 20 m ² -50 m ²	笆笆啦、迪门子、飞利浦	390*165*200	只	2	
	洗消间					
1	单星洗刷台 说明: 用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面 δ=1.2mm, 水斗 δ=1.2mm, 脚为不锈钢 φ38*1.0mm 不锈钢管, 档为 φ25*1.0mm 不锈钢管; 配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求, 提供证明材料。	厂制品	1800*900*800	只	1	
2	长龙式洗碗机 1. 洗碗机由入口端、清洗区、高压漂洗区、高温漂洗区、出口端等 5 个基础部分组成; 2. 入口端尺寸 900mm, 清洗区尺寸 800mm, 双漂洗区尺寸 600mm, 出口端尺寸 1100mm; 3. 设备入口高度 420mm, 设备入口宽度 605mm; 4. 设备由多个单独模块组成, 每个模块都可以单独拆卸, 并且单个模块长度不超过 1.1 米;	超胜、霍巴特、迈科	3400*1000*1463	台	1	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>5. 整机采用机械控制、自动进水、自动加热，操作简单，简单易学。</p> <p>6. 水箱进水系统采用上下浮子控制，简单耐用。</p> <p>7. 整机材料采用优质不锈钢，材料厚度：水箱厚度$\geq 1.5\text{mm}$，机架厚度$\geq 2.0\text{mm}$，外罩板$\geq 1.0\text{mm}$，加热包封板4mm。</p> <p>8. 清洗量：3000-4800 件/小时</p> <p>9. 清洗温度：55-60℃</p> <p>10. 高温漂洗温度：82℃以上</p> <p>11. 耗水量：300-350L/H</p> <p>12. 进水压力：0.15-0.4Mpa</p> <p>13. 进水管径：6 分</p> <p>14. 电源要求：380V/50Hz/3N</p> <p>15. 加热方式：电加热型</p> <p>16. 电加热型功率：47/53kW</p> <p>▲1. 提供所投洗碗机依据 GB 4806.7-2016、GB 4806.9-2016、GB 4806.11-2016 对部分项目检测。检测项目：内壁、洗涤臂/堵头、传送链排、挡水帘、输送管路、排水溢流杆、水泵盖，加热管等食品等级材料。经检验符合《食品接触用塑料材料及制品》、《食品接触用金属材料及制品》、《食品接触用橡胶材料及制品》中关于感官指标和理化指标的要求，并带有 CMA，ilac-MRA, CNAS, CQC 中国认可国际互认检测标志的检测报告复印件加盖投标人公章。</p>					




序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>▲2. 提供所投洗碗机洗出后的碟：依据 GB14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》标准、以样品数量≥16 个检测。检测项目：①游离余氯检测结果未检出（<0.0005），限量《0.03mg/100cm²；②阴离子合成洗涤剂，在单位 MG/100cm²，结果未检出（<0.0050）③大肠菌群；④沙门氏菌。对以上 4 项进行检测；检测结果为合格；且带有 CMA, ilac MRA,CNAS,中国认可国际互认检测标志的检测报告复印件加盖投标人公章。</p> <p>▲3. 提供所投洗碗机依据标准 GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全、GB4706.50-2008 家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求对洗碗机进行检测；检测内容：标志和说明、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度、接地措施等项目。检测结果：符合要求。防水等级 IPX7，（L/N）与易接触及部件之间测试电压强度 3000V,L/N 与接地金属部件之间按 1000V,无击穿。且带有 CMA, ilac-MRA,CNAS,中国认可国际互认检测标志的检测报告复印件加盖投标人公章。</p> <p>▲4. 提供所投洗碗机钢板，按照标准 GB/T 2423.17-2008 进行中性盐雾试验，试验温度 35℃，氯化钠溶液浓度 5%，溶液 pH 值 6.8，盐雾沉降率 1.5mL/（80cm²*h）试验时间 168h，</p>					

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	试样后表面未出现变化。且带有 CMA, ilac-MRA, CNAS, 中国认可国际互认检测标志的检测报告复印件加盖投标人公章。					
3	<p>双层工作台</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$。脚为不锈钢管 $\phi 38*1.0\text{mm}$，档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	1500*700*800	只	1	
4	<p>L 形传送带</p> <p>适用场地</p> <p>适用于大型宾馆酒店、医院、员工食堂、学校食堂、集中清洗、消毒公司、航空食品等大型餐饮场所。</p> <p>产品功能</p> <p>托盘、碗、盘等餐具。</p> <p>参 数</p> <ul style="list-style-type: none"> • 链板宽度：305 mm • 传送速度：~15m/min • 电源要求：220V/50Hz • 功率：0.4kW <p>特 点</p> <ul style="list-style-type: none"> • 链片式输送带在电机驱动下沿导槽滑动，将餐具传送到指定位置； • 链片采用食品级材料 PP，确保食品卫生； 	超胜、霍巴特、迈科	7500*520*900	M	7.5	



序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<ul style="list-style-type: none"> • 自带变频器，配置柔性启动和停止系统，电机为刹车电机； • 驱动轮、牵引轮为食品级 PP 材质，方便拆卸； • 立柱厚度 2mm，板厚 1.5mm； 					
6	不锈钢集气罩 说明：选用 SUS304 不锈钢板制作，厚度 1.2mm； （招标数量为投影面积）	厂制品	4000*1100*500	m ²	4.4	
7	灭蝇灯 电压(V)：220V 功率(W)：8W 固定方式：壁挂式 适用面积：20 m ² -50 m ²	笆笆啦、迪门子、飞利浦	390*165*200	只	2	
8	洗地龙头 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）。 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体。 3、大于或等于 10 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度。 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）。 5、进水接口为标准 1/2" 外螺纹。 6、产品相应技术规范符合管理系统认证证书要求。 7、第三方责任险，累计赔偿额不低于 200 万元	君畅、龙旗嘉业、T/S	10M	台	1	


序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	的保单。 8、所投产品技术要求符合 QB/T1334-2013 《水嘴通用技术条件》标准要求。					
9	双层工作台 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ 。脚为不锈钢管 $\phi 38*1.0\text{mm}$ ，档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	1000*700*800	只	1	
10	三星洗刷台 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，水斗 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，脚为不锈钢 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管，档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管；配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	1800*700*800	只	1	
	消毒房					
1	消毒房 说明：1. 库体内外壁采用 SUS304-2B 不锈钢板，厚度为 1.5mm，内配 50*50mm 方管，库体为 80mm 厚专用内保温高温材料经复合压制而成的，门为不锈钢门，不锈钢门中间开 1000*400mm 的内开高温玻璃门，为了防止操作人员在内，无法出来。地板加铺 5mm 厚防滑铝板，防止湿滑，更加人性化。库内配防潮灯。	厂制品	5000*2500*2500	台	1	


序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>2. 配电脑温度显示器、时间控制器、电源指示灯及风机加热启动停止等操作按钮，操作方便；消毒温度、时间可控、数字显示。</p> <p>3. 该设备利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌、消毒，循环热风使库体内的各点温度平衡，库内的餐具消毒更加彻底，该设备并具有烘干、贮存等功效。</p> <p>4. 加热机组产生的热量，由热风循环机强制经风道吹入消毒房，热风反复循环使餐具得到充分的消毒，循环热风使库体内的各点温度平衡，库内餐具消毒更彻底。</p> <p>5. 此设备具备容量大、适用性强、升温快、体积可根据客户要求和实际空间而制作等优点。</p> <p>6. 配控制箱。</p> <p>7. 消毒温度在 0-120℃。</p> <p>8. 功率：36kW/380V。</p> <p>9. 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p> <p>▲10. 提供所投产品符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB/T 11170-2008《不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1</p>					







序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	部分:通用要求》、GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》、GB/T 13237-2013《优质碳素结构钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》要求的检验检测报告复印件加盖投标人公章。(附全国认证认可信息公共服务平台含网站网址的查询截图,检测报告原件备查)					
2	不锈钢风管 说明:用优质不锈钢板制作, $\delta=1.2\text{mm}$ 。配 A3 钢法兰。(招标数量为展开面积)	厂制品	招标数量为展开面积	m ²	37	
3	高温防爆风机 说明:专为厨房研制,超低噪音。具有高效、防油、防潮、耐高温等特性。叶轮全面升级,采用多翼式铝质叶片,大幅提升风量、风压。电机采用耐高温漆包线及耐高温接线头,电机外壳采用防爆电机壳,具有较好的密封性能,大幅提高使用寿命。	北沃、德通、林发	4#	台	2	
4	四层货架 说明:用 SUS304-2B 不锈钢管制作。格栅型,骨架采用 $\Phi 38\text{mm}$ 加厚圆管制作, $\delta=1.0\text{mm}$,横档为优质不锈钢 25*38mm 方管制作, $\delta=1.0\text{mm}$ 配不锈钢可调节子弹脚。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求,提供证明材料。	厂制品	1200*500*1800	只	5	





序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
5	<p>四层货架</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢管制作。格栅型，骨架采用 $\Phi 38\text{mm}$ 加厚圆管制作，$\delta = 1.0\text{mm}$，横档为优质不锈钢 $25*38\text{mm}$ 方管制作，$\delta = 1.0\text{mm}$ 配不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	2000*500*1800	只	1	
餐厅						
1	<p>洗手池</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$，水斗 $\delta = 1.2\text{mm}$，脚为不锈钢 $\Phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管，档为 $\Phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管；配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	3100*500*800	只	1	
2	<p>洗手池</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$，水斗 $\delta = 1.2\text{mm}$，脚为不锈钢 $\Phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管，档为 $\Phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管；配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	2300*500*800	只	1	
地下一层排烟系统						
1	<p>不锈钢排烟风管</p> <p>说明：用优质不锈钢板制作，$\delta = 1.2\text{mm}$。配 A3</p>	厂制品	85000*600*600	m^2	204	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	钢法兰。（招标数量为展开面积）					
2	不锈钢排烟风管 说明：用优质不锈钢板制作， $\delta=1.2\text{mm}$ 。配 A3 钢法兰。（招标数量为展开面积）	厂制品	87000*1200*600	m ²	313	
3	不锈钢弯头 说明：用优质不锈钢板制作， $\delta=1.2\text{mm}$ 。	厂制品	1200*600	个	9	
4	不锈钢弯头 说明：用优质不锈钢板制作， $\delta=1.2\text{mm}$ 。	厂制品	600*600	个	7	
5	排烟风机 风量：46500-63500m ³ /h 全压：970-710Pa 转速：730r/min 外壳采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 双面烤漆钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 电机：纯铜芯国标电机； 叶轮：采用双进风后倾高压叶轮，大流量、高效率； 风机设有检修门，方便日后维护。 1、所投产品依据 GB/T 4208-2017 标准，测试防水等级，防水等级达到 IPX6 级别，提供产品防水等级认证证书复印件加盖投标人公章。 ▲2、所投产品自我环境声明符合 GB/T24021-2001 idt ISO14021:1999 《环境管理	北沃、德通、林发	22kW	台	1	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	环境标志与声明自我环境声明(II型环境标志)》的要求,产品能效达到 GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》标准中节能评价要求,提供中国环境标志(II型)产品认证证书复印件加盖投标人公章。					
6	<p>超低空净化器 净化效率: 99%</p> <p>电场采用三系铝镁合金,铝板之前的间距$\leq 8\text{mm}$,以保证净化效果;</p> <p>外壳碳钢冷板厚度$\geq 1.0\text{mm}$,表面采用静电喷塑,防水防腐;</p> <p>设备主体绝缘子采用陶瓷绝缘子,使用寿命长。</p> <p>1. 提供所投产品依据 GB/T3482-2008 要求,试验次数\geq正负极性各五次,试验严酷等级≥ 5级的第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的合格检测(验)报告复印件加盖投标人公章。</p> <p>▲2. 提供所投产品具有符合 GB/T 26572-2011《有毒有害物质限量认证证书》复印件加盖投标人公章。</p> <p>▲3. 所投产品自我环境声明符合 GB/T24021-2001 idt ISO14021:1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明(II型环境标志)》的要求,产品在额定风量运行条件下,其净化率$\geq 99\%$,额定风量下油烟排放浓度$\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^3$,额定风量下颗粒物出口浓度$\leq 1\text{mg}/\text{m}^3$,额定风量</p>	北沃、德通、林发	风量: 50000	台	1	



序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	下非甲烷总烃出口浓度 $\leq 1\text{mg}/\text{m}^3$ ，额定风量下臭气出口浓度 ≤ 40 。提供中国环境标志（II型）产品认证证书复印件加盖投标人公章。					
7	<p>排烟风机 风量：10920-21840m^3/h 全压：1110-770Pa 转速：1400r/min 外壳采用$\geq 1.0\text{mm}$ 双面烤漆钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 电机：纯铜芯国标电机； 叶轮：采用双进风后倾高压叶轮，大流量、高效率； 风机设有检修门，方便日后维护。</p> <p>1、所投产品依据 GB/T 4208-2017 标准，测试防水等级，防水等级达到 IPX6 级别，提供产品防水等级认证证书复印件加盖投标人公章。</p> <p>▲2、所投产品自我环境声明符合 GB/T24021-2001 idt ISO14021:1999 《环境管理环境标志与声明自我环境声明(II型环境标志)》的要求,产品能效达到 GB19761-2020 《通风机能效限定值及能效等级》标准中节能评价要求，提供中国环境标志（II型）产品认证证书复印件加盖投标人公章。</p>	北沃、德通、林发	7.5kW	台	1	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
8	风机变频控制柜 说明：配置 22kW 变频器，按钮控制，与排烟风机配套。注：电源线由装修施工方放至设备位置。	深川、松益、德力西	可控 22kW	只	1	
9	风机变频控制柜 说明：配置 7.5kW 变频器，按钮控制，与排烟风机配套。注：电源线由装修施工方放至设备位置。	深川、松益、德力西	可控 7.5kW	只	1	
10	软接 说明：采用加厚帆布制作。	厂制品	配风管	只	2	
11	吊架、三角架 说明：采用 40*40mm 角铁，与风柜配套。	厂制品		只	45	
12	风柜净化器支架 说明：采用 6#槽钢和 40*40*3mm 镀锌角铁制作；焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象。	配设备		套	2	
13	防火阀 熔点：150℃ --采用优质钢板制作；是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式；当温度达到熔断器在 150℃时熔断，使阀门关闭；输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机；无级调节风量。先进的铆接工艺；机器成型，无焊接痕迹，环保健康；阀体强度高，耐腐蚀强，优良的密封性与美观度；	北沃、德通、林发	配套风管	只	2	
14	减震器 说明：采用 2.3HZ 低自然频率弹簧，有效隔绝因震动产生的低频噪音，防震效率高	北沃、德通、林发	配风柜	只	10	


序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>--悬吊外框和弹簧采用多层防锈处理,并经盐雾试验测试。</p> <p>--弹簧防滑橡胶底座设计。</p> <p>--Specifications(规格): 100kg</p>					
	其他设备					
1	<p>冷热水龙头</p> <p>说明: 外壳不锈钢材质, 铜阀铜芯, 双脚设计, 两孔之间距离为: 135mm</p>	龙旗嘉业、天仕、君畅		只	21	
2	<p>三角阀</p> <p>说明: 全铜加厚, 耐磨防爆, 多层电镀工艺, 耐热耐冷角阀。</p>	厂制品		只	62	
3	<p>进水软管</p>	厂制品	规格: 80 公分	只	62	
4	<p>下水管</p> <p>说明: 材料 PVC 管</p>	厂制品	PVC	只	62	
5	<p>风幕机</p> <p>说明: 1. 金属外壳结构: 防火性能高, 整体结构紧凑; 2. 风量大大功率: 耗电少 PTC 发热体的风幕机; 3. 轴承电机: 铝壳铜线电机, 性能稳定可靠; 4. 全贴挂式背板: 选用全贴合钢板, 减少工震安装更牢靠; 5. 优质贯流风轮: 采用严格的动平衡测试, 更稳定, 低噪音, 可形成均匀的空气 ;</p>	绿岛风、志高、西奥多	L=1500	台	2	
6	<p>风幕机</p> <p>说明: 1. 金属外壳结构: 防火性能高, 整体结构紧凑; 2. 风量大大功率: 耗电少 PTC 发热体的风幕机; 3. 轴承电机: 铝壳铜线电机, 性能稳定可</p>	绿岛风、志高、西奥多	L=1200	台	1	



序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	靠；4.全贴挂式背板：选用全贴合钢板，减少工震安装更牢靠；5.优质贯流风轮：采用严格的动平衡测试，更稳定，低噪音，可形成均匀的空气；					
7	风幕机 说明：1.金属外壳结构：防火性能高，整体结构紧凑；2.风量大大功率：耗电少PTC发热体的风幕机；3.轴承电机：铝壳铜线电机，性能稳定可靠；4.全贴挂式背板：选用全贴合钢板，减少工震安装更牢靠；5.优质贯流风轮：采用严格的动平衡测试，更稳定，低噪音，可形成均匀的空气；	绿岛风、志高、西奥多	L=900	台	1	
	一层厨房					
	洁具间					
1	拖把池连架 材质：说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作， $\delta=1.0\text{mm}$ ，骨架 40*40mm 方管制作，配接水盘。	厂制品	800*500*600+1200	只	1	
	二更					
1	单星洗刷台连台 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，水斗 $\delta=1.2\text{mm}$ ，脚为不锈钢 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管，档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管；配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	1000*500*800	只	1	




序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
2	<p>干手器</p> <p>配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术,性能稳定,控制效果精准。</p> <p>连续感应测试超过 30 万次运全新轻巧设计,款式时尚</p> <p>—高速动力设计,干手使用 5~9 秒。</p> <p>采用防火工程塑料。环保、安全、超时保暖。</p> <p>—可切换凉风/热风,因不同季节调节</p> <p>—功率/电压: 1.8kW/220V;</p>	峰洁、英特汉莎、莫顿	240*230*240	只	1	
洗消间						
1	<p>双层工作台</p> <p>说明:用 SUS304-2B 不锈钢板制作,台面 $\delta = 1.2\text{mm}$。脚为不锈钢管 $\phi 38*1.0\text{mm}$,档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求,提供证明材料。</p>	厂制品	1000*700*800	只	1	
2	<p>三星洗刷台</p> <p>说明:用 SUS304-2B 不锈钢板制作,台面 $\delta = 1.2\text{mm}$,水斗 $\delta = 1.2\text{mm}$,脚为不锈钢 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管,档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管;配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求,提供证明材料。</p>	厂制品	1800*700*800	只	1	


序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
3	<p>单星洗刷台</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$，水斗 $\delta = 1.2\text{mm}$，脚为不锈钢 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管，档为 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管；配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	1800*900*800	只	1	
4	<p>长龙式洗碗机</p> <p>1. 洗碗机由入口端、清洗区、高压漂洗区、高温漂洗区、出口端等 5 个基础部分组成；</p> <p>2. 入口端尺寸 900mm，清洗区尺寸 800mm，双漂洗区尺寸 600mm，出口端尺寸 1100mm；</p> <p>3. 设备入口高度 420mm，设备入口宽度 605mm；</p> <p>4. 设备由多个单独模块组成，每个模块都可以单独拆卸，并且单个模块长度不超过 1.1 米；</p> <p>5. 整机采用机械控制、自动进水、自动加热，操作简单，简单易学。</p> <p>6. 水箱进水系统采用上下浮子控制，简单耐用。</p> <p>7. 整机材料采用优质不锈钢，材料厚度：水箱厚度 $\geq 1.5\text{mm}$，机架厚度 $\geq 2.0\text{mm}$，外罩板 $\geq 1.0\text{mm}$，加热包封板 4mm。</p> <p>8. 清洗量：3000-4800 件/小时</p> <p>9. 清洗温度：55-60℃</p> <p>10. 高温漂洗温度：82℃ 以上</p> <p>11. 耗水量：300-350L/H</p>	超胜、霍巴特、迈科	3400*1000*1463	台	1	



序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>12. 进水压力：0.15-0.4Mpa 13. 进水管径：6分 14. 电源要求：380V/50Hz/3N 15. 加热方式：电加热型 16. 电加热型功率：47/53kW</p> <p>▲1. 提供所投洗碗机依据 GB 4806.7-2016、GB 4806.9-2016、GB 4806.11-2016 对部分项目检测。检测项目：内壁、洗涤臂/堵头、传送链排、挡水帘、输送管路、排水溢流杆、水泵盖，加热管等食品等级材料。经检验符合《食品接触用塑料材料及制品》、《食品接触用金属材料及制品》、《食品接触用橡胶材料及制品》中关于感官指标和理化指标的要求，并带有 CMA，ilac-MRA,CNAS,CQC 中国认可国际互认检测标志的检测报告复印件加盖投标人公章。</p> <p>▲2. 提供所投洗碗机洗出后的碟：依据 GB14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》标准、以样品数量≥16个检测。检测项目：①游离余氯检测结果未检出（<0.0005），限量《0.03mg/100cm²；②阴离子合成洗涤剂，在单位 MG/100cm²，结果未检出（<0.0050）③大肠菌群；④沙门氏菌。对以上 4 项进行检测；检测结果为合格；且带有 CMA，ilac MRA,CNAS, 中国认可国际互认检测标志的检测报告复印件加盖投标人公章。</p>					

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>▲3. 提供所投洗碗机依据标准 GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全、GB4706.50-2008 家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求对洗碗机进行检测；检测内容：标志和说明、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度、接地措施等项目。检测结果：符合要求。防水等级 IPX7，（L/N）与易接触及部件之间测试电压强度 3000V,L/N 与接地金属部件之间按 1000V,无击穿。且带有 CMA, ilac-MRA,CNAS, 中国认可国际互认检测标志的检测报告复印件加盖投标人公章。</p> <p>▲4. 提供所投洗碗机钢板，按照标准 GB/T 2423.17-2008 进行中性盐雾试验，试验温度 35℃，氯化钠溶液浓度 5%，溶液 pH 值 6.8，盐雾沉降率 1.5mL/（80cm²*h）试验时间 168h，试样后表面未出现变化。且带有 CMA, ilac-MRA,CNAS, 中国认可国际互认检测标志的检测报告复印件加盖投标人公章。</p>					
5	<p>双层工作台 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 δ =1.2mm。脚为不锈钢管 φ38*1.0mm，档为 φ25*1.0mm 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	1500*800*800	只	1	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
6	<p>L形传送带</p> <p>适用场地 适用于大型宾馆酒店、医院、员工食堂、学校食堂、集中清洗、消毒公司、航空食品等大型餐饮场所。</p> <p>产品功能 托盘、碗、盘等餐具。</p> <p>参 数</p> <ul style="list-style-type: none"> • 链板宽度：305 mm • 传送速度：~15m/min • 电源要求：220V/50Hz • 功率：0.4kW <p>特 点</p> <ul style="list-style-type: none"> • 链片式输送带在电机驱动下沿导槽滑动，将餐具传送到指定位置； • 链片采用食品级材料PP，确保食品卫生； • 自带变频器，配置柔性启动和停止系统，电机为刹车电机； • 驱动轮、牵引轮为食品级PP材质，方便拆卸； • 立柱厚度2mm，板厚1.5mm； 	超胜、霍巴特、迈科	7500*520*900	M	7.5	
8	<p>不锈钢集气罩</p> <p>说明：选用 SUS304 不锈钢板制作，厚度 1.2mm； (招标数量为投影面积)</p>	厂制品	4000*1100*500	m ²	4.4	



序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
10	灭蝇灯 电压(V): 220V 功率(W): 8W 固定方式: 壁挂式 适用面积: 20 m ² -50 m ²	笆笆啦、迪门子、飞利浦	390*165*200	只	2	
11	洗地龙头 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）。 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体。 3、大于或等于 10.7(以上)米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐高温 85 度。 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）。 5、进水接口为标准 1/2"外螺纹。 6、产品相应技术规范符合管理系统认证证书要求。 7、第三方责任险，累计赔偿额不低于 200 万元的保单。 8、所投产品技术要求符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求。	君畅、龙旗嘉业、T/S	10M	台	1	
12	地搁架 说明：用不锈钢 SUS30 4-2B 管制作。格栅型，骨架采用 38*38*1.2 mm SUS304-2B 方管制作。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证	厂制品	1200*500*200	只	2	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	要求，提供证明材料。					
	消毒房					
1	<p>消毒房</p> <p>说明：1. 库体内外壁采用 SUS304-2B 不锈钢板，厚度为 1.5mm，内配 50*50mm 方管，库体为 80mm 厚专用内保温高温材料经复合压制而成的，门为不锈钢门，不锈钢门中间开 1000*400mm 的内开高温玻璃门，为了防止操作人员在内，无法出来。地板加铺 5mm 厚防滑铝板，防止湿滑，更加人性化。库内配防潮灯。</p> <p>2. 配电脑温度显示器、时间控制器、电源指示灯及风机加热启动停止等操作按钮，操作方便；消毒温度、时间可控、数字显示。</p> <p>3. 该设备利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌、消毒，循环热风使库体内的各点温度平衡，库内的餐具消毒更加彻底，该设备并具有烘干、贮存等功效。</p> <p>4. 加热机组产生的热量，由热风循环机强制经风道吹入消毒房，热风反复循环使餐具得到充分的消毒，循环热风使库体内的各点温度平衡，库内餐具消毒更彻底。</p> <p>5. 此设备具备容量大、适用性强、升温快、体积可根据客户要求和实际空间而制作等优点。</p> <p>6. 配控制箱。</p> <p>7. 消毒温度在 0-120℃。</p>	厂制品	5000*2500*2500	台	1	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>8. 功率：36kW/380V。</p> <p>9. 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p> <p>▲10. 提供所投产品符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB/T 11170-2008《不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》、GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》、GB/T 13237-2013《优质碳素结构钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》要求的检验检测报告复印件加盖投标人公章。(附全国认证认可信息公共服务平台含网站网址的查询截图，检测报告原件备查)</p>					
2	<p>不锈钢风管</p> <p>说明：用优质不锈钢板制作，$\delta = 1.2\text{mm}$。配 A3 钢法兰。（招标数量为展开面积）</p>	厂制品	招标数量为展开面积	m ²	37	
3	<p>高温防爆风机</p> <p>说明：专为厨房研制，超低噪音。具有高效、防油、防潮、耐高温等特性。叶轮全面升级，采用多翼式铝质叶片，大幅提升风量、风压。电机采</p>	北沃、德通、林发	4#	台	2	



序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	用耐高温漆包线及耐高温接线头,电机外壳采用防爆电机壳,具有较好的密封性能,大幅提高使用寿命。					
4	<p>四层货架</p> <p>说明:用 SUS304-2B 不锈钢管制作。格栅型,骨架采用 $\Phi 38\text{mm}$ 加厚圆管制作, $\delta = 1.0\text{mm}$, 横档为优质不锈钢 25*38mm 方管制作, $\delta = 1.0\text{mm}$ 配不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求,提供证明材料。</p>	厂制品	1200*500*1800	只	6	
5	<p>四层货架</p> <p>说明:用 SUS304-2B 不锈钢管制作。格栅型,骨架采用 $\Phi 38\text{mm}$ 加厚圆管制作, $\delta = 1.0\text{mm}$, 横档为优质不锈钢 25*38mm 方管制作, $\delta = 1.0\text{mm}$ 配不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求,提供证明材料。</p>	厂制品	1400*500*1800	只	1	
售餐间						
1	<p>五格连冲孔保温售菜台</p> <p>说明:用 SUS304-2B 不锈钢板制作,台面 $\delta = 1.2\text{mm}$,侧板厚度 1.0mm,配下层板厚度 1.0mm,配不锈钢可调节子弹脚,带冲孔网板。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求,提供证明材料。</p>	厂制品	1800*800*800	只	4	
2	不锈钢份数斗带盖	厂制品	1/2	只	20	



序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	说明：用不锈钢制作。					
3	冲孔保温售菜台 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 δ =1.2mm。侧板厚度 1.0mm，配下层板厚度 1.0mm，配不锈钢可调节子弹脚，带冲孔网板。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	1800*800*800	只	1	
4	冲孔保温售菜台 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 δ =1.2mm。侧板厚度 1.0mm，配下层板厚度 1.0mm，配不锈钢可调节子弹脚，带冲孔网板。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	1500*800*800	只	1	
5	双层工作台 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 δ =1.2mm。脚为不锈钢管 ϕ 38*1.0mm，档为 ϕ 25*1.0mm 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	700*800*800	只	1	
6	双层工作台 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 δ =1.2mm。脚为不锈钢管 ϕ 38*1.0mm，档为 ϕ 25*1.0mm 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	2300*800*800	只	1	


序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
7	<p>双层工作台</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$。脚为不锈钢管 $\phi 38*1.0\text{mm}$，档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	900*800*800	只	1	
8	<p>平面冷藏冰箱</p> <p>1. 材质：内外材质为优质不锈钢。</p> <p>2、电脑板智能控制，温度精确到 0.1 度，箱内温差不超过 2 度，开门报警、故障诊断功能。</p> <p>3、卧式冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用、并且无需排水、自动蒸发。</p> <p>4、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合国际卫生标准，压缩机机组尺寸 $\leq 32\text{CM}$，以保证使用空间最大化，箱体发泡层厚度 $\geq 65\text{mm}$，门板发泡层厚度 $\geq 55\text{mm}$，以保证保温性能更好。</p> <p>5、直冷型冰箱冷藏可达到 0 度。</p> <p>6、环保制冷剂 R134A 或 R404A，避免大气污染，环无烷无氟环保 60mm 厚高密度发泡保温层、保温性能更好。</p> <p>7、提供以下证书复印件加盖投标人公章：全国工业产品生产许可证证书、国家高新技术企业证书、ISO-9001 质量管理认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书，ISO45001 职业健康认证</p>	特博尔、星崎、久景	1800*800*800	台	2	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	证书。 8、提供所投制造商具有中国质量认证中心(CQC)颁布的食品接触证书复印件加盖投标人公章,同时产品能耗等级卧式冰箱 1 级。 9、提供所投制造商具有中国质量认证中心(CQC)颁布的 CCC、CE 证书复印件加盖投标人公章。					
9	拼板 说明:用 SUS304-2B 不锈钢板制作, $\delta=1.2\text{mm}$ 。	厂制品	600*200*800	只	2	/
10	单星洗刷台 说明:用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 水斗 $\delta=1.2\text{mm}$, 脚为不锈钢 $\Phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管, 档为 $\Phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管; 配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求, 提供证明材料。	厂制品	600*800*800	只	3	
11	单向调理柜 说明:用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 面板厚度 1.2mm, 侧板厚度 1.0mm, 柜内中置一层不锈钢隔板, 配移门, 配不锈钢可调节子弹脚。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求, 提供证明材料。	厂制品	1800*800*800	只	5	
13	留样冰箱 说明:台面选用优质不锈钢, 门铰链 304 不锈钢。整体发泡而成。采用品牌压缩机, 管板蒸发器、全铜管、卫生美观, 经久耐用。	摩威尔、凯普顿、法格	615*760*2005	台	1	



序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	制冷方式：风冷 箱内温度：R2~8℃ 1、内胆抗腐蚀符合 GB/T 2423.17-2008《电工电子产品基本环境试验 规程 试验 Ka：盐雾试验方法》。 2、不锈钢板材符合 GB/T26572-2011 标准要求。					
15	紫外线消毒灯 -TUV 消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，起到杀菌的作用； -玻璃外壳把会产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉； -管壁内的保护涂层可以防止 UV-C 辐射的衰减。 -使用 UV-C 灯的设备必须要有严格的防护措施，避免紫外光外泄直接照射人体。 -电源电压：交流 200~240V，功率/电压：36W/220V	巨光、飞利浦、雪莱特	1213*28*28	支	6	
16	单向调理柜 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，面板厚度 1.2mm，侧板厚度 1.0mm，柜内中置一层不锈钢隔板，配移门，配不锈钢可调节子弹脚。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	1800*700*800	只	4	
	厨房车仔					
1	三层送餐车 说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板 δ =1.2mm。推手采用 28*28*1.0mm 不锈钢方管一次	厂制品	900*500*800	辆	2	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	成型， $\delta = 1.0\text{mm}$ 手柄采用 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管， $\delta = 1.0\text{mm}$ ；三层设计，凹槽型浅斗。配重力定轮 2 只，万向轮 1 只，万向刹车轮 1 只。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。					
2	收残车 说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板 $\delta = 1.2\text{mm}$ 。推手采用 $28 \times 28 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢方管一次成型， $\delta = 1.0\text{mm}$ 手柄采用 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管， $\delta = 1.0\text{mm}$ ；双层设计，凹槽型深斗。配重力定轮 2 只，万向轮 1 只，万向刹车轮 1 只。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	900*500*800	辆	2	
餐厅						
1	保温汤饭车 说明：用 SUS304-2B 不锈钢管制造， $\delta = 1.2\text{mm}$ ，加厚圆管脚。电热保温。配重力定轮 2 只，万向轮 1 只，万向刹车轮 1 只。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	1400*700*800	台	2	
2	双层工作台 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ 。脚为不锈钢管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ ，档为 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证	厂制品	1200*700*800	只	2	


序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	要求，提供证明材料。					
3	<p>双层工作台</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$。脚为不锈钢管 $\phi 38*1.0\text{mm}$，档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	1500*700*800	只	2	
4	<p>风幕机</p> <p>说明：1. 金属外壳结构：防火性能高，整体结构紧凑；2. 风量大大功率：耗电少 PTC 发热体的风幕机；3. 轴承电机：铝壳铜线电机，性能稳定可靠；4. 全贴挂式背板：选用全贴合钢板，减少工震安装更牢靠；5. 优质贯流风轮：采用严格的动平衡测试，更稳定，低噪音，可形成均匀的空气；</p>	绿岛风、志高、西奥多	L=1200	台	1	
5	<p>洗手池</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$，水斗 $\delta = 1.2\text{mm}$，脚为不锈钢 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管，档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管；配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	3100*500*800	只	2	
	其他设备					
1	<p>冷热水龙头</p> <p>说明：外壳不锈钢材质，铜阀铜芯，双脚设计，两孔之间距离为：135mm</p>	龙旗嘉业、天仕、君畅		只	10	



序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
2	感应龙头 说明：精铜主体 RVD 电镀处理，蜂窝起泡器，台式安装、以红外线感应，通过集成线路微电脑处理发送脉冲主导电磁阀工作。	龙旗嘉业、天仕、君畅		只	1	
3	三角阀 说明：全铜加厚，耐磨防爆，多层电镀工艺，耐热耐冷角阀。	厂制品		只	35	
4	进水软管	厂制品	规格：80 公分	只	35	
5	下水管 说明：材料 PVC 管	厂制品	PVC	只	35	
二层厨房						
洁具间						
1	拖把池连架 材质：说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作， $\delta = 1.0\text{mm}$ ，骨架 40*40mm 方管制作，配接水盘。	厂制品	800*500*600+1200	只	1	
二更						
1	单星洗刷台连台 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，水斗 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，脚为不锈钢 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管，档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管；配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	1000*500*800	只	1	




序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
2	<p>干手器</p> <p>配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术,性能稳定,控制效果精准。</p> <p>连续感应测试超过 30 万次运全新轻巧设计,款式时尚</p> <p>—高速动力设计,干手使用 5~9 秒。</p> <p>采用防火工程塑料。环保、安全、超时保暖。</p> <p>—可切换凉风/热风,因不同季节调节</p> <p>—功率/电压: 1.8kW/220V;</p>	峰洁、英特汉莎、莫顿	240*230*240	只	1	
	洗消间					
1	<p>双层工作台</p> <p>说明:用 SUS304-2B 不锈钢板制作,台面 $\delta = 1.2\text{mm}$。脚为不锈钢管 $\phi 38*1.0\text{mm}$,档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求,提供证明材料。</p>	厂制品	1000*700*800	只	1	
2	<p>三星洗刷台</p> <p>说明:用 SUS304-2B 不锈钢板制作,台面 $\delta = 1.2\text{mm}$,水斗 $\delta = 1.2\text{mm}$,脚为不锈钢 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管,档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管;配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求,提供证明材料。</p>	厂制品	1800*700*800	只	1	


序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
3	<p>单星洗刷台</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$，水斗 $\delta = 1.2\text{mm}$，脚为不锈钢 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管，档为 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管；配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	1800*900*800	只	1	
4	<p>长龙式洗碗机</p> <p>1. 洗碗机由入口端、清洗区、高压漂洗区、高温漂洗区、出口端等 5 个基础部分组成；</p> <p>2. 入口端尺寸 900mm，清洗区尺寸 800mm，双漂洗区尺寸 600mm，出口端尺寸 1100mm；</p> <p>3. 设备入口高度 420mm，设备入口宽度 605mm；</p> <p>4. 设备由多个单独模块组成，每个模块都可以单独拆卸，并且单个模块长度不超过 1.1 米；</p> <p>5. 整机采用机械控制、自动进水、自动加热，操作简单，简单易学。</p> <p>6. 水箱进水系统采用上下浮子控制，简单耐用。</p> <p>7. 整机材料采用优质不锈钢，材料厚度：水箱厚度 $\geq 1.5\text{mm}$，机架厚度 $\geq 2.0\text{mm}$，外罩板 $\geq 1.0\text{mm}$，加热包封板 4mm。</p> <p>8. 清洗量：3000-4800 件/小时</p> <p>9. 清洗温度：55-60℃</p> <p>10. 高温漂洗温度：82℃ 以上</p> <p>11. 耗水量：300-350L/H</p>	超胜、霍巴特、迈科	3400*1000*1463	台	1	



序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>12. 进水压力：0.15-0.4Mpa 13. 进水管径：6分 14. 电源要求：380V/50Hz/3N 15. 加热方式：电加热型 16. 电加热型功率：47/53kW</p> <p>▲1. 提供所投洗碗机依据 GB 4806.7-2016、GB 4806.9-2016、GB 4806.11-2016 对部分项目检测。检测项目：内壁、洗涤臂/堵头、传送链排、挡水帘、输送管路、排水溢流杆、水泵盖，加热管等食品等级材料。经检验符合《食品接触用塑料材料及制品》、《食品接触用金属材料及制品》、《食品接触用橡胶材料及制品》中关于感官指标和理化指标的要求，并带有 CMA，ilac-MRA,CNAS,CQC 中国认可国际互认检测标志的检测报告复印件加盖投标人公章。</p> <p>▲2. 提供所投洗碗机洗出后的碟：依据 GB14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》标准、以样品数量≥16个检测。检测项目：①游离余氯检测结果未检出（<0.0005），限量《0.03mg/100cm²；②阴离子合成洗涤剂，在单位 MG/100cm²，结果未检出（<0.0050）③大肠菌群；④沙门氏菌。对以上 4 项进行检测；检测结果为合格；且带有 CMA，ilac MRA,CNAS,中国认可国际互认检测标志的检测报告复印件加盖投标人公章。</p>					



序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>▲3. 提供所投洗碗机依据标准 GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全、GB4706.50-2008 家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求对洗碗机进行检测；检测内容：标志和说明、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度、接地措施等项目。检测结果：符合要求。防水等级 IPX7，（L/N）与易接触及部件之间测试电压强度 3000V,L/N 与接地金属部件之间按 1000V,无击穿。且带有 CMA, ilac-MRA,CNAS, 中国认可国际互认检测标志的检测报告复印件加盖投标人公章。</p> <p>▲4. 提供所投洗碗机钢板，按照标准 GB/T 2423.17-2008 进行中性盐雾试验，试验温度 35℃，氯化钠溶液浓度 5%，溶液 pH 值 6.8，盐雾沉降率 1.5mL/（80cm²*h）试验时间 168h，试样后表面未出现变化。且带有 CMA, ilac-MRA,CNAS, 中国认可国际互认检测标志的检测报告复印件加盖投标人公章。</p>					
5	<p>双层工作台 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 δ =1.2mm。脚为不锈钢管 φ38*1.0mm，档为 φ25*1.0mm 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	1500*800*800	只	1	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
6	<p>L形传送带</p> <p>适用场地</p> <p>适用于大型宾馆酒店、医院、员工食堂、学校食堂、集中清洗、消毒公司、航空食品等大型餐饮场所。</p> <p>产品功能</p> <p>托盘、碗、盘等餐具.</p> <p>参 数</p> <ul style="list-style-type: none"> • 链板宽度 : 305 mm • 传送速度 : ~15m/min • 电源要求 : 220V/50Hz • 功率 : 0.4kW <p>特 点</p> <ul style="list-style-type: none"> • 链片式输送带在电机驱动下沿导槽滑动,将餐具传送到指定位置; • 链片采用食品级材料PP,确保食品卫生; • 自带变频器,配置柔性启动和停止系统,电机为刹车电机; • 驱动轮、牵引轮为食品级PP材质,方便拆卸; • 立柱厚度2mm,板厚1.5mm; 	超胜、霍巴特、迈科	7500*520*900	M	7.5	
8	<p>不锈钢集气罩</p> <p>说明:选用 SUS304 不锈钢板制作,厚度 1.2mm; (招标数量为投影面积)</p>	厂制品	4000*1100*500	m ²	4.4	



序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
10	灭蝇灯 电压(V): 220V 功率(W): 8W 固定方式: 壁挂式 适用面积: 20 m ² -50 m ²	笆笆啦、迪门子、飞利浦	390*165*200	只	2	
11	洗地龙头 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）。 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体。 3、大于或等于 10 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度。 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）。 5、进水接口为标准 1/2" 外螺纹。 6、产品相应技术规范符合管理系统认证证书要求。 7、第三方责任险，累计赔偿额不低于 200 万元的保单。 8、所投产品技术要求符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求。	君畅、龙旗嘉业、T/S	10M	台	1	
12	地搁架 说明：用不锈钢 SUS30 4-2B 管制作。格栅型，骨架采用 38*38*1.2 mm SUS304-2B 方管制作。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证	厂制品	1200*500*200	只	2	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	要求, 提供证明材料。					
	消毒房					
1	<p>消毒房</p> <p>说明: 1. 库体内外壁采用 SUS304-2B 不锈钢板, 厚度为 1.5mm, 内配 50*50mm 方管, 库体为 80mm 厚专用内保温高温材料经复合压制而成的, 门为不锈钢门, 不锈钢门中间开 1000*400mm 的内开高温玻璃门, 为了防止操作人员在内, 无法出来。地板加铺 5mm 厚防滑铝板, 防止湿滑, 更加人性化。库内配防潮灯。</p> <p>2. 配电脑温度显示器、时间控制器、电源指示灯及风机加热启动停止等操作按钮, 操作方便; 消毒温度、时间可控、数字显示。</p> <p>3. 该设备利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌、消毒, 循环热风使库体内的各点温度平衡, 库内的餐具消毒更加彻底, 该设备并具有烘干、贮存等功效。</p> <p>4. 加热机组产生的热量, 由热风循环机强制经风道吹入消毒房, 热风反复循环使餐具得到充分的消毒, 循环热风使库体内的各点温度平衡, 库内餐具消毒更彻底。</p> <p>5. 此设备具备容量大、适用性强、升温快、体积可根据客户要求和实际空间而制作等优点。</p> <p>6. 配控制箱。</p> <p>7. 消毒温度在 0-120℃。</p>	厂制品	5000*2500*2500	台	1	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>8. 功率：36kW/380V。</p> <p>9. 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p> <p>▲10. 提供所投产品符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB/T 11170-2008《不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》、GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》、GB/T 13237-2013《优质碳素结构钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》要求的检验检测报告复印件加盖投标人公章。(附全国认证认可信息公共服务平台含网站网址的查询截图，检测报告原件备查)</p>					
2	<p>不锈钢风管</p> <p>说明：用优质不锈钢板制作，$\delta = 1.2\text{mm}$。配 A3 钢法兰。（招标数量为展开面积）</p>	厂制品	招标数量为展开面积	m ²	37	
3	<p>高温防爆风机</p> <p>说明：专为厨房研制，超低噪音。具有高效、防油、防潮、耐高温等特性。叶轮全面升级，采用多翼式铝质叶片，大幅提升风量、风压。电机采</p>	北沃、德通、林发	4#	台	2	




序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	用耐高温漆包线及耐高温接线头,电机外壳采用防爆电机壳,具有较好的密封性能,大幅提高使用寿命。					
4	<p>四层货架</p> <p>说明:用 SUS304-2B 不锈钢管制作。格栅型,骨架采用 $\Phi 38\text{mm}$ 加厚圆管制作, $\delta = 1.0\text{mm}$, 横档为优质不锈钢 25*38mm 方管制作, $\delta = 1.0\text{mm}$ 配不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求,提供证明材料。</p>	厂制品	1200*500*1800	只	6	
5	<p>四层货架</p> <p>说明:用 SUS304-2B 不锈钢管制作。格栅型,骨架采用 $\Phi 38\text{mm}$ 加厚圆管制作, $\delta = 1.0\text{mm}$, 横档为优质不锈钢 25*38mm 方管制作, $\delta = 1.0\text{mm}$ 配不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求,提供证明材料。</p>	厂制品	1400*500*1800	只	1	
售餐间						
1	<p>五格连冲孔保温售菜台</p> <p>说明:用 SUS304-2B 不锈钢板制作,台面 $\delta = 1.2\text{mm}$, 侧板厚度 1.0mm, 配下层板厚度 1.0mm, 配不锈钢可调节子弹脚,带冲孔网板。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求,提供证明材料。</p>	厂制品	1800*800*800	只	4	
2	不锈钢份数斗带盖	厂制品	1/2	只	20	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	说明：用不锈钢制作。					
3	冲孔保温售菜台 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ 。侧板厚度 1.0mm，配下层板厚度 1.0mm，配不锈钢可调节子弹脚，带冲孔网板。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	1800*800*800	只	1	
4	冲孔保温售菜台 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ 。侧板厚度 1.0mm，配下层板厚度 1.0mm，配不锈钢可调节子弹脚，带冲孔网板。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	1500*800*800	只	1	
5	双层工作台 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ 。脚为不锈钢管 $\phi 38*1.0\text{mm}$ ，档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	700*800*800	只	1	
6	双层工作台 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ 。脚为不锈钢管 $\phi 38*1.0\text{mm}$ ，档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	2300*800*800	只	1	



序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
7	<p>双层工作台</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$。脚为不锈钢管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$，档为 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	900*800*800	只	1	
8	<p>平面冷藏冰箱</p> <p>1. 材质：内外材质为优质不锈钢。</p> <p>2、电脑板智能控制，温度精确到 0.1 度，箱内温差不超过 2 度，开门报警、故障诊断功能。</p> <p>3、卧式冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用、并且无需排水、自动蒸发。</p> <p>4、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合国际卫生标准，压缩机机组尺寸 $\leq 32\text{CM}$，以保证使用空间最大化，箱体发泡层厚度 $\geq 65\text{mm}$，门板发泡层厚度 $\geq 55\text{mm}$，以保证保温性能更好。</p> <p>5、直冷型冰箱冷藏可达到 0 度。</p> <p>6、环保制冷剂 R134A 或 R404A，避免大气污染，环无烷无氟环保 60mm 厚高密度发泡保温层、保温性能更好。</p> <p>7、提供以下证书复印件加盖投标人公章：全国工业产品生产许可证证书、国家高新技术企业证书、ISO-9001 质量管理认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书，ISO45001 职业健康认证</p>	特博尔、星崎、久景	1800*800*800	台	2	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	证书。 8、提供所投制造商具有中国质量认证中心(CQC)颁布的食品接触证书复印件加盖投标人公章,同时产品能耗等级卧式冰箱 1 级。 9、提供所投制造商具有中国质量认证中心(CQC)颁布的 CCC、CE 证书复印件加盖投标人公章。					
9	拼板 说明:用 SUS304-2B 不锈钢板制作, $\delta=1.2\text{mm}$ 。	厂制品	600*200*800	只	2	/
10	单星洗刷台 说明:用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 水斗 $\delta=1.2\text{mm}$, 脚为不锈钢 $\Phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管, 档为 $\Phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管; 配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求, 提供证明材料。	厂制品	600*800*800	只	3	
11	单向调理柜 说明:用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 面板厚度 1.2mm, 侧板厚度 1.0mm, 柜内中置一层不锈钢隔板, 配移门, 配不锈钢可调节子弹脚。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求, 提供证明材料。	厂制品	1800*800*800	只	5	
13	留样冰箱 说明:台面选用优质不锈钢, 门铰链 304 不锈钢。整体发泡而成。采用品牌压缩机, 管板蒸发器、全铜管、卫生美观, 经久耐用。	摩威尔、凯普顿、法格	615*760*2005	台	1	






序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	制冷方式：风冷 箱内温度：R2~8℃ 1、内胆抗腐蚀符合 GB/T 2423.17-2008《电工电子产品基本环境试验 规程 试验 Ka：盐雾试验方法》。 2、不锈钢板材符合 GB/T26572-2011 标准要求。					
15	紫外线消毒灯 -TUV 消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，起到杀菌的作用； -玻璃外壳把会产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉； -管壁内的保护涂层可以防止 UV-C 辐射的衰减。 -使用 UV-C 灯的设备必须要有严格的防护措施，避免紫外光外泄直接照射人体。 -电源电压：交流 200~240V，功率/电压：36W/220V	巨光、飞利浦、雪莱特	1213*28*28	支	6	
16	单向调理柜 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，面板厚度 1.2mm，侧板厚度 1.0mm，柜内中置一层不锈钢隔板，配移门，配不锈钢可调节子弹脚。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	1800*700*800	只	4	
	厨房车仔					
1	三层送餐车 说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板 δ =1.2mm。推手采用 28*28*1.0mm 不锈钢方管一次	厂制品	900*500*800	辆	2	



序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	成型， $\delta = 1.0\text{mm}$ 手柄采用 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管， $\delta = 1.0\text{mm}$ ；三层设计，凹槽型浅斗。配重力定轮 2 只，万向轮 1 只，万向刹车轮 1 只。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。					
2	收残车 说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板 $\delta = 1.2\text{mm}$ 。推手采用 $28 \times 28 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢方管一次成型， $\delta = 1.0\text{mm}$ 手柄采用 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管， $\delta = 1.0\text{mm}$ ；双层设计，凹槽型深斗。配重力定轮 2 只，万向轮 1 只，万向刹车轮 1 只。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	900*500*800	辆	2	
餐厅						
1	保温汤饭车 说明：用 SUS304-2B 不锈钢管制造， $\delta = 1.2\text{mm}$ ，加厚圆管脚。电热保温。配重力定轮 2 只，万向轮 1 只，万向刹车轮 1 只。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	1400*700*800	台	2	
2	双层工作台 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ 。脚为不锈钢管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ ，档为 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证	厂制品	1200*700*800	只	2	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	要求, 提供证明材料。					
3	<p>双层工作台</p> <p>说明: 用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面 $\delta = 1.2\text{mm}$。脚为不锈钢管 $\phi 38*1.0\text{mm}$, 档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求, 提供证明材料。</p>	厂制品	1500*700*800	只	2	
4	<p>风幕机</p> <p>说明: 1. 金属外壳结构: 防火性能高, 整体结构紧凑; 2. 风量大大功率: 耗电少 PTC 发热体的风幕机; 3. 轴承电机: 铝壳铜线电机, 性能稳定可靠; 4. 全贴挂式背板: 选用全贴合钢板, 减少工震安装更牢靠; 5. 优质贯流风轮: 采用严格的动平衡测试, 更稳定, 低噪音, 可形成均匀的空气 ;</p>	绿岛风、志高、西奥多	L=1200	台	1	
5	<p>洗手池</p> <p>说明: 用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面 $\delta = 1.2\text{mm}$, 水斗 $\delta = 1.2\text{mm}$, 脚为不锈钢 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管, 档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管; 配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求, 提供证明材料。</p>	厂制品	3100*500*800	只	2	
一层、二排烟系统						
1	<p>不锈钢排烟风管</p> <p>说明: 用优质不锈钢板制作, $\delta = 1.2\text{mm}$。配 A3 钢法兰。(招标数量为展开面积)</p>	厂制品	92000*500*500	m ²	184	




序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
2	不锈钢弯头 说明：用优质不锈钢板制作， $\delta = 1.2\text{mm}$ 。	厂制品	500*500	个	4	
3	排烟风机 风量：13500-18500m ³ /h 全压：790-580Pa 转速：1010r/min 外壳采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 双面烤漆钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 电机：纯铜芯国标电机； 叶轮：采用双进风后倾高压叶轮，大流量、高效率； 风机设有检修门，方便日后维护。 1、所投产品依据 GB/T 4208-2017 标准，测试防水等级，防水等级达到 IPX6 级别，提供产品防水等级认证证书复印件加盖投标人公章。 ▲2、所投产品自我环境声明符合 GB/T24021-2001 idt ISO14021:1999 《环境管理环境标志与声明自我环境声明(II型环境标志)》的要求，产品能效达到 GB19761-2020 《通风机能效限定值及能效等级》标准中节能评价要求，提供中国环境标志（II型）产品认证证书复印件加盖投标人公章。	北沃、德通、林发	5.5kW	台	2	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
4	软接 说明：采用加厚帆布制作。	厂制品	配风管	只	2	
5	吊架、三角架 说明：采用 40*40mm 角铁，与风柜配套。	厂制品		只	45	
6	风机支架 说明：采用 6#槽钢和 40*40*3mm 镀锌角铁制作；焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象	配设备		套	2	
7	防火阀 熔点：150℃ --采用优质钢板制作；是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式；当温度达到熔断器在 150℃时熔断，使阀门关闭；输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机；无级调节风量。先进的铆接工艺；机器成型，无焊接痕迹，环保健康；阀体强度高，耐腐蚀强，优良的密封性与美观度；	北沃、德通、林发	配套风管	只	2	
8	减震器 说明：采用 2.3HZ 低自然频率弹簧，有效隔绝因震动产生的低频噪音，防震效率高 --悬吊外框和弹簧采用多层防锈处理，并经盐雾试验测试。 --弹簧防滑橡胶底座设计。 --Specifications(规格)：100kg	北沃、德通、林发	配风柜	只	8	
	其他设备					

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
1	冷热水龙头 说明：外壳不锈钢材质，铜阀铜芯，双脚设计，两孔之间距离为：135mm	龙旗嘉业、天仕、君畅		只	10	
2	感应龙头 说明：精铜主体 RVD 电镀处理，蜂窝起泡器，台式安装、以红外线感应，通过集成线路微电脑处理发送脉冲主导电磁阀工作。	龙旗嘉业、天仕、君畅		只	1	
3	三角阀 说明：全铜加厚，耐磨防爆，多层电镀工艺，耐热耐冷角阀。	厂制品		只	35	
4	进水软管	厂制品	规格：80 公分	只	35	
5	下水管 说明：材料 PVC 管	厂制品	PVC	只	35	
	三层厨房					
	验货区					
1	风幕机 说明：1. 金属外壳结构：防火性能高，整体结构紧凑；2. 风量大大功率：耗电少 PTC 发热体的风幕机；3. 轴承电机：铝壳铜线电机，性能稳定可靠；4. 全贴挂式背板：选用全贴合钢板，减少工震安装更牢靠；5. 优质贯流风轮：采用严格的动平衡测试，更稳定，低噪音，可形成均匀的空气；	绿岛风、志高、西奥多	L=1500	台	2	
2	双层工作台 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ 。脚为不锈钢管 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ ，档为 Φ	厂制品	1200*600*800	只	2	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	25*1.0mm 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。					
3	电子秤 说明：不锈钢秤盘，高清液晶大屏，省电待机，高精度称重，轻触大按键，两种蓄电模式。	友声、香海、凯丰	300KG	台	2	
4	四门双温冰箱 1、材质：内外材质为优质不锈钢。 2、电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度，开门报警、故障诊断功能。 3、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合国际卫生标准，压缩机机组尺寸≤32CM，以保证使用空间最大化，箱体发泡层厚度≥65mm，门板发泡层厚度≥55mm，以保证保温性能更好。 4、直冷型冰箱冷藏可达到0度，冷冻可达到-20度。 5、环保制冷剂 R134A 或 R404A，避免大气污染，环无烷无氟环保 60mm 厚高密度发泡保温层、保温性能更好。 6、提供以下证书复印件加盖投标人公章：全国工业产品生产许可证证书、国家高新技术企业证书、ISO-9001 质量管理认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书，ISO45001 职业健康认证证书。 7、提供所投制造商具有中国质量认证中心(CQC)	特博尔、星崎、久景	1200*750*2000	台	4	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	颁布的食品接触证书复印件加盖投标人公章,同时产品能耗等级立式冰箱 1 级。 8、提供所投制造商具有中国质量认证中心(CQC)颁布的 CCC、CE 证书复印件加盖投标人公章。					
	男女更					
1	更衣柜 说明:采用优质不锈钢板制作;门板、背板、侧板 $\delta=1.0\text{mm}$ 。内置挂衣杆,每位配搁物层板,设有放鞋空格;共四门,独立开门带锁。	厂制品	900*400*1800	只	12	
	杂物工具间					
1	四层货架 说明:用 SUS304-2B 不锈钢管制作。格栅型,骨架采用 $\phi 38\text{mm}$ 加厚圆管制作, $\delta=1.0\text{mm}$,横档为优质不锈钢 25*38mm 方管制作, $\delta=1.0\text{mm}$ 配不锈钢可调节子弹脚。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求,提供证明材料。	厂制品	1200*500*1800	只	2	
	洁具间					
1	四层货架 说明:用 SUS304-2B 不锈钢管制作。格栅型,骨架采用 $\phi 38\text{mm}$ 加厚圆管制作, $\delta=1.0\text{mm}$,横档为优质不锈钢 25*38mm 方管制作, $\delta=1.0\text{mm}$ 配不锈钢可调节子弹脚。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求,提供证明材料。	厂制品	1200*500*1800	只	1	



序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
2	拖把池连架 材质：说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作， $\delta=1.0\text{mm}$ ，骨架 40*40mm 方管制作，配接水盘。	厂制品	1000*500*600+1200	只	2	
	冷库					
1	冷冻库 说明：温度 -15°C — -18°C 。 制冷机组：（1）选用谷轮冷库制冷一体机组（2）制冷配件选用知名品牌配件（3）风机选用知名品牌。 库体保温材：（1）采用双面聚氨酯泡沫夹心隔热板，厚度 $\geq 100\text{mm}$ （2）库体内板为 304 不锈钢板，外板为 304 不锈钢板，厚度 $=1.0\text{mm}$ （3）聚氨酯密度优于 $40\pm 2\text{kg}/\text{m}^3$ （4）冷库门，结构形成全自动回归门，门上装限温加热线。 电器控制系统：（1）包括空气开关、接触器、中间继电器、热继电器等选用施耐德、正泰、德力西等等同档次品牌；（2）温控器选用优质温控器；（3）具有短路、过载、缺相、逆项等保护功能。 主要制冷配：膨胀阀、电磁阀、视液镜、过滤器、高低压压控等。 冷库地板加铺 $\geq 5\text{mm}$ 不锈钢发纹板以防滑。	康玛、晶希、 银雪	3000*2600*2500	台	2	
2	四层货架 说明：用 SUS304-2B 不锈钢管制作。格栅型，骨架采用 $\Phi 38\text{mm}$ 加厚圆管制作， $\delta=1.0\text{mm}$ ，横档	厂制品	1200*500*1800	只	12	


序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	为优质不锈钢 25*38mm 方管制作, $\delta = 1.0\text{mm}$ 配不锈钢可调节子弹脚。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求, 提供证明材料。					
	副食库					
1	四层货架 说明: 用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 骨架 $\delta = 1.0\text{mm}$, 面板厚度 $\delta = 1.0\text{mm}$; 下配 4 个可调子弹脚。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求, 提供证明材料。	厂制品	1500*500*1800	只	2	
2	四层货架 说明: 用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 骨架 $\delta = 1.0\text{mm}$, 面板厚度 $\delta = 1.0\text{mm}$; 下配 4 个可调子弹脚。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求, 提供证明材料。	厂制品	1200*500*1800	只	15	
3	平板车 说明: 用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta = 1.2\text{mm}$, 配万向脚轮。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求, 提供证明材料。	厂制品	900*500*800	辆	1	
4	灭蝇灯 电压(V): 220V 功率(W): 8W	笆笆啦、迪门子、飞利浦	390*165*200	只	2	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	固定方式：壁挂式 适用面积：20 m ² -50 m ²					
	主食库					
1	大米架 说明：用不锈钢 SUS30 4-2B 管制作。格栅型，骨架采用 38*38*1.2 mm SUS304-2B 方管制作。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	1200*500*200	只	15	
2	平板车 说明：用 SUS304 不锈钢板制作，δ=1.2mm，配万向脚轮。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	900*500*800	辆	2	
3	灭蝇灯 电压(V)：220V 功率(W)：8W 固定方式：壁挂式 适用面积：20 m ² -50 m ²	笆笆啦、迪门子、飞利浦	390*165*200	只	2	
	粗加工					
1	单星洗刷台 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 δ=1.2mm，水斗 δ=1.2mm，脚为不锈钢 φ38*1.0mm 不锈钢管，档为 φ25*1.0mm 不锈钢管；配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证	厂制品	1800*900*800	只	4	



序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	要求，提供证明材料。					
2	双星洗刷台 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，水斗 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，脚为不锈钢 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管，档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管；配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	1800*900*800	只	6	
3	单星洗刷台连台 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，水斗 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，脚为不锈钢 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管，档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管；配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	1900*900*800	只	2	
4	单孔残物台 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ 。脚为不锈钢管 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 。配有不锈钢可调节子弹脚。残菜孔 $\phi 300\text{mm}$ 。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	1200*900*800	只	2	
5	单孔残物台 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ 。脚为不锈钢管 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 。配有不锈钢可调节子弹脚。残菜孔 $\phi 300\text{mm}$ 。	厂制品	2300*800*800	只	1	




序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。					
6	<p>双层工作台</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$。脚为不锈钢管 $\Phi 38*1.0\text{mm}$，档为 $\Phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	1800*700*800	只	5	
7	<p>双层工作台</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$。脚为不锈钢管 $\Phi 38*1.0\text{mm}$，档为 $\Phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	1000*900*800	只	1	
8	<p>四层货架</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢管制作。格栅型，骨架采用 $\Phi 38\text{mm}$ 加厚圆管制作，$\delta = 1.0\text{mm}$，横档为优质不锈钢 $25*38\text{mm}$ 方管制作，$\delta = 1.0\text{mm}$ 配不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	1200*500*1800	只	7	
9	<p>洗地龙头</p> <p>1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）。</p> <p>2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体。</p>	君畅、龙旗嘉业、T/S	10M	台	2	



序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>3、大于或等于 10 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度。</p> <p>4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）。</p> <p>5、进水接口为标准 1/2"外螺纹。</p> <p>6、产品相应技术规范符合管理系统认证证书要求。</p> <p>7、第三方责任险，累计赔偿额不低于 200 万元的保单。</p> <p>8、所投产品技术要求符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求。</p>					
10	<p>灭蝇灯</p> <p>电压(V)：220V</p> <p>功率(W)：8W</p> <p>固定方式：壁挂式</p> <p>适用面积：20 m²-50 m²</p>	<p>笆笆啦、迪门子、飞利浦</p>	390*165*200	只	3	
11	<p>开水器带底座</p> <p>容量：80L</p> <p>-供水量：120L/h</p> <p>-电源电压：交流 380V，功率/电压：12kW/380V</p> <p>-内胆采用优质 304 不锈钢制造，绝对是开水，杜绝阴阳水，磁化保健；</p> <p>-外向新颖，防干烧，双层盖防蒸汽滴水；</p> <p>-采用全包围技术结构及聚氨发泡保温，表面接</p>	<p>腾飞、吉之美、碧涑</p>	560*595*1600	台	1	



序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	近常温,保温效果良好,有公证处公证。 -全自动控制,无需看表,看灯,随时放心饮用。					
12	<p>四门双温冰箱</p> <p>1、材质:内外材质为优质不锈钢。</p> <p>2、电脑板智能控制,温度精确到0.1度,箱内温差不超过2度,开门报警、故障诊断功能。</p> <p>3、箱体内部采用圆角设计,易于清洗,符合国际卫生标准,压缩机机组尺寸$\leq 32\text{CM}$,以保证使用空间最大化,箱体发泡层厚度$\geq 65\text{mm}$,门板发泡层厚度$\geq 55\text{mm}$,以保证保温性能更好。</p> <p>4、直冷型冰箱冷藏可达到0度,冷冻可达到-20度。</p> <p>5、环保制冷剂R134A或R404A,避免大气污染,环无烷无氟环保60mm厚高密度发泡保温层、保温性能更好。</p> <p>6、提供以下证书复印件加盖投标人公章:全国工业产品生产许可证证书、国家高新技术企业证书、ISO-9001质量管理认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书,ISO45001职业健康认证证书。</p> <p>7、提供所投制造商具有中国质量认证中心(CQC)颁布的食品接触证书复印件加盖投标人公章,同时产品能耗等级立式冰箱1级。</p> <p>8、提供所投制造商具有中国质量认证中心(CQC)颁布的CCC、CE证书复印件加盖投标人公章。</p>	特博尔、星崎、久景	1200*750*2000	台	1	


序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
13	土豆脱皮机 额定电压：220V；电机功率：1.5kW 用于马铃薯、胡萝卜、莲藕、红薯等蔬果类清洗去皮。对物料损耗小，工作效率高，易于清洗。	旭众、千家汇、天烨	850*530*800	台	1	
切配间						
1	双层工作台 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ 。脚为不锈钢管 $\phi 38*1.0\text{mm}$ ，档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	1800*700*800	只	8	
2	多功能切菜机 说明：广泛适用于各种根、茎、叶类蔬菜和海带、豆制品等切割加工，可加工片、块、丁、菱形、曲线多种形状。该机操作简单、维修方便、适应性强，是理想的蔬菜加工设备。生产能力：200-1000kg/h，电机：1.5kW，输送带：2000*300mm，竖刀次数：150-300次/min，切菜长度：1-30mm，塔轮传动、无切片机构。	旭众、天烨、千家汇	1300*510*1050	台	2	
3	四层货架 说明：用 SUS304-2B 不锈钢管制作。格栅型，骨架采用 $\phi 38\text{mm}$ 加厚圆管制作， $\delta = 1.0\text{mm}$ ，横档为优质不锈钢 25*38mm 方管制作， $\delta = 1.0\text{mm}$ 配不锈钢可调节子弹脚。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证	厂制品	1200*500*1800	只	6	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	要求, 提供证明材料。					
4	绞切肉机 说明: 整机外框不锈钢制, 内支架采用优质钢材喷塑处理; 单柄切换, 全不锈钢拆卸式绞肉器一体浇筑成型; 切片量: 450KG/H, 整机重量: 89KG; 绞肉量: 180KG/H; 切丝量: 225KG/H。	旭众、北焯、 领创	420*590*815	台	2	
5	四门双温冰箱 1、材质: 内外材质为优质不锈钢。 2、电脑板智能控制, 温度精确到 0.1 度, 箱内温差不超过 2 度, 开门报警、故障诊断功能。 3、箱体内部采用圆角设计, 易于清洗, 符合国际卫生标准, 压缩机机组尺寸 ≤ 32CM, 以保证使用空间最大化, 箱体发泡层厚度 ≥ 65mm, 门板发泡层厚度 ≥ 55mm, 以保证保温性能更好。 4、直冷型冰箱冷藏可达到 0 度, 冷冻可达到 -20 度。 5、环保制冷剂 R134A 或 R404A, 避免大气污染, 环无烷无氟环保 60mm 厚高密度发泡保温层、保温性能更好。 6、提供以下证书复印件加盖投标人公章: 全国工业产品生产许可证证书、国家高新技术企业证书、ISO-9001 质量管理认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书, ISO45001 职业健康认证证书。 7、提供所投制造商具有中国质量认证中心(CQC)	特博尔、星崎、 久景	1200*750*2000	台	3	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	颁布的食品接触证书复印件加盖投标人公章,同时产品能耗等级立式冰箱 1 级。 8、提供所投制造商具有中国质量认证中心(CQC)颁布的 CCC、CE 证书复印件加盖投标人公章。					
6	单星洗刷台连台 说明:用 SUS304-2B 不锈钢板制作,台面 $\delta=1.2\text{mm}$,水斗 $\delta=1.2\text{mm}$,脚为不锈钢 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管,档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管;配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求,提供证明材料。	厂制品	1200*700*800	只	2	
7	刀具砧板组合消毒柜 说明:1.可容纳厚度 10 厘米砧板 9 块,刀具 25 把,毛巾若干,消毒时间 30 分钟。2.毛巾柜采用紫外线+臭氧双重消毒,红外线烘干 3.刀具和砧板采用紫外线+臭氧消毒,带循环风机,360 度无死角。4.砧板架可拆卸设计,更方便清理。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求,提供证明材料。	厂制品	1200*600*1800	台	2	
8	洗地龙头 1、开放式洗地龙头、碳钢主体,表面环氧喷涂处理(黑色)。 2、固定侧支架钢板厚度 5mm,黄铜进水主体。 3、大于或等于 10 米重工无痕三层液压钢丝管(黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85	君畅、龙旗嘉业、T/S	10M	台	2	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>度。</p> <p>4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）。</p> <p>5、进水接口为标准 1/2" 外螺纹。</p> <p>6、产品相应技术规范符合管理系统认证证书要求。</p> <p>7、第三方责任险，累计赔偿额不低于 200 万元的保单。</p> <p>8、所投产品技术要求符合 QB/T1334-2013 《水嘴通用技术条件》标准要求。</p>					
9	<p>灭蝇灯</p> <p>电压(V)：220V</p> <p>功率(W)：8W</p> <p>固定方式：壁挂式</p> <p>适用面积：20 m²-50 m²</p>	<p>笆笆啦、迪门子、飞利浦</p>	390*165*200	只	2	
	厨房车仔					
1	<p>三层送餐车</p> <p>说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板 δ =1.2mm。推手采用 28*28*1.0mm 不锈钢方管一次成型，δ =1.0mm 手柄采用 ϕ 25*1.0mm 不锈钢加厚圆管，δ =1.0mm；三层设计，凹槽型浅斗。配重力定轮 2 只，万向轮 1 只，万向刹车轮 1 只。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	900*500*800	辆	4	


序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
2	收残车 说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板 $\delta = 1.2\text{mm}$ 。推手采用 $28*28*1.0\text{mm}$ 不锈钢方管一次成型， $\delta = 1.0\text{mm}$ 手柄采用 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管， $\delta = 1.0\text{mm}$ ；双层设计，凹槽型深斗。配重力定轮 2 只，万向轮 1 只，万向刹车轮 1 只。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	900*500*800	辆	2	
烹饪区						
1	炊用燃气大锅灶 说明：优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，台面一次压制成型；外旁板、后立板 201J1/J4，板厚 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，龙骨架国标不锈钢方管 $25*38\text{mm}$ 厚 1.2mm ；衬板电解镀锌钢板厚 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40，炉膛 50 厚耐高温材料； 炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度 2.0 内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，43V42W 直流风机，一键启动； 1、产品符合 GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求；所投设备额定热负荷 $35\text{kW}*2$ ，热负荷准确度 $\pm 10\%$ 以内，热效率 65% 以上，提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证资质的整机检测报告复印件加盖投标人公章。 ▲2、设备有故障代码提示功能(设备出现故障	智博立、和泰、裕富宝	1800*1000*800+400	台	4	



序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>时, 会报警并且显示屏提示故障代码), 提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证资质的整机检测报告复印件加盖投标人公章。</p> <p>3、设备有设备使用信息可传送功能(设备信息(使用时间, 当前火力情况, 风机, 燃气比例的显示)可传输到微信小程序、平台)。</p> <p>4、设备有故障报错累计记录功能(从开始使用到查询当天的故障问题及次数的累计)。</p> <p>▲5、设备有风机功率调节及转速显示功能(通过设定风机的转速的数值, 可自由调节每一档风机的功率, 通过主板的风机模块检测风机转速数值, 在显示屏或小程序上显示。)(检测依据: GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》、GB/T25000.51-2016:《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》、《商用燃气燃烧器具产品评价技术规范》), 提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证资质的整机检测报告复印件加盖投标人公章。</p>					
2	<p>中餐燃气炒菜灶</p> <p>说明: 优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板、前脸板厚 $\delta = 1.2\text{mm}$, 台面一次压制成型; 外旁板、后立板 201J1/J4, 板厚 $\delta = 1.0\text{mm}$, 龙骨架国标不锈钢方管 $25*38\text{mm}$ 厚 1.2mm; 衬板电解镀锌钢板厚 $\delta = 1.2\text{mm}$, 灶身双层热轧钢板, 隔热层厚</p>	智博立、和泰、裕富宝	1800*1000*800+400	台	4	


序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>40, 炉膛 50 厚耐高温材料; 炉膛采用不锈钢合金材料, 一次成型, 厚度 2.0 内配稀土贵金属聚能网; 配全预混式节能炉头, 43V42W 直流风机, 一键启动;</p> <p>1、产品符合 GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求; 所投产品额定热负荷 35kW*2, 热负荷准确度±10%以内, 热效率 48%以上, 提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证资质的整机检测报告复印件加盖投标人公章。</p> <p>▲2、设备有故障代码提示功能(出现故障时候, 会报警并且显示屏提示不同代码), 提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证资质的整机检测报告复印件加盖投标人公章。</p> <p>3、设备有故障报错累计记录功能(从开始使用到查询当天的故障问题及次数的累计)。</p> <p>▲4、所投设备通过检测锅是否在炉膛上面的信号, 实现进行火种和当前档位的切换, 锅离开炉膛时为火种状态, 锅在炉膛上面时为当前设定档位火力, 提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证资质的整机检测报告复印件加盖投标人公章。</p> <p>5、所投设备有累计用时功能(从开始使用到查询当天主板工作的总时间, 在小程序, 平台, 显示屏中显示)。</p> <p>(检测依据: GB 35848-2018《商用燃气燃烧器</p>					




序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	具》、GB/T25000.51-2016：《系统与软件工程质量系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》、《商用燃气燃烧器据产品评价技术规范》）。					
3	调料平台 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 δ=1.2mm。脚为不锈钢管 φ38*1.0mm，档为 φ25*1.0mm 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	400*1000*800+450	只	8	
4	10层10盘触摸屏万能蒸烤箱 说明：1. 具备烘、烤、蒸及蒸烤混合模式等烹饪食品的功能； 2. 既可以按设定的菜单，也可以根据自己的需求编制菜式，菜单储存量无上限，每个菜单可15个步骤； 3. 30-290℃烘烤，30-120℃蒸煮，30-250℃蒸烤混合模式； 4、三种全自动清洗模式：简单喷淋、每日清洗、深度清洗；内置式4点测温肉针；变频减速风机，风速可调：50~110%；蒸汽（湿度）可调：10~100%； 5. 容量：10*1/1GN，每次烹饪膳食份数：150-240份，	金甲、培可达、双麦	935*795*1100	台	1	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>6. 电压:380V, 发热功率:16kW, 总功率:16.4kW; 可显示每次烹饪的耗电量, 实现成本精细核算;</p> <p>7. 设备具有分层时间烹饪和分层菜谱烹饪功能; 具有 Delta 温差烹饪功能, 可实现低温慢煮; 设备采用安卓系统配 TFT 电容液晶触摸屏#烤箱箱内温度与设置偏差为±2℃内, 风机速度以变频方式进行控制, 并可线性调节风速, 风机能在2秒内停止工作, 自动反方向启动工作。</p> <p>8. 产品符合 GB4806.11-2016; GB4806.5-2016; GB4806.9-2016 标准。</p> <p>9. 产品内胆采用医用级别 316 不锈钢材质, 符合 GB.4806.9-2016 要求。</p>					
5	<p>万能蒸烤箱底座</p> <p>说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--台面 δ=1.2mm, 层板 δ=1.0mm</p> <p>--横档采用 38*38*1.2mm 不锈钢方管, 配 FN1/1 份盆滑槽配置重力不锈钢可调节子弹脚;</p>	厂制品	930*612*660	只	1	
6	<p>烤盘</p> <p>10*1/1GN</p>	金甲、焙可达、双麦	1/1GN	只	10	
7	<p>电磁三门蒸箱</p> <p>电压/功率: 380V/30kW</p> <p>材质: 优质不锈钢 304#材质, 面板 1.2mm, 前板, 后板, 围板 1.0mm, 板材负差±20C, 外加可调节子弹脚。</p> <p>▲提供电磁炉机芯依据 GB/T 4208-2017 标准,</p>	荣创、名厨、智厨	900*900*1850	台	2	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	在试验 8h 情况下，防尘能力达到 IP6X，壳内无明显的灰尘沉积；在防高温/高压喷水试验中，从四个角度各喷射不低于 30S，水温保持在（80±5）℃，试验结束后，防水能力达到 IPX9 的检测报告复印件加盖投标人公章。					
8	<p>单门电热蒸菜车 说明</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作；内、外双层板 δ=1.2mm，内配 50*30mm 方管框架，配螺旋式门把手，配 SUS304-2B 不锈钢蒸盘 450*620*50mm 共 12 只，厚度 1.0mm。</p> <p>—具有高温保温，设备安全保护系统及操作保护功能，预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统，时间数字显示，工作温度可调节设置；进水球阀，自动加水和缺水保护。</p> <p>—功率：12kW/3PH/380V 配重力定轮 2 只，万向轮 1 只，万向刹车轮 1 只。</p> <p>▲1. 提供水位传感器、不锈钢浮球、电热管、不锈钢蒸盘、温控器符合 GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》检测依据的检测报告复印件加盖投标人公章。（附全国认证认可信息公共服务平台含网站网址的查询截图，检测报告原件备查）</p> <p>▲2. 提供硅橡胶密封条符合 GB 4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制</p>	厂制品	560**780*1700	台	1	



序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	品》检测依据的检测报告复印件加盖投标人公章。（附全国认证认可信息公共服务平台含网站网址的查询截图，检测报告原件备查）					
9	<p>电磁摇摆式煲汤炉</p> <p>电压/功率：380V/20kW</p> <p>1. 材质：采用 SUS304 不锈钢, 面板厚 1.2mm, 侧板厚 1.0mm。</p> <p>2. 产品所使用的电源线符合依据 GB/T12706.1-2020 标准, 对 20℃ 导体电阻、绝缘厚度测量、绝缘老化前机械性能、护套老化前机械性能、不延燃试验进行安全测试。</p> <p>3. 所投产品符合中国环境标志 (II 型) 产品认证要求。</p> <p>4. 所投产品符合中国节能产品认证要求; 试验符合依据标准: GB 40876-2021 《商用电磁灶能效限定值及能效等级》热效率 $\geq 94\%$ 能效 1 级。</p>	荣创、名厨、智厨	1470*1000*1200 (200L)	台	1	
10	<p>单头矮仔炉</p> <p>1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板、前脸板厚 $\delta = 1.2$, 台面一次压制成型;</p> <p>2、外旁板、后立板 SUS201 板厚 $\delta = 1.0$, 龙骨架 国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2, 炉膛 10 厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料;</p> <p>3、配全预混式节能炉头, 43V42W 直流风机;</p> <p>4、火力为 5 档, 火力大小数字可视化显示屏, 故障代码显示;</p>	智博立、和泰、裕富宝	650*700*600+720	台	1	





序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>5、提供售后服务质保卡。</p> <p>6、产品符合国家强制标准 GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》，含熄火保护功能；</p> <p>7、产品符合商用灶具能效标准 GB 30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》热效率50%以上；</p> <p>8、配置蓝牙控制系统，在无阻碍下2.5米内自由连续参数调节，产品蓝牙可实现主板软件升级；</p> <p>9、火力分5个档位控制，风机功率随档位变化，其风机功率一档功率不大于35W，二档功率不大于35W，三档功率不大于40W，四档功率不大于40W，五档功率不大于45W；</p> <p>10、单个热额定热负荷25kW，热负荷准确度±10%以内，能源使用效率不低于55%。</p>					
11	<p>六眼煲仔灶</p> <p>说明：1. 优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板板厚 $\delta = 1.0\text{mm}$，其它 SUS201-2B 不锈钢板制造，板厚 $\delta = 1.0\text{mm}$；</p> <p>每个炉头配有独立调节阀；</p> <p>2. 熄火保护装置，燃气泄露（天然气、液化气）热电式熄火保护装置，开阀时间 $\leq 45\text{s}$。闭阀时间 $\leq 60\text{s}$。</p> <p>3. 单个额定热负荷 5kW，热负荷准确度 $\leq +10\%$ 以内，热效率 $\geq 50\%$。</p>	智博立、和泰、裕富宝	1300*1000*800+450	台	1	


序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
12	<p>四眼煲仔灶</p> <p>说明：1. 优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板板厚 $\delta = 1.0\text{mm}$，其它 SUS201-2B 不锈钢板制造，板厚 $\delta = 1.0\text{mm}$；</p> <p>每个炉头配有独立调节阀；</p> <p>2. 熄火保护装置，燃气泄露（天然气、液化气）热电式熄火保护装置，开阀时间 $\leq 45\text{s}$. 闭阀时间 $\leq 60\text{s}$。</p> <p>3. 单个额定热负荷 5kW，热负荷准确度 $\leq +10\%$ 以内，热效率 $\geq 50\%$。</p> <p>4. 所投四头煲仔炉符合 GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求，且核心配件旋塞阀符合 CJ/T393-2012《家用燃气器具旋塞阀总成》要求，且耐燃性质量变化率中值 $\leq \pm 9.5\%$。</p>	智博立、和泰、裕富宝	900*1000*800+450	台	1	
13	<p>单向调理柜</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，面板厚度 1.2mm，侧板厚度 1.0mm，柜内中置一层不锈钢隔板，配移门，配不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	1800*800*800	只	9	
14	<p>单向调理柜</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，面板厚度 1.2mm，侧板厚度 1.0mm，柜内中置一层不锈钢隔板，配移门，配不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证</p>	厂制品	1800*700*800	只	1	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	要求，提供证明材料。					
15	<p>四层货架</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢管制作。格栅型，骨架采用 $\phi 38\text{mm}$ 加厚圆管制作，$\delta = 1.0\text{mm}$，横档为优质不锈钢 25*38mm 方管制作，$\delta = 1.0\text{mm}$ 配不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	1200*500*1800	只	10	
16	<p>单向调理柜</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，面板厚度 1.2mm，侧板厚度 1.0mm，柜内中置一层不锈钢隔板，配移门，配不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	1600*500*800	只	2	
17	<p>四门双温冰箱</p> <p>1、材质：内外材质为优质不锈钢。</p> <p>2、电脑板智能控制，温度精确到 0.1 度，箱内温差不超过 2 度，开门报警、故障诊断功能。</p> <p>3、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合国际卫生标准，压缩机机组尺寸 $\leq 32\text{CM}$，以保证使用空间最大化，箱体发泡层厚度 $\geq 65\text{mm}$，门板发泡层厚度 $\geq 55\text{mm}$，以保证保温性能更好。</p> <p>4、直冷型冰箱冷藏可达到 0 度，冷冻可达到 -20 度。</p> <p>5、环保制冷剂 R134A 或 R404A，避免大气污染，</p>	特博尔、星崎、久景	1200*750*2000	台	5	


序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>环无烷无氟环保 60mm 厚高密度发泡保温层、保温性能更好。</p> <p>6、提供以下证书复印件加盖投标人公章：全国工业产品生产许可证证书、国家高新技术企业证书、ISO-9001 质量管理认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书，ISO45001 职业健康认证证书。</p> <p>7、提供所投制造商具有中国质量认证中心(CQC)颁布的食品接触证书复印件加盖投标人公章，同时产品能耗等级立式冰箱 1 级。</p> <p>8、提供所投制造商具有中国质量认证中心(CQC)颁布的 CCC、CE 证书复印件加盖投标人公章。</p>					
18	<p>单星洗刷台</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$，水斗 $\delta = 1.2\text{mm}$，脚为不锈钢 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管，档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管；配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	800*800*800	只	2	
19	<p>双星洗刷台</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$，水斗 $\delta = 1.2\text{mm}$，脚为不锈钢 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管，档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管；配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证</p>	厂制品	1200*700*800	只	1	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	要求，提供证明材料。					
20	<p>洗地龙头</p> <p>1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）。</p> <p>2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体。</p> <p>3、大于或等于 10 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐高温 85 度。</p> <p>4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）。</p> <p>5、进水接口为标准 1/2" 外螺纹。</p> <p>6、产品相应技术规范符合管理系统认证证书要求。</p> <p>7、第三方责任险，累计赔偿额不低于 200 万元的保单。</p> <p>8、所投产品技术要求符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求。</p>	君畅、龙旗嘉业、T/S	10M	台	3	
21	<p>双层工作台</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$。脚为不锈钢管 $\phi 38*1.0\text{mm}$，档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	1400*700*800	只	1	


序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
22	<p>双层工作台</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$。脚为不锈钢管 $\phi 38*1.0\text{mm}$，档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	1000*700*800	只	1	
23	<p>双层工作台</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$。脚为不锈钢管 $\phi 38*1.0\text{mm}$，档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	1300*800*800	只	1	
24	<p>灭蝇灯</p> <p>电压(V)：220V</p> <p>功率(W)：8W</p> <p>固定方式：壁挂式</p> <p>适用面积：20 m²-50 m²</p>	笆笆啦、迪门子、飞利浦	390*165*200	只	3	
26	<p>灭火系统</p> <p>灭火剂总充装量：20kg</p> <p>温度范围：4C~55C</p> <p>贮存压力：7.0MPa</p> <p>装置构成：箱体、控制箱、灭火剂容器瓶组件、驱动气体容器组件、减压阀、燃气联动阀、水流联运阀、单向阀、喷嘴、感温器、驱动器、连接管路、管件等；</p>	顺康、安素、欧安	双瓶	组	4	


序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>启动形式：电启动式；</p> <p>1. 提供产品自动化控制盘电磁兼容抗干扰试验经国家信息网络产品质量监督检验中心检验合格的检验报告复印件加盖投标人公章。</p> <p>2. 符合灭火剂重装重量不小于 20kg，氮气不小于 21，充装压力不低于 7mpa，灶台喷头不低于 8 个，烟道喷头不低于 12 个。提供国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心报告复印件加盖投标人公章。</p> <p>▲3. 提供药剂具有省级疾控中心的检测报告复印件加盖投标人公章，药剂属于食品级无毒害。并通过《GB/T 21603-2008《化学品 急性经口毒性试验方法》检测，有 CMA 或 CNAS 标志。</p> <p>▲4. 提供所投产品整机通过《GB/T 2423.22-2012《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 N: 温度变》检测通过的检测报告复印件加盖投标人公章，有 CMA 或 CNAS 标志。</p> <p>▲5. 提供感温片、拉钩、钢丝绳、喷头通过 GB 4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》检测，其中铅含量小于 0.05mg/kg，镍小于 0.5mg/kg 的检测报告复印件加盖投标人公章，有 CMA 或 CNAS 标志。</p>					
27	<p>不锈钢油烟净化一体机</p> <p>说明：采用科学设计原理</p> <p>1：使用动态拦截甩油盘对油烟气体进行高速碰</p>	北沃、金达利、 中科宝洁	2400*1300*1000	台	4	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>撞、冷凝等进行分离；</p> <p>2：两组以上静电式高低压铝合金电场，净化效率达 90%以上，</p> <p>3：配备 UV 光解除味装置，有效的去除异味；</p> <p>4：末端加装离心风机箱高效抽排油烟确保排烟效果；</p> <p>5：独特的新风机设计，有效的降温补风；同时极大地简化了传统有经验净化设备的结构，提高了设备的运行可靠性。</p> <p>外壳材质：采用优质不锈钢 201 双面油墨拉丝，国标≥1.0mm。</p> <p>结构：集烟罩与净化主体采用分体式结构设计，节省运输、存储空间，便于安装和维护。</p> <p>净化结构为：静电电场+UV 光解除味双重净化。</p> <p>电源：高压数字电源发生器具备功能：具有过压过流保护、负载短路保护功能、负载闪络、打火保护功能、放电极油垢清洗提示功能、负载开路保护功能等。</p> <p>照明：单台设备具备不少于两个独立的防爆 LED 照明灯。</p> <p>排烟：风机箱独立设计，出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，运行稳定，风力强劲。</p> <p>1、所投产品符合依据 GB/T2423.10-2019《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 Fc：振动(正弦)》进行正弦振动试验。频率范</p>					


序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>围：5Hz~20Hz~5Hz,三个相互垂直的振动方向,每个轴向扫频循环10次,78min/轴向振动时间后样品结构无损伤,工作正常。</p> <p>2、所投产品依据 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准,进行雷击试验,电源线雷击试验波形和严酷等级5级,电流波为5kA 8/20 μs,提供第三方检测机构出具的带 CMA、ilac-MRA 和 CNAS 标识的检测报告。</p> <p>▲3、所投产品符合 GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》标准,提供有毒有害物质限量认证证书复印件加盖投标人公章。</p>					
28	<p>不锈钢油烟净化一体机</p> <p>说明：采用科学设计原理</p> <p>1：使用动态拦截甩油盘对油烟气体进行高速碰撞、冷凝等进行分离；</p> <p>2：两组以上静电式高低压铝合金电场,净化效率达90%以上,</p> <p>3：配备UV光解除味装置,有效的去除异味；</p> <p>4：末端加装离心风机箱高效抽排油烟确保排烟效果；</p> <p>5：独特的新风机设计,有效的降温补风；同时极大地简化了传统有经验净化设备的结构,提高了设备的运行可靠性。</p> <p>外壳材质：采用优质不锈钢 201 双面油墨拉丝,国标≥1.0mm。</p>	北沃、金达利、 中科宝洁	1800*1300*1000	台	2	


序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>结构：集烟罩与净化主体采用分体式结构设计，节省运输、存储空间，便于安装和维护。</p> <p>净化结构为：静电电场+UV 光解除味双重净化。</p> <p>电源：高压数字电源发生器具备功能：具有过压过流保护、负载短路保护功能、负载闪络、打火保护功能、放电极油垢清洗提示功能、负载开路保护功能等。</p> <p>照明：单台设备具备不少于两个独立的防爆 LED 照明灯。</p> <p>排烟：风机箱独立设计，出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，运行稳定，风力强劲。</p> <p>1、所投产品符合依据 GB/T2423.10-2019《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 Fc：振动(正弦)》进行正弦振动试验。频率范围：5Hz~20Hz~5Hz,三个相互垂直的振动方向，每个轴向扫频循环 10 次，78min/轴向振动时间后样品结构无损伤,工作正常。</p> <p>2、所投产品依据 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，进行雷击试验，电源线雷击试验波形和严酷等级 5 级，电流波为 5kA 8/20 μs，提供第三方检测机构出具的带 CMA、ilac-MRA 和 CNAS 标识的检测报告。</p> <p>▲3、所投产品符合 GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》标准，提供有毒有害物质限量认证证书复印件加盖投标人公章。</p>					


序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
29	<p>不锈钢油烟净化一体机 说明：采用科学设计原理 1：使用动态拦截甩油盘对油烟气体进行高速碰撞、冷凝等进行分离； 2：两组以上静电式高低压铝合金电场，净化效率达 90%以上， 3：配备 UV 光解除味装置，有效的去除异味； 4：末端加装离心风机箱高效抽排油烟确保排烟效果； 5：独特的新风机设计，有效的降温补风；同时极大地简化了传统有经验净化设备的结构，提高了设备的运行可靠性。 外壳材质：采用优质不锈钢 201 双面油墨拉丝，国标≥1.0mm。 结构：集烟罩与净化主体采用分体式结构设计，节省运输、存储空间，便于安装和维护。 净化结构为：静电电场+UV 光解除味双重净化。 电源：高压数字电源发生器具备功能：具有过压过流保护、负载短路保护功能、负载闪络、打火保护功能、放电极油垢清洗提示功能、负载开路保护功能等。 照明：单台设备具备不少于两个独立的防爆 LED 照明灯。 排烟：风机箱独立设计，出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，运行稳定，风力强劲。</p>	北沃、金达利、 中科宝洁	2600*1300*1000	台	3	




序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>1、所投产品符合依据 GB/T2423.10-2019《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 Fc :振动(正弦)》进行正弦振动试验。频率范围: 5Hz~20Hz~5Hz,三个相互垂直的振动方向,每个轴向扫频循环 10 次,78min/轴向振动时间后样品结构无损伤,工作正常。</p> <p>2、所投产品依据 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准,进行雷击试验,电源线雷击试验波形和严酷等级 5 级,电流波为 5kA 8/20 μs,提供第三方检测机构出具的带 CMA、ilac-MRA 和 CNAS 标识的检测报告。</p> <p>▲3、所投产品符合 GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》标准,提供有毒有害物质限量认证证书复印件加盖投标人公章。</p>					
30	<p>不锈钢油烟净化一体机</p> <p>说明:采用科学设计原理</p> <p>1:使用动态拦截甩油盘对油烟气体进行高速碰撞、冷凝等进行分离;</p> <p>2:两组以上静电式高低压铝合金电场,净化效率达 90%以上,</p> <p>3:配备 UV 光解除味装置,有效的去除异味;</p> <p>4:末端加装离心风机箱高效抽排油烟确保排烟效果;</p> <p>5:独特的新风机设计,有效的降温补风;同时极大地简化了传统有经验净化设备的结构,提高</p>	北沃、金达利、 中科宝洁	2000*1300*1000	台	3	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>了设备的运行可靠性。</p> <p>外壳材质:采用优质不锈钢 201 双面油墨拉丝, 国标$\geq 1.0\text{mm}$。</p> <p>结构:集烟罩与净化主体采用分体式结构设计, 节省运输、存储空间, 便于安装和维护。</p> <p>净化结构为:静电电场+UV 光解除味双重净化。</p> <p>电源:高压数字电源发生器具备功能:具有过压过流保护、负载短路保护功能、负载闪络、打火保护功能、放电极油垢清洗提示功能、负载开路保护功能等。</p> <p>照明:单台设备具备不少于两个独立的防爆 LED 照明灯。</p> <p>排烟:风机箱独立设计, 出风口可选择前、后、左、右任意方向排风, 运行稳定, 风力强劲。</p> <p>1、所投产品符合依据 GB/T2423.10-2019《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 Fc :振动(正弦)》进行正弦振动试验。频率范围:5Hz~20Hz~5Hz,三个相互垂直的振动方向,每个轴向扫频循环 10 次,78min/轴向振动时间后样品结构无损伤,工作正常。</p> <p>2、所投产品依据 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准,进行雷击试验,电源线雷击试验波形和严酷等级 5 级,电流波为 5kA 8/20 μs,提供第三方检测机构出具的带 CMA、ilac-MRA 和 CNAS 标识的检测报告。</p>					



序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	▲3、所投产品符合 GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》标准，提供有毒有害物质限量认证证书复印件加盖投标人公章。					
31	<p>不锈钢油烟净化一体机</p> <p>说明：采用科学设计原理</p> <p>1：使用动态拦截甩油盘对油烟气体进行高速碰撞、冷凝等进行分离；</p> <p>2：两组以上静电式高低压铝合金电场，净化效率达90%以上，</p> <p>3：配备UV光解除味装置，有效的去除异味；</p> <p>4：末端加装离心风机箱高效抽排油烟确保排烟效果；</p> <p>5：独特的新风机设计，有效的降温补风；同时极大地简化了传统有经验净化设备的结构，提高了设备的运行可靠性。</p> <p>外壳材质：采用优质不锈钢 201 双面油墨拉丝，国标≥1.0mm。</p> <p>结构：集烟罩与净化主体采用分体式结构设计，节省运输、存储空间，便于安装和维护。</p> <p>净化结构为：静电电场+UV光解除味双重净化。</p> <p>电源：高压数字电源发生器具备功能：具有过压过流保护、负载短路保护功能、负载闪络、打火保护功能、放电极油垢清洗提示功能、负载开路保护功能等。</p> <p>照明：单台设备具备不少于两个独立的防爆 LED</p>	北沃、金达利、 中科宝洁	1600*1300*1000	台	1	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>照明灯。</p> <p>排烟：风机箱独立设计，出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，运行稳定，风力强劲。</p> <p>1、所投产品符合依据 GB/T2423.10-2019《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 Fc：振动(正弦)》进行正弦振动试验。频率范围：5Hz~20Hz~5Hz,三个相互垂直的振动方向，每个轴向扫频循环 10 次，78min/轴向振动时间后样品结构无损伤,工作正常。</p> <p>2、所投产品依据 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，进行雷击试验，电源线雷击试验波形和严酷等级 5 级，电流波为 5kA 8/20 μs，提供第三方检测机构出具的带 CMA、ilac-MRA 和 CNAS 标识的检测报告。</p> <p>▲3、所投产品符合 GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》标准，提供有毒有害物质限量认证证书复印件加盖投标人公章。</p>					
33	<p>风幕机</p> <p>说明：1. 金属外壳结构：防火性能高，整体结构紧凑；2. 风量大大功率：耗电少 PTC 发热体的风幕机；3. 轴承电机：铝壳铜线电机，性能稳定可靠；4. 全贴挂式背板：选用全贴合钢板，减少工震安装更牢靠；5. 优质贯流风轮：采用严格的动平衡测试，更稳定，低噪音，可形成均匀的空气；</p>	绿岛风、志高、西奥多	L=1800	台	2	
	面点间					






序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
1	<p>四门双温冰箱</p> <p>1、材质：内外材质为优质不锈钢。</p> <p>2、电脑板智能控制，温度精确到 0.1 度，箱内温差不超过 2 度，开门报警、故障诊断功能。</p> <p>3、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合国际卫生标准，压缩机机组尺寸$\leq 32\text{CM}$，以保证使用空间最大化，箱体发泡层厚度$\geq 65\text{mm}$，门板发泡层厚度$\geq 55\text{mm}$，以保证保温性能更好。</p> <p>4、直冷型冰箱冷藏可达到 0 度，冷冻可达到-20 度。</p> <p>5、环保制冷剂 R134A 或 R404A，避免大气污染，环无烷无氟环保 60mm 厚高密度发泡保温层、保温性能更好。</p> <p>6、提供以下证书复印件加盖投标人公章：全国工业产品生产许可证证书、国家高新技术企业证书、ISO-9001 质量管理认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书，ISO45001 职业健康认证证书。</p> <p>7、提供所投制造商具有中国质量认证中心(CQC)颁布的食品接触证书复印件加盖投标人公章，同时产品能耗等级立式冰箱 1 级。</p> <p>8、提供所投制造商具有中国质量认证中心(CQC)颁布的 CCC、CE 证书复印件加盖投标人公章。</p>	特博尔、星崎、久景	1200*750*2000	台	1	



序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
2	<p>单星洗刷台</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$，水斗 $\delta = 1.2\text{mm}$，脚为不锈钢 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管，档为 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管；配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	700*700*800	只	1	
3	<p>和面机</p> <p>说明：工艺制造永不变形，合理的速比设计缩短时间，面团有劲道，面筋扩展性能好，吃水量高。结构先进、外形美观、操作简便、工作效率高等特点，特别适合于学校、酒店、食品加工厂等的面制品加工。</p> <p>—电压/功率：380V/2.2kW</p>	旭众、力麦、雷鸟	880*530*920	台	1	
4	<p>搅拌机</p> <p>说明：1、具有工作平稳、多功能、操作方便、效率高等特点。2、本产品标准配备打蛋球、搅拌钩、打蛋扇各一件，桶及打蛋球采用高级不锈钢材料制成，经久耐用。搅拌钩、打蛋扇采用铝合金制成，重量轻、结构坚固。3、本产品配备的搅拌桶，经精心设计，结构合理，无须担心有漏水之忧和积压物残留。4、本产品广泛适用于糖果厂、面包房、食品厂。5、也可用于制药、化工原料等厂矿单位作调研原料之用。</p> <p>—规格：40 升</p>	旭众、力麦、雷鸟	595*585*1230	台	1	



序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	--功率：380V/1.8kW --配置：1桶、1球、1勺、1扇					
5	压面机 说明：结构先进、外形美观、操作简便、工作效率高等特点，特别适合于学校、酒店、食品加工厂等的面制品加工。 --电压/功率：220V/2.2kW	旭众、力麦、雷鸟	620*670*1110	台	1	
6	三层六盘烤箱 --主要功能：用于烘烤各类面包、各类蛋糕、中式点心、西式饼干。无论面包工厂或是各式面包西饼屋。 --主要特点：烘烤均匀，炉温精准，面包出炉色泽鲜艳，（1）使用简单方便，寿命长，控温准确（2）外形豪华美观，更适用于现烤店、大卖场。（3）特殊设计加热板，热量分布均匀，烘焙效果均匀。炉温精准，炉温少流失，起到节约能耗（4）加厚保温层及优质保温材料，热量损失少。节约能耗，（5）产品规格温度调节范围0度到300度，每层独立上下分开加热，三层六盘，功率：380V/19.8kW	旭众、力麦、雷鸟	1255*816*1445	台	1	
7	单门醒发箱（需提供样品） 说明：外壳采用 SUS304 不锈钢板制作。配 16 只 450*600*50mm 的 304 不锈钢醒发盘。 功率：220V/2.8kW	焙可达、力麦、雷鸟	605*600*1900	台	1	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
8	<p>豆浆机</p> <p>说明：生产容量：45-50 升</p> <p>额定电压：220V~</p> <p>加热功率：5000W</p> <p>电机功率：1800W</p> <p>制作饮品种类：豆浆、米糊、玉米汁、紫薯糊、南瓜糊、果蔬糜粥等功能。</p>	禾元、九康、九阳	45-50L	台	1	
9	<p>木面冷藏冰箱</p> <p>1. 材质：内外材质为优质不锈钢。</p> <p>2、电脑板智能控制，温度精确到 0.1 度，箱内温差不超过 2 度，开门报警、故障诊断功能。</p> <p>3、卧式冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用、并且无需排水、自动蒸发。</p> <p>4、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合国际卫生标准，压缩机机组尺寸\leq32CM，以保证使用空间最大化，箱体发泡层厚度\geq65mm，门板发泡层厚度\geq55mm，以保证保温性能更好。</p> <p>5、直冷型冰箱冷藏可达到 0 度。</p> <p>6、环保制冷剂 R134A 或 R404A，避免大气污染，环无烷无氟环保 60mm 厚高密度发泡保温层、保温性能更好。</p> <p>7、提供以下证书复印件加盖投标人公章：全国工业产品生产许可证证书、国家高新技术企业证书、ISO-9001 质量管理认证证书、ISO14001 环</p>	特博尔、星崎、久景	1800*800*800	台	1	




序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>境管理体系认证证书，ISO45001 职业健康认证证书。</p> <p>8、提供所投制造商具有中国质量认证中心(CQC)颁布的食品接触证书复印件加盖投标人公章，同时产品能耗等级卧式冰箱 1 级。</p> <p>9、提供所投制造商具有中国质量认证中心(CQC)颁布的 CCC、CE 证书复印件加盖投标人公章。</p>					
10	<p>木案工作台</p> <p>说明：硬木质台面外包不锈钢 $\delta=1.0\text{mm}$；下置加台型不锈钢脚架；脚 $\Phi 38*0.8\text{mm}$（配有不锈钢可调子弹脚）；脚杯 $\Phi 50*100*0.8\text{mm}$；横通 $\Phi 25*0.8\text{mm}$。</p>	厂制品	1800*800*800	只	1	
11	<p>面粉车</p> <p>面斗及盖子选用 SUS304-2B 不锈钢板制作；一板 $\delta=1.2\text{mm}$，手柄采用 $\Phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管一次成型，斗深：550*550*420，配重力万向轮 4 个。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	600*600*500	只	1	
12	<p>四层货架</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢管制作。格栅型，骨架采用 $\Phi 38\text{mm}$ 加厚圆管制作，$\delta=1.0\text{mm}$，横档为优质不锈钢 25*38mm 方管制作，$\delta=1.0\text{mm}$ 配不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证</p>	厂制品	1200*500*1800	只	1	



序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	要求, 提供证明材料。					
13	双层工作台 说明: 用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ 。脚为不锈钢管 $\phi 38*1.0\text{mm}$, 档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求, 提供证明材料。	厂制品	1500*600*800	只	1	
14	台式绞肉机 额定电压 : 220V 电机功率 : 0.55kW	旭众、北焯、 领创	380*200*430	只	1	
15	灭蝇灯 电压(V): 220V 功率(W): 8W 固定方式: 壁挂式 适用面积: 20 m ² -50 m ²	笆笆啦、迪门 子、飞利浦	390*165*200	只	3	
16	不锈钢集气罩 说明: 选用 SUS304 不锈钢板制作, 厚度 1.2mm; (招标数量为投影面积)	厂制品	2800*1200*500	m ²	3.4	
	蒸煮间					
1	双眼七星蒸台 说明: 用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面 1.2mm。脚 38*38*1.0mm 不锈钢管 (配有可调子弹脚)。	厂制品	1500*700*800+400	台	1	



序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
2	<p>双层工作台</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$。脚为不锈钢管 $\phi 38*1.0\text{mm}$，档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	1500*700*800	只	1	
3	<p>双门蒸饭箱（需提供样品）</p> <p>说明：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作；内、外双层板 $\delta = 1.2\text{mm}$，内配 50*30mm 方管框架，配螺旋式门把手，配 SUS304-2B 不锈钢蒸盘 450*620*50mm 共 24 只，厚度 1.0mm。</p> <p>—具有高温保温，设备安全保护系统及操作保护功能，预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统，时间数字显示，工作温度可调节设置；进水球阀，自动加水和缺水保护。</p> <p>—功率：2*12kW/3PH/380V 配重力定轮 2 只，万向轮 1 只，万向刹车轮 1 只。</p> <p>1. 符合 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》、GB 4706.34-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》、GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》要求。</p> <p>2. 符合 GB4706.1-2005、GB4706.34-2008 产品标</p>	厂制品	1260*780*1700	台	6	



序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>准/技术要求。</p> <p>3. 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p> <p>▲4. 提供水位传感器、不锈钢浮球、电热管、不锈钢蒸盘、温控器符合 GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》检测依据的检测报告复印件加盖投标人公章。（附全国认证认可信息公共服务平台含网站网址的查询截图，检测报告原件备查）</p> <p>▲5. 提供硅橡胶密封条符合 GB 4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》检测依据的检测报告复印件加盖投标人公章。（附全国认证认可信息公共服务平台含网站网址的查询截图，检测报告原件备查）</p>					
4	<p>单星洗刷台</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$，水斗 $\delta = 1.2\text{mm}$，脚为不锈钢 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管，档为 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管；配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	1000*700*800	只	2	
5	<p>洗地龙头</p> <p>1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）。</p> <p>2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体。</p>	君畅、龙旗嘉业、T/S	10M	台	2	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>3、大于或等于 10 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度。</p> <p>4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）。</p> <p>5、进水接口为标准 1/2"外螺纹。</p> <p>6、产品相应技术规范符合管理系统认证证书要求。</p> <p>7、第三方责任险，累计赔偿额不低于 200 万元的保单。</p> <p>8、所投产品技术要求符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求。</p>					
6	<p>四层货架</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢管制作。格栅型，骨架采用 $\Phi 38\text{mm}$ 加厚圆管制作，$\delta = 1.0\text{mm}$，横档为优质不锈钢 25*38mm 方管制作，$\delta = 1.0\text{mm}$ 配不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	1200*500*1800	只	2	
7	<p>双层工作台</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$。脚为不锈钢管 $\Phi 38*1.0\text{mm}$，档为 $\Phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	1500*500*800	只	2	





序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
8	灭蝇灯 电压(V): 220V 功率(W): 8W 固定方式: 壁挂式 适用面积: 20 m ² -50 m ²	笆笆啦、迪门子、飞利浦	390*165*200	只	2	
9	不锈钢集气罩 说明: 选用 SUS304 不锈钢板制作, 厚度 1.2mm; (招标数量为投影面积)	厂制品	11300*1200*500	m ²	13.6	
冷菜间						
1	四门双温冰箱 1、材质: 内外材质为优质不锈钢。 2、电脑板智能控制, 温度精确到 0.1 度, 箱内温差不超过 2 度, 开门报警、故障诊断功能。 3、箱体内部采用圆角设计, 易于清洗, 符合国际卫生标准, 压缩机机组尺寸 ≤ 32CM, 以保证使用空间最大化, 箱体发泡层厚度 ≥ 65mm, 门板发泡层厚度 ≥ 55mm, 以保证保温性能更好。 4、直冷型冰箱冷藏可达到 0 度, 冷冻可达到 -20 度。 5、环保制冷剂 R134A 或 R404A, 避免大气污染, 环无烷无氟环保 60mm 厚高密度发泡保温层、保温性能更好。 6、提供以下证书复印件加盖投标人公章: 全国工业产品生产许可证证书、国家高新技术企业证书、ISO-9001 质量管理认证证书、ISO14001 环	特博尔、星崎、久景	1200*750*2000	台	1	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>境管理体系认证证书，ISO45001 职业健康认证证书。</p> <p>7、提供所投制造商具有中国质量认证中心(CQC)颁布的食品接触证书复印件加盖投标人公章，同时产品能耗等级立式冰箱 1 级。</p> <p>8、提供所投制造商具有中国质量认证中心(CQC)颁布的 CCC、CE 证书复印件加盖投标人公章。</p>					
2	<p>单星洗刷台</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$，水斗 $\delta=1.2\text{mm}$，脚为不锈钢 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管，档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管；配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	600*600*800	只	1	
3	<p>平面冷藏冰箱</p> <p>1. 材质：内外材质为优质不锈钢。</p> <p>2、电脑板智能控制，温度精确到 0.1 度，箱内温差不超过 2 度，开门报警、故障诊断功能。</p> <p>3、卧式冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用、并且无需排水、自动蒸发。</p> <p>4、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合国际卫生标准，压缩机机组尺寸 $\leq 32\text{CM}$，以保证使用空间最大化，箱体发泡层厚度 $\geq 65\text{mm}$，门板发泡层厚度 $\geq 55\text{mm}$，以保证保温性能更好。</p>	特博尔、星崎、久景	1500*600*800	台	1	


序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>5、直冷型冰箱冷藏可达到0度。</p> <p>6、环保制冷剂 R134A 或 R404A，避免大气污染，环无烷无氟环保 60mm 厚高密度发泡保温层、保温性能更好。</p> <p>7、提供以下证书复印件加盖投标人公章：全国工业产品生产许可证证书、国家高新技术企业证书、ISO-9001 质量管理认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书，ISO45001 职业健康认证证书。</p> <p>8、提供所投制造商具有中国质量认证中心(CQC)颁布的食品接触证书复印件加盖投标人公章，同时产品能耗等级卧式冰箱 1 级。</p> <p>9、提供所投制造商具有中国质量认证中心(CQC)颁布的 CCC、CE 证书复印件加盖投标人公章。</p>					
4	<p>灭蝇灯</p> <p>电压(V)：220V</p> <p>功率(W)：8W</p> <p>固定方式：壁挂式</p> <p>适用面积：20 m²-50 m²</p>	<p>笆笆啦、迪门子、飞利浦</p>	390*165*200	只	1	
5	<p>制冰机</p> <p>说明:1：智能数控，一键制冰，配合智能制冰系统，多功能显示面板，接通电源一个按键，自动完成操作,数字化冰块厚度调节系统，使冰厚的调节成为易事,智能故障诊断系统。逐一显示故障代码，发生故障从容应对。； 2：噪音低，在</p>	<p>星崎，万利多、依伯纳</p>	677*585*980	只	1	


序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	60 分贝以下；3：前置式空气过滤装置，易于清洗；4：采用优质不锈钢及 ABS 工程塑料，造型美观、坚固、使用；5：食品级的不锈钢材料，通过 CE 认证；6. 自动报警系统，停水、停电自动检测，自动恢复。缺水状态声音提醒；7. 环保、节能采用 R404A 环保制冷剂，采用优质高品质压缩机组，聚胺脂一次发泡成型；--冰型：方形冰；8. 制冷方式：风冷；-制冷剂：R404A, 电压/功率：220V/600W					
6	粗滤连单头净水器 说明：高效去除余氯及相关衍生物，孢子包囊等真菌及有害微生物，泥沙铁锈，高效吸附水中的异味，大幅提供饮用口感，保留对人体有益的矿物质元素，提供健康饮水； --过滤精度：0.5um --流速：5.7 升/分钟 --处理量：34020L（1800 桶） --主滤芯尺寸：38.9*11CM --安装空间：40x60CM（宽 X 高） --工作压力：0.172MPa-0.862MPa --工作温度：4.4-38℃ --建议主滤芯更换时间：12-15 个月	3M, 爱惠浦, Q 诺	单头	只	1	
7	单向调理柜 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，面板厚度 1.2mm，侧板厚度 1.0mm，柜内中置一层不锈钢	厂制品	1800*800*800	只	1	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	隔板，配移门，配不锈钢可调节子弹脚。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。					
8	台上双层架 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，面板厚度 1.2mm，立柱采用不锈钢 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	1800*300*800	只	1	
9	紫外线消毒灯 -TUV 消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，起到杀菌的作用； -玻璃外壳把会产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉； -管壁内的保护涂层可以防止 UV-C 辐射的衰减。 -使用 UV-C 灯的设备必须要有严格的防护措施，避免紫外光外泄直接照射人体。 -电源电压：交流 200~240V，功率/电压：36W/220V	巨光、飞利浦、雪莱特	1213*28*28	支	1	
10	四层货架 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，骨架 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，面板厚度 $\delta = 1.0\text{mm}$ ；下配 4 个可调子弹脚。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	1000*500*1800	只	1	
	售卖间					



序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
1	<p>双层工作台</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$。脚为不锈钢管 $\phi 38*1.0\text{mm}$，档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	1150*800*800	只	2	
2	<p>单星洗刷台</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$，水斗 $\delta = 1.2\text{mm}$，脚为不锈钢 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管，档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管；配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	600*600*800	只	1	
3	<p>紫外线消毒灯</p> <p>-TUV 消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，起到杀菌的作用；</p> <p>-玻璃外壳把会产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉；</p> <p>-管壁内的保护涂层可以防止 UV-C 辐射的衰减。</p> <p>-使用 UV-C 灯的设备必须要有严格的防护措施，避免紫外光外泄直接照射人体。</p> <p>-电源电压：交流 200~240V，功率/电压：36W/220V</p>	巨光、飞利浦、雪莱特	1213*28*28	支	2	
4	<p>五格连冲孔保温售菜台</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$，侧板厚度 1.0mm，配下层板厚度 1.0mm，</p>	厂制品	1800*800*800	只	2	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	配不锈钢可调节子弹脚，带冲孔网板。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。					
5	不锈钢份数斗带盖 说明：用不锈钢制作。	厂制品	1/2	只	10	
6	单向调理柜 说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，面板厚度 1.2mm，侧板厚度 1.0mm，柜内中置一层不锈钢隔板，配移门，配不锈钢可调节子弹脚。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。	厂制品	1800*600*800	只	1	
7	留样冰箱 说明：台面选用优质不锈钢，门铰链 304 不锈钢。整体发泡而成。采用品牌压缩机，管板蒸发器、全铜管、卫生美观，经久耐用。 制冷方式：风冷 箱内温度：R2~8℃ 1、内胆抗腐蚀符合 GB/T 2423.17-2008 《电工电子产品基本环境试验 规程 试验 Ka：盐雾试验方法》。 2、不锈钢板材符合 GB/T26572-2011 标准要求。	摩威尔、凯普顿、法格	615*760*2005	台	1	
8	灭蝇灯 电压(V)：220V 功率(W)：8W 固定方式：壁挂式	笆笆啦、迪门子、飞利浦	390*165*200	只	1	



序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	适用面积：20 m ² -50 m ²					
	二更					
1	<p>单星洗刷台</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 δ=1.2mm，水斗 δ=1.2mm，脚为不锈钢 φ38*1.0mm 不锈钢管，档为 φ25*1.0mm 不锈钢管；配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	600*400*800	只	1	
2	<p>干手器</p> <p>配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准。</p> <p>连续感应测试超过 30 万次运全新轻巧设计，款式时尚</p> <p>—高速动力设计，干手使用 5~9 秒。</p> <p>采用防火工程塑料。环保、安全、超时保暖。</p> <p>—可切换凉风/热风，因不同季节调节</p> <p>—功率/电压：1.8kW/220V；</p>	峰洁、英特汉莎、莫顿	240*230*240	只	1	
	洗消间					
1	<p>单孔残物台连单星水池平台</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 δ=1.2mm，水斗 δ=1.2mm，脚为不锈钢 φ38*1.0mm 不锈钢管，档为 φ25*1.0mm 不锈钢管；配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证</p>	厂制品	2100*800*800	只	1	






序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	要求, 提供证明材料。					
2	<p>篮传式洗碗机</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 洗碗机由进端、主洗、双道漂洗、出端等 4 个基础模块组成; 2. 入口区长度 250mm, 主洗区长度 800mm, 漂洗区长度 500mm; 3. 内置式漂洗加热器和漂洗泵, 并设有保护装置, 从而保证水压的稳定。 4. 自动清洗功能, 最大程度的保证卫生与清洁。 5. 倾斜式内顶盖, 可防止洗涤液滴到干净洗涤品上。 6. 前门双层壁式结构隔热、隔音、节省能源且操作舒适。 7. 安全保护装置, 无人收取时会自动停机。 8. 智能控制, 温度可自行设定。 9. 440mm 净通高度, 洗涤大碗碟更方便。 10. 双道喷淋, 内凹式防堵清洗喷管。 11. 洗涤筐尺寸: 500*500*100mm 12. 最大洗涤高度: 420mm 13. 最大洗涤量: 22 筐 14. 耗水量: 300-350L 15. 蒸汽耗量: 50Kg/h 16. 洗涤温度: 55-60℃ 17. 漂洗温度: 80-85℃ 18. 进水压力: 0.15-0.4Mpa 	超胜、霍巴特、迈科	1550*860*1423	台	1	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>19. 进汽压力：0.3-0.4Mpa 20. 电源要求：380V/50Hz/3N 21. 加热方式：电加热型 22. 电加热型功率：47/53kW</p> <p>▲1. 提供所投洗碗机制造商具有《售后服务完善程度认证证书》经评价，服务能力达到：《商品售后服务评价体系》GB/T 27922-2011《商品经营服务质量管理规范》及 GB/T 16868-2009 的十二星要求的证书复印件加盖投标人公章（且证书上须可在全国认证认可信息公共服务平台查询）且配有 6 名合格售后管理师，证书覆盖范围：厨房清洗设备，证书有效性查询网址： www.cnca.gov.cn 或扫描二维码查询。</p> <p>▲2. 提供所投洗碗机箱体焊接，1. 宏观实验按照标 GB/T 26955-2011 金属材料焊缝破坏性试验焊缝宏观和微观检验。检测结果：焊缝金属与母材熔合良好，2. 低倍试验：检测依据：GB/T 19869.1-2005 钢、镍及镍合金的焊接工艺评定试验。检测结果为：无一般点状偏析和边缘点状偏析，无缩孔，无裂纹，无夹杂，无翻皮，无气泡白点和分层等缺陷。且带有 CMA, ilac MRA, CNAS, 中国认可国际互认检测标志的检测报告复印件加盖投标人公章。</p> <p>▲3. 提供所投洗碗机的电控箱依据 GB/T4208-2017 标准，在浮尘 8H, 内部抽负压进</p>					





序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	<p>行防尘试验，试验结果为 IP6X；在浸入 23℃ 水中，距离水面 1m,持续 30 分钟进行防水试验，试验结果为 IPX7。且带有 CMA, ilac MRA,CNAS, 中国认可国际互认检测标志的检测报告复印件加盖投标人公章。</p> <p>▲4. 所投洗碗机依据 GB/T 4214.1-2017 家用和类似用途电器噪声测试方法，通用要求，在测试距离 r=2.0 米进行测试，测试工作噪声小于等于 85 分贝，水泵前后小于等于 76 分贝，风机前后小于等于 70 分贝，提供相关检测报告复印件加盖投标人公章，且此报告可在网上查询。</p> <p>▲5. 所投洗碗机依据 GB/T 2651-2008 对洗碗机水箱进行检测，检测结果：最大拉力\geq27.22Fm (KN)，报告内含有样品图片，且带有 CMA 等标志的检测报告复印件加盖投标人公章。</p>					
3	<p>双层工作台</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 δ =1.2mm。脚为不锈钢管 ϕ 38*1.0mm，档为 ϕ 25*1.0mm 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	2300*800*800	只	1	
4	<p>灭蝇灯</p> <p>电压(V)：220V</p> <p>功率(W)：8W</p> <p>固定方式：壁挂式</p>	笆笆啦、迪门子、飞利浦	390*165*200	只	1	



序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	适用面积：20 m ² -50 m ²					
5	<p>双门消毒柜</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作 内外层均采用 $\delta = 1.2\text{mm}$ 热风循环型，具有高温消毒，标准时间显示，工作温度可调设置，恒温工作时间可自动关闭设置。配 8 只不锈钢消毒筐。</p> <p>1. 符合 GB4706.1-2005、GB17988-2008 产品标准/技术要求。</p> <p>2. 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	1280*620*1800	台	1	
6	<p>不锈钢集气罩</p> <p>说明：选用 SUS304 不锈钢板制作，厚度 1.2mm；（招标数量为投影面积）</p>	厂制品	1800*1100*500	m ²	2	
	餐厅					
1	<p>洗手池</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$，水斗 $\delta = 1.2\text{mm}$，脚为不锈钢 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管，档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管；配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	1800*500*800	只	1	
	三层排烟系统					
1	<p>不锈钢排烟风管</p> <p>说明：用优质不锈钢板制作，$\delta = 1.2\text{mm}$。配 A3 钢法兰。（招标数量为展开面积）</p>	厂制品	193000*1200*600	m ²	695	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
2	<p>不锈钢弯头</p> <p>说明：用优质不锈钢板制作，$\delta = 1.2\text{mm}$。</p>	厂制品	1200*600	个	14	
3	<p>排烟风机</p> <p>风量：28500-39500m³/h</p> <p>全压：980-640Pa</p> <p>转速：780r/min</p> <p>外壳采用$\geq 1.0\text{mm}$ 双面烤漆钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；</p> <p>轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；</p> <p>电机：纯铜芯国标电机；</p> <p>叶轮：采用双进风后倾高压叶轮，大流量、高效率；</p> <p>风机设有检修门，方便日后维护。</p> <p>1、所投产品依据 GB/T 4208-2017 标准，测试防水等级，防水等级达到 IPX6 级别，提供产品防水等级认证证书复印件加盖投标人公章。</p> <p>▲2、所投产品自我环境声明符合 GB/T24021-2001 idt ISO14021:1999 《环境管理环境标志与声明自我环境声明(II型环境标志)》的要求，产品能效达到 GB19761-2020 《通风机能效限定值及能效等级》标准中节能评价要求，提供中国环境标志（II型）产品认证证书复印件加盖投标人公章。</p>	北沃、德通、林发	15kW	台	3	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
4	风机变频控制柜 说明：配置 15kW 变频器，按钮控制，与排烟风机配套。注：电源线由装修施工方放至设备位置。	深川、松益、 德力西	可控 15kW	只	3	
5	软接 说明：采用加厚帆布制作。	厂制品	配风管	只	3	
6	吊架、三角架 说明：采用 40*40mm 角铁，与风柜配套。	厂制品		只	60	
7	风机支架 说明：采用 6#槽钢和 40*40*3mm 镀锌角铁制作；焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象	配设备		套	3	
8	防火阀 熔点：150℃ —采用优质钢板制作；是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式；当温度达到熔断器在 150℃时熔断，使阀门关闭；输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机；无级调节风量。先进的铆接工艺；机器成型，无焊接痕迹，环保健康；阀体强度高，耐腐蚀强，优良的密封性与美观度；	北沃、德通、 林发	配套风管	只	3	
9	减震器 说明：采用 2.3HZ 低自然频率弹簧，有效隔绝因震动产生的低频噪音，防震效率高 —悬吊外框和弹簧采用多层防锈处理，并经盐雾试验测试。 —弹簧防滑橡胶底座设计。	北沃、德通、 林发	配风柜	只	18	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	--Specifications(规格): 100kg					
	其他设备					
1	冷热水龙头 说明: 外壳不锈钢材质, 铜阀铜芯, 双脚设计, 两孔之间距离为: 135mm	龙旗嘉业、天仕、君畅		只	38	
2	感应龙头 说明: 精铜主体 RVD 电镀处理, 蜂窝起泡器, 台式安装、以红外线感应, 通过集成线路微电脑处理发送脉冲主导电磁阀工作。	龙旗嘉业、天仕、君畅		只	1	
3	三角阀 说明: 全铜加厚, 耐磨防爆, 多层电镀工艺, 耐热耐冷角阀。	厂制品		只	124	
4	进水软管	厂制品	规格: 80 公分	只	124	
5	下水管 说明: 材料 PVC 管	厂制品	PVC	只	124	
	四楼厨房设备					
	餐厅					
6	单向调理柜 说明: 用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 面板厚度 1.2mm, 侧板厚度 1.0mm, 柜内中置一层不锈钢隔板, 配移门, 配不锈钢可调节子弹脚。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求, 提供证明材料。	厂制品	1800*700*800	只	1	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
7	<p>三层送餐车</p> <p>说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板 $\delta = 1.2\text{mm}$。推手采用 $28*28*1.0\text{mm}$ 不锈钢方管一次成型，$\delta = 1.0\text{mm}$ 手柄采用 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管，$\delta = 1.0\text{mm}$；三层设计，凹槽型浅斗。配重力定轮 2 只，万向轮 1 只，万向刹车轮 1 只。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	900*500*800	辆	6	
8	<p>收残车</p> <p>说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板 $\delta = 1.2\text{mm}$。推手采用 $28*28*1.0\text{mm}$ 不锈钢方管一次成型，$\delta = 1.0\text{mm}$ 手柄采用 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管，$\delta = 1.0\text{mm}$；双层设计，凹槽型深斗。配重力定轮 2 只，万向轮 1 只，万向刹车轮 1 只。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	900*500*800	辆	3	
9	<p>双孔残物柜</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$。脚为不锈钢管 $\phi 38*1.0\text{mm}$。配有不锈钢可调节子弹脚。残菜孔 $\phi 300$。配桶，配车。符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。</p>	厂制品	1800*700*800	只	1	
10	<p>洗手池</p> <p>说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$，水斗 $\delta = 1.2\text{mm}$，脚为不锈钢 $\phi 38*1.0\text{mm}$</p>	厂制品	1800*500*800	只	1	

序号	名称及参数	推荐品牌	规格	单位	数量	参考图片
	不锈钢管，档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管；配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。 符合中国质量认证中心食品接触产品安全认证要求，提供证明材料。					
11	冷热水龙头 说明：外壳不锈钢材质，铜阀铜芯，双脚设计，两孔之间距离为：135mm	龙旗嘉业、天仕、君畅		只	2	
12	三角阀 说明：全铜加厚，耐磨防爆，多层电镀工艺，耐热耐冷角阀。	厂制品		只	4	
13	进水软管	厂制品	规格：80 公分	只	4	
14	下水管 说明：材料 PVC 管	厂制品	PVC	只	1	

3、交货期：

▲于 2024 年 6 月 30 日前完成设备的供货、安装和调试工作，经采购人提出供货要求后 30 天内完成设备的供货、安装和调试工作，达到正常的使用状态和稳定运行，并得到采购人的书面验收确认。

4、付款方式

4.1 本合同价格为含税价。中标人提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中；

4.2 合同签订后采购人向中标人支付合同价格的 20%

4.3 中标人按合同约定交付产品后，采购人在收到中标人提交的单据并经审核无误后 28 日内，向中标人支付至合同价格的 60%

4.4 经采购人验收合格后 28 日内，向中标人支付合同价格的 35%

4.5 采购人在收到中标人提交的买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后 28 日内，向中标人支付剩余合同价款。

5、其它相关要求及说明：

5.1. 安装及调试、第三方检测、验收

中标人应派技术人员负责设备的安装、调试，调试所需专用工具、设施、物料等由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。如对原有建筑结构或装修工程产生影响或破坏，需在验收前完成修复。需并且提供相应的培训，产生的一切费用应包含在中标价格中，不得另行收费。

5.1.1 中标人负责设备的安装、调试。

5.1.2 调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

5.1.3 安装完成后，进行调试、验收。验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

5.1.4 设备的安装、调试等各项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

5.1.5 所有的招标货物应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格,以表明其安全性能及材料和结构的完整性。

6. 售后服务

6.1 投标人须提供经调试、验收合格后至少 2 年的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间,投标人应免费处理因质量发生的故障,并进行正常保养。

6.2 中标人必须有可靠的售后服务保障,能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到招标人通知后,6 小时内派人赴现场解决质量问题。24 小时内不能修复的,则无偿提供备件或备用零件供采购人使用。

7. 服务要求

7.1 保修期内,如出现故障,中标人在接到电话 6 小时内到达采购人指定地点。

7.2 中标人提供的货物,必须符合招标文件及其投标文件规定的要求,如有不符,采购人可以无条件退货,造成的损失由中标人承担。

7.3 中标人、供货人名称必须一致,否则作违约处理,其履约保证金不予退还。

7.4 中标人必须按照招标文件及其投标文件规定的时间要求完成供货,如未按期完成,违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 1%计算,最高限额为本合同总价的 10%;因此造成的任何损失和损伤,一切责任由中标单位负责。

注:上述要求中带“★”系指实质性指标要求条款,如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求,作无效投标处理;

第四部分 政府采购合同参考范本

合同编号：

政府采购合同参考范本 (货物类)

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

年月日，____（招标人）以____（政府采购方式）对____（同前页项目名称）项目进行了采购。经____（相关评定主体名称）评定，____（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经____（招标人）（以下简称：甲方）和____（中标供应商名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关招标文件。

1.2 货物

- 1.2.1 货物名称：；
- 1.2.2 货物数量：；
- 1.2.3 货物质量：_____。

1.3 价款

本合同总价为：¥元（大写：元人民币）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
总价		

1.4 付款方式、时间和条件

1.4.1 甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2 付款方式按按投标方承诺的付款方式付款，在提供清单、发票后在承

诺付款期后 15 日内付款。合同期结束前 6 个月所涉及的货款待合同到期，相关货物全部清退完成后，再进行付款。

1.4.3 甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

1.4.4 资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：详见合同专用条款

1.5.2 交付地点：详见合同专用条款；

1.5.3 交付方式：详见合同专用条款。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，乙方未按时提供货物的，每延期一天扣 2000 元作为违约金；一个月连续发生三次及以上类似情况，在交清逾期违约金的基础上甲方有权解除合同。

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7 违约责任 合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 合同专用条款 条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交 合同专用条款 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向 合同专用条款 人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号： 开户账号：

乙方：

统一社会信用代码或身份证号码：

住所：

法定代表人

或授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指招标人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，招标人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向招标人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的招标人。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业

通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详

见合同专用条款。

2.9 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包（如有）

2.11.1 合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2 乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16 检验和验收

2.16.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17 通知和送达

2.17.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

2.20.1 招标文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，

提交不高于中标额的1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。

2.20.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起个工作日内，按合同专用条款约定的方式将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每延迟退还一日的应退还而未退还金额的%计算，最高限额为本合同履约保证金的%；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.20.4 甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.21 对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

2.23 本项目涉及柴油动力移动源的，该移动源应当符合低排放要求。

2.24 为保证工程建设项目按期、优质地完成目标任务，保证资金安全、合理、有效使用，提高投资效益，确保建设资金专款专用，发包人、承包人与银行签订《工程资金监管协议》

附件

工程资金监管协议（范本）

甲 方：（建设/代建方）

乙 方：（承包方）

丙 方：（经办银行）

为了促进的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

1. 资金管理的内容

(1) 乙方为完成(项目名称)成立的项目经理部在丙方开设临时账户；

(2) 甲方应按合同规定负责将工程款(质量保证金除外)汇入乙方在丙方开设的账户：

户 名：；

开户行：；

账户 1: ; (工程建设资金专户)

账户 2: ; (安全文明施工费专户) (若有)

(3)乙方应将所拨付资金专项用于(项目名称);

(4)丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务,并接受甲方委托对乙方在丙方开设的临时账户资金使用情况进行监督。

2. 甲方的权责

(1)按照(项目名称)合同有关条款规定的时间和方式,向乙方支付工程款;

(2)在发现乙方将本项目资金挪用、转移时,甲方有权中止工程支付,直至乙方改正为止;

(3)不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况,如丙方不能履行其责任,违反资金监管规定、截留资金、影响工程建设行为的,甲方有权随时终止本协议,另行开户;

(4)在乙、丙双方发生争议时,甲方应负责协调、解决。

3. 乙方的权责

(1)项目经理部成立以后,乙方应尽快在丙方开设临时结算户;

(2)确保本项目资金专款专用,不发生挪用、转移资金的现象;保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用临时结算户的资金;

(3)办理材料、设备等采购业务金额在万元以上的,应出示购货合同、协议和发票;在办理总额超过万元以上的采购业务时,应将合同、协议和发票复印件送丙方备案;购买应急材料、设备时可先办理支付手续,但事后必须补备有关资料;承包人办理万元以下采购业务金额的,须办理报备手续。

(4)用银行转账支票办理支付款项时,必须将转账支票送交丙方,由丙方负责办理支票转付手续;

(5)向分包单位支付工程进度款时,应附甲方批准分包的文件;

(6)乙方向(项目名称)收取的管理费,及为项目统一支付的机械设备及周转材料租赁摊销等款项,应出具转账通知等有关资料,以确保资金专款专用。

4. 丙方的权责

(1)成立(项目名称)工程资金管理服务小组,明确业务流程,提高工作效率,杜绝“压票”现象;

(2)根据乙方提供的购货合同、协议和发票,检查其所购材料、设备是否用于(项目名称)工程建设,对本标段以外的购货款项,有权拒绝办理,并及时报告甲方;

(3)根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件,检查其支付款项是否符合有关条件,向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理,并及时报告甲方;

(4)根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料,办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付;对超出转账通知等有关资料以外的支付,有权拒绝办理,并及时报告甲方;

(5)定期将乙方前一个周期(一般为月度)的支付情况,整理后形成《(项目名称)工程资金实际使用统计表》书面报送甲方;

(6)未经甲方书面同意,不得擅自封存账户,如遇法院冻结、强制执行的,应及时书面告知甲乙双方。

5. 甲、乙、丙三方都应履行保密责任,不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

6. 本协议经甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或其委托人签字(或盖章)并加盖公章之日起生效。乙方向甲方交付竣工工程,工程所有款项支付完毕,经甲

方书面审核同意后，注销该项目相关账户，本协议即告终止。

7. 本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8. 本协议正本三份、副本六份。合同三方各执正本一份、副本二份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

9. 本协议生效后，三方应通知并确保所属机构和个人认真执行。在执行过程中如发生争议或需对有关条款进行修改、补充，由甲方牵头，三方协商解决。协商不成的，提请向绍兴市越城区人民法院起诉解决。

甲方：（公章）

法定代表人或授权代理人：

日期：年月日

乙方：（公章）

法定代表人或授权代理人：

日期：年月日

丙方：（公章）

负责人或授权代理人：

日期：年月日

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
1.4.4	
1.5.1	
1.5.2	
1.5.3	
1.6.7	
1.7	
1.7.1	
1.7.2	
2.3.2	
2.4.1	
2.4.2	
2.8	
2.12.3	
2.12.4	
2.16.1	
2.16.3	
2.20.1	
2.20.2	
2.22	

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

第五部分 评标方法及标准

1、评标方法：

1.1 本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

1.2 采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2. 评分标准：总分 100 分，其中商务技术分 70 分，价格分 30 分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数 2 位）。

2.1. 商务技术分（70 分）

评标项目	评标标准	分值
基本技术要求	投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得20分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投设备的使用影响程度进行以下扣分： 技术要求中标注“▲”号的指标，每负偏离一项扣1分；其他指标，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。	0-25分
成功案例及业绩	投标人自2021年1月1日至投标截止日止（以合同签订时间为准），完成过类似政府或国有企业投资300万元及以上的厨房设备项目供货业绩的，每项得2分，最高得4分。 注：（须提供业绩合同复印件、中标通知书复印件及中标公示截图）。	0-4分
项目施工方案	投标人提供对项目部署思路、项目实施进度等方面情况。根据投标人提供方案的合理性、可操作性、优越性等进行酌情评分： 优得4分；良得2分；一般得1分；差和不提供者都不得分。	0-4分
质量保证措施	投标人提供对项目质量保证、安全生产、文明施工的相关措施制度及承诺内容情况。根据投标人是否有质量控制标准、制作工序流程、成品质检方案、对于设计或工艺或材料的缺陷发生的任何不足或故障的处理方案，由评标委员会横向比较，酌情打分。	0-2分

	优得 3 分；良得 2 分；一般得 1 分；差和不提供者都不得分。	
应急预案	投标人有详细的应急预案，对于可能发生的突发情况有全面的分析及预判，并有科学合理的解决措施等内容进行酌情评分： 优得 3 分；良得 2 分；一般得 1 分；差和不提供者都不得分。	0-3 分
样品	投标时提供以下三个样品 1、电磁双眼炒灶，规格：1800*1000*800+400mm(3 分) 2、单门冷藏醒发箱，规格：605*600*1900mm(3 分) 3、双门蒸饭箱，规格：1260*780*1700mm(3 分) 从投标产品的技术参数的符合性，规格、材质、加工工艺、外观性能等方面进行打分。不提供样品、样品提供不全或技术参数不满足要求的均不得分。	0-9 分
设计方案	根据投标人提交的工程深化设计方案设计理念、平面布局、工艺流程、结构、设备选用等得符合性；对本项目的理解和技术建议；对本项目设计的特点；关键性技术问题的认识及其对策措施；易发生工程质量问题的设计技术措施分析、评价；消防及环保的规范符合性等，由评标委员综合打分。优秀 5.1-6 分；良好 3.1-5 分；一般 1.1-3 分，不提供不得分	0-6 分
产品责任保险	投标人提供有效期内的产品责任险保险单，且保单保额在 1000 万元（不含 1000 万元）以上，产品名称同时包括商用燃气灶具、电热加工设备、不锈钢调理设备，且同时承诺产品责任险保险单（产品名称同时包括商用燃气灶具、电热加工设备、不锈钢调理设备）时效无条件延续至本项目质保期结束的，得 2 分。 注： 1、投标文件中提供有效期内的产品责任险保险单复印件并加盖投标人公章。 2、承诺书格式自拟。	0-2 分
售后服务及保障	投标人提供的售后服务方案、维护人员等情况，是否满足招标人的要求，质保期内的服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺的保障措 施；对服务承诺的保障措 施，运行维护人员安排是否合理；满足招标文件要求且满足现实的情况下，售后响应时间等，进行综合比较评分。优秀 2.1-3.0；良好：1.1-2.0；一般：0.1-1.0，未提供不得分。 评委根据投标人售后服务网点的便利性，应急维修响应能力等横向比较打分，优秀 2.1-3.0；良好：1.1-2.0；一般：0.1-1.0，未提供不得分。 质保期期限仅满足招标文件规定的质保期（至少 24 个月）要求的得 0 分，超过招标文件规定的质保期每 12 个月的得 1 分，最高得 2 分。 注：质保期优惠包含人工、差旅住宿费、材料及配件费等质保期间产生的一切费用。	0-8 分
企业相关资	1、投标人具有 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理	0-7 分

质	<p>体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证的且证书认证范围内覆盖不锈钢厨房设备的设计、生产和安装售后服务的得 1 分，不符合不得分。（附全国认证认可信息公共服务平台含网站网址的查询截图，未查询到的不得分）。</p> <p>2、投标人具有五星《品牌认证证书》的得 1 分。（附全国认证认可信息公共服务平台含网站网址的查询截图，未查询到的不得分）。</p> <p>3、投标人具有符合 GB/T 31950-2015《诚信管理体系认证》证书的得 1 分。（附全国认证认可信息公共服务平台含网站网址的查询截图，未查询到的不得分）。</p> <p>4、投标人具有《安全生产标准化》证书的得 1 分。</p> <p>5、投标人具有《职业病危害现状评价检测报告》的得 1 分。</p> <p>6、投标人具有《项目环境影响报告》、《项目竣工环境保护验收报告》（三同时）及近一年内的《废水、废气、噪音检测报告》得 1 分，不满足其中一项不得分。</p> <p>7、投标人参与起草过国家标准或行业标准或地方标准或团体标准的得 1 分。（提供相关证明材料）。</p> <p>（提供相关资料扫描件加盖红色原章，扫描章或黑章不得分）</p>	
---	---	--

注：所有证书均需在有效期内，否则不得分。

2.2 价格分（30 分）

2.2.1 评标基准价：满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=评标基准价/投标报价×价格权值×100

即：投标报价得分=评标基准价/投标报价×30

注：

1、为保证公平竞争，投标人报价下浮比例 $((\text{最高投标限价}-\text{投标人报价})/\text{最高投标限价})$ ，下浮比例超出 15%时，投标人需进行成本说明。无法提供成本说明或评标小组集体讨论认定成本说明不合理的，该投标报价做无效标处理。

2、在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

第六部分 投标文件应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将报价文件、商务技术（资信）文件分别装订成册。

报价文件部分

目 录

- (1) 投标响应函..... (页码)
- (2) 开标一览表..... (页码)
- (3) 中小企业声明函..... (页码)
- (4) 残疾人福利性单位声明函..... (页码)

法定代表人或其授权代表(签字或盖章):

投标人(盖章):

日期:

2、开标一览表（格式）

投标人名称：

标 项：

招标编号：

单位：元

序号	名称	货物的制造 商或服务 提供商	品牌（如 有）	型号和规格（或具体服 务）	单价（元/ 桶）	质保期/ 服务要 求（年 限）	备注
1							
...							
其中核心产品，由（请填写企业名称）制造，该企业（请填写属于或不属于）小型、微型企业。							
单价（元/桶）		小写：					
		大写：					

1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2. 招标人不接受某一标项中有 2 个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有 2 个(含)以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3. 投标人需按本表格式填写，如无对应内容，则填写：“无或/”。

4. 有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

5. 以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。服务包含但不仅限于：服务方案、次数或人数、服务年限等，产品包含但不仅限于：名称、品牌、型号、生产厂商、数量、质保期等。

6. 特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。请把上述涉及的内容完整填写在开标一览表中。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

商务技术（资信）文件部分

目录

(1) 法定代表人授权书	(页码)
(2) 授权代表社保证明（复印件）	(页码)
(3) 法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）	(页码)
(4) 法定代表人身份证明书	(页码)
(5) 资格审查有关的书面承诺函	(页码)
(6) 符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）	(页码)
(7) 投标人售后服务证明材料	(页码)
(8) 主要业绩证明	(页码)
(9) 廉政承诺书	(页码)
(10) 技术解决方案	(页码)
(11) 技术偏离说明表	(页码)
(12) 组织实施方案	(页码)
(13) 售后服务方案	(页码)
(14) 项目小组人员名单	(页码)
(15) 优惠条件及特殊承诺	(页码)
(16) 备品备件及供选择的配套零部件清单	(页码)
(17) 培训计划	(页码)
(18) 验收方案	(页码)
(19) 认为需要的其他商务技术（资信）文件或说明	(页码)
(20) 联合协议（如有）	(页码)
(21) 分包意向协议（如有）	(页码)
(22) 中小企业声明函（如有）	(页码)

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况和评分标准进一步细化。

1、法定代表人授权委托书（格式）（适用于非联合体投标）

本授权委托书声明：我_____（填写姓名）系_____（填写
投标人单位全称）的法定代表人，现授权委托_____（填写单位全
称）的（填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号
码：_____）。以本公司的名义参加绍兴市交通建设有限公
司、浙江益诚工程咨询有限公司组织的
投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与
之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期
内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

办公地址： 联系电话： 传真：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

2、授权代表社保证明（复印件）

出具距投标截止时间一个月以内的社保机构盖公章的授权代表社保缴纳证明（如授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；如由第三方代理社保事项的，则需提供委托代理协议复印件），格式自拟。未提供上述证明的投标做无效投标处理。

3、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）

4、法定代表人身份证明书(格式)

投 标 人：

地 址：

姓 名：

身份证号码：

职 务：

系_____（填写投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（盖章）

年 月 日

5、资格审查有关的书面承诺函

绍兴市交通建设有限公司、浙江益诚工程咨询有限公司：

我方郑重承诺，已具有绍兴市龙山书院 5#楼厨房设备采购项目（招标编号：）招标文件中关于申请人资格要求的下列条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力（如投标人为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产证或其他有效财产资料，承诺具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动）；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、我公司声明参加本次政府采购活动前三年内未被列入“黑名单”，我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

6、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）

7、投标人售后服务能力证明材料

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

8、主要业绩证明

附表：相关项目建设业绩一览表

项目名称	项目类型	简要描述	合同金额 (万元)	开竣工日期	项目地址与 采购单位联系电话	所在页码

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明页码。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

9、廉政承诺书

绍兴市交通建设有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

- 一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；
- 二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；
- 三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；
- 四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；
- 五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；
- 六、严格遵守政府采购法等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

10、技术解决方案

(由投标人根据采购需求及招标文件要求编制)

投标产品规格配置清单

序号	设备名称	投标品牌及型号	规格配置详细说明	数量	备注
1					
2					
3					
4					
5					

注：1. 如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单，提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。

2. 本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人须提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

附：



财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）节能产品政府采购品目清单.pdf



财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）环境标志产品政府采购品目清单.pdf

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

11、技术偏离说明表

(由投标人根据采购需求及招标文件要求编制)

序号	招标文件要求	投标响应	备注
1	招标文件技术要求 (根据标内要求复制)	请填写投标产品技术指标对应详细描述	无偏离/ 正偏离/ 负偏离
	...	可自行添加行	
	详细参数可自行加行		
2	请填写售后服务要求		
3	请填写保修期要求		
4	请填写安装要求(如有)		
5	请填写验收方式要求(如有)		
6	请填写付款方式要求		
7	请填写到货期要求		
8	...		
9	...		

注：1. 此表须与招标文件“招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格相比较且一一对应真实逐条填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期： 年 月 日

12、组织实施方案

(由投标人根据采购需求及招标文件要求编制)

附表：项目实施进度计划表(以生效日算起)

工作日 内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人 (盖章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期： 年 月 日

13、售后服务方案

(由投标人根据采购需求及招标文件要求编制)

附表A:售后服务机构情况表(按此格式自制)

序号	机构名称	机构性质	注册地址	服务技术人员数量	联系电话

注:关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明,包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构;

附表B:售后服务人员情况表(按此格式自制)

序号	类别	姓名	性别	年龄	学历	专业	职称	本项目中的职责	响应时间	到达现场时间
	总协调人									
	售后人员									
	...									

投标人(盖章):

法定代表人或其授权代表(签字或盖章):

日期: 年 月 日

14、项目小组人员名单

(由投标人根据采购需求及招标文件要求编制)

附表A: 本项目的项目经理情况表

姓名		页码	截止投标时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细
性别			
年龄			
职称			
毕业时间			
所学专业			
学历			
资质证书编号			
其他资质情况			
联系电话			

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B: 本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

序号	姓名	性别	年龄	学历 (页码)	专业 (页码)	职称 (页码)	本项目中的 职责	项目 经历	参与本项目的 到位情况

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C: 本项目的项目负责人和小组人员社会保障资金记录情况表（以社保部门出具缴纳凭证作附件）

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期： 年 月 日

15、优惠条件及特殊承诺

(由投标人根据采购需求自行编制)

投标人 (盖章):

法定代表人或其授权代表(签字或盖章):

日期: 年 月 日

16、备品备件及供选择的配套零部件清单

(由投标人根据采购需求自行编制)

投标人 (盖章):

法定代表人或其授权代表(签字或盖章):

日期: 年 月 日

17、培训计划

(由投标人根据采购需求自行编制)

附表：培训日程及费用

课程名称	提供的资料	持续时间	授课教师	培训对象	培训地点	课程费用
费用总计						

注解:A 课程清单按时间顺序排列,并提供以下详细资料:

1. 课程概要
2. 课程目的
3. 教学方式
4. 先决条件
5. 教材目录

B 按照附表A提供授课教师的简历

注: 须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人 (盖章):

法定代表人或其授权代表(签字或盖章):

日期: 年 月 日

18、验收方案

(由投标人根据采购需求自行编制)

投标人 (盖章):

法定代表人或其授权代表(签字或盖章):

日期: 年 月 日

19、认为需要的其他商务技术 (资信) 文件或说明

(由投标人根据采购需求自行编制)

投标人 (盖章):

法定代表人或其授权代表(签字或盖章):

日期: 年 月 日

20、联合协议

(以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供)

(联合体所有成员名称) 自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加(项目名称)【招标编号：(采购编号)】投标。

一、各方一致决定，(某联合体成员名称)为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：(联合体其中一方成员名称)承担的工作和义务为：；……。

四、(联合体其中一方成员名称)提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。 (未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予 6%的扣除，须提供《中小企业声明函》。)

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(盖章)：

……

日期： 年 月 日

21、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将XX 工作内容分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX 工作内容相应资质条件且不得再次分包；

.....

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予 6%的扣除）

投标人名称(盖章):

分包供应商名称:

日期: 年 月 日

22、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A. 专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件）。

B. 要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(盖章):

联合体成员名称(盖章):

.....

日期: 年 月 日

C、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【**招标编号：（采购编号）**】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将XX 工作内容分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

.....

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。

投标人名称(盖章):

分包供应商名称:

.....

日期： 年 月 日

业务专用章使用说明函

 （采购人）、 （采购代理机构）

我方 （投标人全称）是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的 （项目名称）项目【招标编号： （采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX 专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX 专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。


投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月

日

附：

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX 专用章”（印模）



中小企业声明函

[为落实政府采购政策，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》规定的中小微企业拟享受扶持政策的，需提供中小企业声明函。]

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 xxx 的 xxx 项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）和《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》和《中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会国家统计局关于印发〈金融业企业划型标准规定〉的通知》（详见文末）中的企业划型标准进行填报（如国家颁布新的企业划型标准，则按最新标准执行。）；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 xxx 的 xxx 项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）和《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》和《中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会国家统计局关于印发〈金融业企业划型标准规定〉的通知》（详见文末）中的企业划型标准进行填报（如国家颁布新的企业划型标准，则按最新标准执行。）；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明单位（盖章）：
日期： 年 月

日

注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定填报。



财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知.pdf

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件4）的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局各调查总队：

《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对2011年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。

附件：《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

国家统计局

2017年12月28日

统计上大中小微型企业划分办法（2017）

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等 15 个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局 2011 年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75 号）同时废止。

附表：统计上大中小微型企业划分标准

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通

运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。

(1) 从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

(2) 营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

(3) 资产总额，采用资产总计代替。

《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

一、修订背景

目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011），制定并颁布的。

2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

二、修订主要内容

本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下，依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

仓储业所包括的行业子类，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

中国人民银行中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会 国家统计局关于印发《金融业企业划型标准规定》的 通知

为进一步贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）、《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），推动中小金融机构健康发展，加大金融对实体经济的支持，人民银行会同银监会、证监会、保监会和国家统计局联合研究制定了《金融业企业划型标准规定》（见附件）。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

请人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行会同所在省（区、市）银监局、证监局、保监局、统计局将本通知联合转发至辖内相关机构。

附件：金融业企业划型标准规定

金融业企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）和《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），制定本规定。

二、适用范围。本规定适用于从事《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中J门类（金融业）活动的企业。

三、行业分类。采用复合分类方法对金融业企业进行分类。首先，按《国民经济行业分类》将金融业企业分为货币金融服务、资本市场服务、保险业、其他金融业四大类。其次，将货币金融服务分为货币银行服务和非货币银行服务两类，将其他金融业分为金融信托与管理服务、控股公司服务和其他未包括的金融业三类。最后，按经济性质将货币银行服务类金融业企业划为银行业存款类金融机构；将非货币银行服务类金融业企业分为银行业非存款类金融机构，贷款公司、小额贷款公司及典当行；将资本市场服务类金融业企业划为证券业金融机构；将保险业金融企业划为保险业金融机构；将其他金融业企业分为信托公司，金融控股公司和除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构。

四、划型标准指标。采用一个完整会计年度中四个季度末法人并表口径的资产总额（信托公司为信托资产）平均值作为划型指标，该指标以监管部门数据为准。

五、指标标准值。依据指标标准值，将各类金融业企业划分为大、中、小、微四个规模类型，中型企业标准上限及以上的为大型企业。

(一) 银行业存款类金融机构。资产总额 40000 亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额 5000 亿元及以上的为中型企业，资产总额 50 亿元及以上的为小型企业，资产总额 50 亿元以下的为微型企业。

(二) 银行业非存款类金融机构。资产总额 1000 亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额 200 亿元及以上的为中型企业，资产总额 50 亿元及以上的为小型企业，资产总额 50 亿元以下的为微型企业。

(三) 贷款公司、小额贷款公司及典当行。资产总额 1000 亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额 200 亿元及以上的为中型企业，资产总额 50 亿元及以上的为小型企业，资产总额 50 亿元以下的为微型企业。

(四) 证券业金融机构。资产总额 1000 亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额 100 亿元及以上的为中型企业，资产总额 10 亿元及以上的为小型企业，资产总额 10 亿元以下的为微型企业。

(五) 保险业金融机构。资产总额 5000 亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额 400 亿元及以上的为中型企业，资产总额 20 亿元及以上的为小型企业，资产总额 20 亿元以下的为微型企业。

(六) 信托公司。信托资产 1000 亿元以下的为中小微型企业。其中，信托资产 400 亿元及以上的为中型企业，信托资产 20 亿元及以上的为小型企业，信托资产 20 亿元以下的为微型企业。

(七) 金融控股公司。资产总额 40000 亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额 5000 亿元及以上的为中型企业，资产总额 50 亿元及以上的为小型企业，资产总额 50 亿元以下的为微型企业。

(八) 除贷款公司、小额贷款公司，典当行以外的其他金融机构。资产总额 1000 亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额 200 亿元及以上的为中型企业，资产总额 50 亿元及以上的为小型企业，资产总额 50 亿元以下的为微型企业。

六、组织实施。由人民银行会同银监会、证监会、保监会和统计局联合组成金融业企业划型标准工作组，负责金融业企业划型标准的实施、后期评估和调整工作，按年组织金融业企业规模认定，并在人民银行建立的《金融业机构信息管理系统》中增相应的字段模块。经过认定的金融业企业在系统中进行规模登记，方便政府部门和社会各界查询使用。

七、标准值的评估和调整。金融业企业划型标准工作组每五年对划型标准值受经济发展与通货膨胀等因素的响程度进行评估和调整。

八、本规定的中型金融业企业标准上限即为大型金融业企业下限。国务院有关部门据此进行相关数据的统计分析，不得制定与本规定不一致的金融业企业划型标准。

九、融资担保公司参照本规定中“除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构”标准划型。

十、本规定由人民银行会同银监会，证监会、保监会和统计局负责解释。

十一、本规定自发布之日起实施。

附：金融业企业划型标准

金融业企业划型标准

行业		类别	类型	资产总额
货币金融服务	货币银行服务	银行业存款类金融机构	中型	5000亿元（含）至40000亿元
			小型	50亿元（含）至5000亿元
			微型	50亿元以下
	非货币银行服务	银行业非存款类金融机构	中型	200亿元（含）至1000亿元
			小型	50亿元（含）至200亿元
			微型	50亿元以下
		贷款公司、小额贷款公司及典当行	中型	200亿元（含）至1000亿元
			小型	50亿元（含）至200亿元
			微型	50亿元以下
资本市场服务		证券业金融机构	中型	100亿元（含）至1000亿元
			小型	10亿元（含）至100亿元
			微型	10亿元以下
保险业		保险业金融机构	中型	400亿元（含）至5000亿元
			小型	20亿元（含）至400亿元
			微型	20亿元以下
其他金融业	金融信托与管理服务	信托公司	中型	400亿元（含）至1000亿元
			小型	20亿元（含）至400亿元
			微型	20亿元以下
	控股公司服务	金融控股公司	中型	5000亿元（含）至40000亿元
			小型	50亿元（含）至5000亿元
			微型	50亿元以下
	其他未包括的金融业	除贷款公司、小额贷款公司及典当行以外的其他金融机构	中型	200亿元（含）至1000亿元
			小型	50亿元（含）至200亿元
			微型	50亿元以下